

# GA-EP41-UD3L

مادربرد با سوکت LGA775 برای خانواده پردازنده‌های Intel® Core™  
خانواده پردازنده‌های Intel® Pentium® / خانواده پردازنده‌های Intel® Celeron®

راهنمای کاربران

Rev. 1201

## فهرست

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| بخش اول: نصب سخت افزارها.....                  | 3  |
| 1-1 ملاحظات قبل از نصب .....                   | 3  |
| 1-2 مشخصات محصول .....                         | 4  |
| 1-3 نصب پردازنده و خنک کننده پردازنده .....    | 7  |
| 1-3-1 نصب پردازنده .....                       | 7  |
| 1-3-2 نصب خنک کننده پردازنده .....             | 9  |
| 1-4 نصب حافظه .....                            | 10 |
| 1-4-1 پیکره بندی حافظه به صورت دو کاناله ..... | 10 |
| 1-4-2 نصب یک ماژول حافظه .....                 | 11 |
| 1-5 نصب یک کارت توسعه .....                    | 12 |
| 1-6 اتصال دهنده های پائل پشتی .....            | 13 |
| 1-7 اتصال دهنده های داخلی .....                | 15 |

“\*” برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با استفاده از این محصول، لطفاً به دفترچه راهنمای کاربران ارایه شده به زبان انگلیسی در وب سایت گیگابایت مراجعه کنید.

## بخش اول: نصب سخت افزارها

### 1-1 ملاحظات قبل از نصب

این مادربرد حاوی تعداد بسیار زیادی از مدارها و تجهیزات الکترونیکی بسیار ظریف است که ممکن است به خاطر تخلیه الکتریسته ساکن (ESD) صدمه ببینند. به همین خاطر لطفا پیش از نصب راهنمایی های زیر را به دقت مطالعه کنید:

- برچسب های بر روی مادربرد مانند شماره سریال، یا برچسب گارانتی که توسط فروشنده بر روی محصول الصاق شده است را جدا نکنید. وجود این برچسب ها برای استفاده از خدمات گارانتی الزامی است.
- همیشه قبل از جدا کردن و یا نصب مادربرد و یا دیگر قطعات، برق سیستم را به وسیله جداکردن دوشاخه کابل برق منبع تغذیه سیستم از پریز دیواری، قطع کنید.
- پس از نصب قطعات سخت افزاری بر روی اتصال دهنده های داخلی بر روی مادربرد، دقت کنید آن ها به درستی و محکم در جای خود قرار گرفته باشند.
- هنگامی که مادربرد را جا به جا می کنید به هیچ یک از اتصال دهنده ها و دیگر قسمت های فلزی آن دست نزنید.
- بهتر است هنگام جا به جا کردن قطعات الکترونیکی مانند پردازنده و حافظه از یک دستبند تخلیه الکتریسته ساکن استفاده کنید. در صورتی که چنین دستبندی را در اختیار ندارید، دستان خود را خشک کرده و به یک شیء فلزی دست بزنید تا الکتریسته ساکن موجود در بدن شما تخلیه شود.
- قبل از نصب مادربرد، آن ها را درون پوشش ضد الکتریسته ساکن خود باقی بگذارید.
- لطفا دقت کنید که قبل از جدا کردن کابل برق از مادربرد حتما منبع تغذیه را خاموش کرده باشید.
- قبل از روشن کردن سیستم، بررسی کنید ولتاژ منبع تغذیه مورد استفاده شما با ولتاژ شبکه برق محلی منطبق باشد.
- قبل از استفاده از محصول، اطمینان حاصل کنید که تمامی کابل ها و اتصال دهنده ها به درستی در جای خود قرار گرفته باشند.
- برای جلوگیری از صدمه دیدن مادربرد، احتیاط کنید هنگام نصب، پیچ ها با مدارهای مادربرد و یا دیگر قطعات موجود بر روی آن تماس پیدا نکنند.
- اطمینان حاصل کنید هیچ پیچ و یا قطعه فلزی اضافه ای بر روی مادربرد و یا درون کیس باقی نمانده باشد.
- لطفا کامپیوتر را بر روی سطوح ناهموار قرار ندهید.
- کامپیوتر را در محیط با درجه حرارت بالا مورد استفاده قرار ندهید.
- روشن کردن کامپیوتر در حین فرآیند نصب سخت افزارها علاوه بر صدمه زدن به قطعات مختلف سیستم، می تواند به کاربر نیز صدمه وارد کند.
- اگر درباره برخی از مراحل نصب شک دارید و یا با مشکلی درباره استفاده از محصول مواجه شده اید، لطفا با یک متخصص کامپیوتر تایید شده و با تجربه مشورت کنید.

## 1-2 مشخصات محصول

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پردازنده:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>پشتیبانی از پردازنده‌های Intel® Core™ 2 Extreme / پردازنده‌های Intel® Core™ 2 Quad / پردازنده‌های Intel® Core 2™ Duo / پردازنده‌های Intel® Pentium® / پردازنده‌های Intel® Celeron®</li> <li>بر پایه سوکت LGA 775</li> <li>(برای آگاهی از آخرین پردازنده‌های پشتیبانی شده به وب سایت GIGABYTE مراجعه کنید)</li> </ul>                 |
| گذرگاه پردازنده (FSB) | <ul style="list-style-type: none"> <li>پشتیبانی از حافظه‌های نهان با ظرفیت‌های متفاوت بسته به نوع پردازنده</li> <li>گذرگاه پردازنده (FSB) 800/1066/1333 مگاهرتزی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| چیپ ست                | <ul style="list-style-type: none"> <li>پل شمالی: چیپ Intel® G41 Express</li> <li>پل جنوبی: چیپ Intel® ICH7</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| حافظه                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>چهار شکاف توسعه 1.8 DDR2 DIMM ولت با امکان پشتیبانی 8 گیگابایت حافظه (توجه 1)</li> <li>معماری حافظه دوکاناله (توجه 2)</li> <li>پشتیبانی از ماژول‌های حافظه DDR2 800/667</li> <li>(برای مشاهده آخرین لیست حافظه‌های پشتیبانی شده به وب سایت GIGABYTE مراجعه کنید)</li> </ul>                                                          |
| صدا                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>کد کننده صوتی Realtek ALC888</li> <li>پشتیبانی از صدای با وضوح بالا</li> <li>پشتیبانی از خروجی های صدای 2/4/5.1/7.1 کاناله</li> <li>پشتیبانی از اتصال دهنده های ورودی و خروجی S/PDIF</li> <li>پشتیبانی از اتصال دهنده صدای آنالوگ CD</li> </ul>                                                                                      |
| کنترل کننده شبکه      | <ul style="list-style-type: none"> <li>یک چیپ (RTL8111C/D(L) 10/100/1000 مگابیت بر ثانیه)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اسلات های توسعه       | <ul style="list-style-type: none"> <li>یک اسلات توسعه PCI Express x16. فعال بر روی x16</li> <li>سه اسلات توسعه PCI Express x1</li> <li>سه اسلات توسعه PCI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
| درگاه های ذخیره سازی  | <ul style="list-style-type: none"> <li>چیپ پل جنوبی</li> <li>یک اتصال دهنده IDE با پشتیبانی از ATA-100/66/33 با امکان اتصال حداکثر 2 ابزار IDE</li> <li>چهار اتصال دهنده SATA با سرعت 3 گیگابیت بر ثانیه با پشتیبانی از حداکثر 4 ابزار SATA با سرعت 3 گیگابیت بر ثانیه</li> <li>چیپ ITE IT8718</li> <li>یک اتصال دهنده فلایی (FDD) با امکان اتصال یک فلایی درایو</li> </ul> |
| USB                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>کنترل کننده مجتمع در چیپ پل جنوبی</li> <li>حداکثر تا 8 درگاه USB2.0/1.1 (4 درگاه در پانل پشتی و 4 درگاه از طریق اتصال براکت USB به اتصال دهنده های داخلی)</li> </ul>                                                                                                                                                                 |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اتصال دهنده های داخلی     | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ یک اتصال دهنده تغذیه اصلی ATX 24 پین</li> <li>♦ یک اتصال دهنده تغذیه ATX 4 پین 12 ولت</li> <li>♦ یک اتصال دهنده درایو فلابی</li> <li>♦ یک اتصال دهنده IDE</li> <li>♦ چهار اتصال دهنده SATA با سرعت 3 گیگابایت بر ثانیه</li> <li>♦ یک اتصال دهنده فن پردازنده</li> <li>♦ دو اتصال دهنده فن سیستم</li> <li>♦ یک اتصال دهنده فن منبع تغذیه</li> <li>♦ یک اتصال دهنده پائل جلویی</li> <li>♦ یک اتصال دهنده صدای پائل جلویی</li> <li>♦ یک اتصال دهنده CD-IN</li> <li>♦ یک اتصال دهنده ورودی S/PDIF</li> <li>♦ یک اتصال دهنده خروجی S/PDIF</li> <li>♦ دو اتصال دهنده USB2.0/1.1</li> <li>♦ یک اتصال دهنده LED نشان دهنده وضعیت توان</li> <li>♦ یک اتصال دهنده باز بودن کیس</li> <li>♦ یک جامپر پاک کننده CMOS</li> </ul> |
| اتصال دهنده های پائل پشتی | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ یک درگاه PS/2 برای اتصال صفحه کلید</li> <li>♦ یک درگاه PS/2 برای اتصال موس</li> <li>♦ یک درگاه موازی</li> <li>♦ یک اتصال دهنده خروجی S/PDIF کوآکسیال</li> <li>♦ یک اتصال دهنده خروجی S/PDIF اپتیکال</li> <li>♦ یک درگاه سریال</li> <li>♦ چهار درگاه USB 2.0/1.1</li> <li>♦ یک درگاه RJ-45</li> <li>♦ شش اتصال دهنده صدا (Rear Speaker /Subwoofer Speaker Out/Center /Microphone/Line Out/Line In/Side Speaker Out/Out)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| کنترل کننده I/O           | ♦ چیپ ITE IT8718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نمایشگر وضعیت سخت افزارها | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ نمایشگر ولتاژ سیستم</li> <li>♦ نمایشگر درجه حرارت پردازنده/ سیستم</li> <li>♦ نمایشگر سرعت فن پردازنده/ سیستم/ منبع تغذیه</li> <li>♦ اخطار دهنده افزایش بیش از اندازه درجه حرارت پردازنده</li> <li>♦ اخطار دهنده خرابی فن پردازنده/سیستم/ منبع تغذیه</li> <li>♦ کنترل سرعت فن پردازنده/سیستم (توجه 3)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                    |                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| BIOS               | ♦ دو چیپ 8 مگابیتی Flash                             |
|                    | ♦ استفاده از BIOS اختصاصی ساخت AWARD                 |
|                    | ♦ پشتیبانی از DualBIOS™                              |
|                    | ♦ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b          |
| مشخصات اختصاصی     | ♦ پشتیبانی از @BIOS                                  |
|                    | ♦ پشتیبانی از Q-Flash                                |
|                    | ♦ پشتیبانی از بایوس دوگانه مجازی (Virtual Dual BIOS) |
|                    | ♦ پشتیبانی از مرکز دانلود                            |
|                    | ♦ Xpress Install از پشتیبانی                         |
|                    | ♦ Xpress Recovery2 از پشتیبانی                       |
|                    | ♦ EasyTune (توجه <sup>4</sup> ) از پشتیبانی          |
|                    | ♦ پشتیبانی از بهینه ساز پویای مصرف توان پیشرفته      |
|                    | ♦ Time Repair از پشتیبانی                            |
|                    | ♦ Q-Share از پشتیبانی                                |
| نرم افزارهای همراه | ♦ Norton Internet Security (نسخه OEM)                |
| سیستم عامل های     | ♦ Microsoft® Windows® 7/Vista/XP                     |
| پشتیبانی شده       |                                                      |
| شکل ساخت           | ♦ شکل ساخت ATX با اندازه 30.5 در 21.0 سانتی متر      |

(توجه 1) به دلیل محدودیت های سیستم عامل Windows 32-bit، هنگامی که بیش از چهار گیگابایت حافظه بر روی سیستم نصب می شود، میزان حافظه واقعی نصب شده کمتر از 4 گیگابایت نمایش داده خواهد شد.

(توجه 2) به علت محدودیت های چیپ ست، برای جلوگیری از شناخته نشدن احتمالی حافظه و ناتوانی سیستم در شروع به کار کردن، اگر قصد دارید یک مدول حافظه نصب کنید، ما پیشنهاد می کنیم که آن را در سوکت DDR2\_1 یا DDR2\_3 نصب کنید و اگر قصد دارید دو مدول حافظه نصب کنید، آنها را در سوکت های DDR2\_1 و DDR2\_3 نصب کنید. ( برای اطلاع از آخرین لیست حافظه های پشتیبانی شده به وب سایت گیگابایت مراجعه کنید.)

(توجه 3) عملکرد کنترل کننده سرعت فن خنک کننده پردازنده و سیستم با توجه به خنک کننده ای که برای پردازنده و سیستم مورد استفاده قرار می گیرد متفاوت خواهد بود.

(توجه 4) عملکرد نرم افزار EasyTune بر روی مادربردهای مختلف متفاوت خواهد بود.


### 1-3 نصب پردازنده و خنک کننده پردازنده



- لطفا قبل از آغاز نصب پردازنده به نکات زیر توجه کنید:
  - اطمینان حاصل کنید که مادربرد از پردازنده ای که خریداری کرده اید پشتیبانی کند. (برای مشاهده جدول آخرین پردازنده‌های پشتیبانی شده توسط مادربرد خود به وبسایت GIGABYTE مراجعه کنید)
  - برای جلوگیری از صدمه دیدن پردازنده، همیشه قبل از نصب آن، کامپیوتر را خاموش کرده و کابل برق را از پریز دیواری جدا کنید.
  - پین یک را بر روی پردازنده ببایید. اگر پردازنده را در جهت نادرست نصب کنید به صورت صحیح در جای خود قرار نخواهد گرفت. (همچنین شما می‌توانید با توجه به فرورفتگی‌های دو سمت پردازنده و برآمدگی‌های متناظر با آن بر روی سوکت نیز جهت نصب صحیح پردازنده را ببایید).
  - برای ایجاد ارتباط حرارتی بهتر میان پردازنده و خنک کننده از یک لایه خمیر ناقل حرارت استفاده کنید.
  - اگر حرارت گیر پردازنده را نصب نکرده‌اید سیستم را روشن نکنید، عدم نصب حرارت گیر موجب افزایش درجه حرارت پردازنده و صدمه دیدن آن خواهد شد.
  - فرکانس پردازنده را بر روی مقدار مجاز ذکر شده در راهنمای آن تنظیم کنید. استفاده از فرکانس‌های بالاتر از حدود تعیین شده برای پردازنده و گذرگاه آن (FSB) به دلیل اینکه با نیازمندی‌های استاندارد در قطعات همخوانی ندارد، به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. اگر قصد افزایش فرکانس به بیش از حدود تعیین شده را دارید، لطفا به مشخصات ارایه شده به همراه پردازنده، کارت گرافیک، حافظه، دیسک سخت و غیره، مراجعه کنید.


#### 1-3-1 نصب پردازنده

A. برآمدگی‌های درون سوکت پردازنده و فرورفتگی‌های دو سمت پردازنده را ببایید.




B. از مراحل زیر برای نصب صحیح پردازنده بر روی سوکت پردازنده روی مادربرد پیروی کنید.

قبل از نصب پردازنده و برای جلوگیری از صدمه دیدن آن، اطمینان حاصل کنید که کامپیوتر خاموش بوده و کابل برق آن را از پریز دیواری جدا شده باشد.




مرحله دوم:

پوشش محافظ سوکت را از جای خود خارج کنید.  
(اتصالات سوکت را لمس نکنید).




مرحله اول:

اهرم کنار سوکت پردازنده را به صورت کامل بالا بکشید.



مرحله چهارم:

پردازنده را میان انگشتان شصت و اشاره خود نگه دارید. پین شماره یک پردازنده را ببایید (با توجه به مثلث طلایی رنگ) و آن را با پین شماره یک بر روی سوکت پردازنده هم جهت کنید (همچنین می‌توانید با استفاده از فرورفتنکی‌های بر روی پردازنده و برآمدگی‌های بر روی سوکت، جهت صحیح قرار گیری آن را پیدا کنید) و به آرامی پردازنده را در جای خود قرار دهید.



مرحله سوم:

قاب نگه دارنده فلزی بر روی سوکت پردازنده را از جای خود بلند کنید. (برای محافظت از سوکت پردازنده، همیشه پوشش محافظ سوکت را مواقعی که پردازنده روی سیستم نصب نیست در جای خود قرار دهید).




مرحله پنجم:

هنگامی که پردازنده به درستی در جای خود قرار گرفت، قاب نگه دارنده را به جای خود بازگردانده و آن را به وسیله پایین آوردن اهرم قفل کنید.




## 2-3-1 نصب خنک کننده پردازنده

مراحل زیر را برای نصب خنک کننده بر روی پردازنده دنبال کنید. (در مراحل زیر از خنک کننده موجود در بسته بندی پردازنده های اینتل به عنوان نمونه استفاده شده است)




مرحله دو:

قبل از نصب حرارت گیر به جهت فلش  حک شده بر روی قسمت نری پین توجه کنید. چرخاندن پین در جهت فلش سبب جدا شدن خنک کننده از مادربرد می شود و برای نصب آن باید پین را در جهت عکس چرخاند.




مرحله یک:

یک لایه نازک و هموار از خمیر ناقل حرارت را بر روی سطح پردازنده پخش نمایید.




مرحله چهار:

هنگامی که هر یک از پین ها تا انتها به سمت داخل فشار داده شد باید یک صدای کلیک را بشنوید. پین های نری و مادگی را بررسی کنید و ببینید آیا به درستی در داخل یکدیگر فرو رفته اند یا خیر. (برای راهنمایی های بیشتر در رابطه با نصب حرارت گیر پردازنده به دفترچه راهنمای ارایه شده به همراه آن مراجعه کنید).




مرحله سه:

حرارت گیر را بر روی پردازنده قرار دهید و چهار پین موجود بر روی آن را با چهار سوراخ قرار گرفته بر روی مادربرد میزان کنید. سپس پین ها را به صورت قطری به سمت پایین فشار دهید.



مرحله ششم:

در انتها فن خنک کننده را به اتصال دهنده فن پردازنده (CPU\_FAN) بر روی مادربرد متصل کنید.



مرحله پنجم:

پس از نصب، قسمت پشتی مادربرد را بررسی کنید. اگر پین های نگه دارنده مانند تصویر بالا در جای خود قرار گرفته بودند، نصب با موفقیت به اتمام رسیده است.

با توجه به این موضوع که خمیر ناقل حرارت به پردازنده و خنک کننده می چسبد در هنگام جدا کردن خنک کننده از روی پردازنده دقت کنید. در صورت بی احتیاطی در هنگام برداشتن حرارت گیر ممکن است به پردازنده صدمه وارد کنید.



## 1-4 نصب حافظه



- قبل از نصب مدول های حافظه لطفا به نکات زیر توجه کنید:
- اطمینان حاصل کنید که مادربرد از حافظه های مورد استفاده شما پشتیبانی می کند. توصیه می شود از حافظه های با حجم، مشخصات، ظرفیت و مارک یکسان استفاده کنید.
- (برای آگاهی از آخرین حافظه های پشتیبانی شده لطفا به وب سایت GIGABYTE مراجعه کنید)
- قبل از نصب و یا برداشتن مدول های حافظه برای جلوگیری از وارد آمدن صدمات به سخت افزارها، اطمینان حاصل کنید که کامپیوتر خاموش بوده و کابل برق آن جدا شده باشد.
- مدول های حافظه به گونه ای طراحی شده اند که از نصب ناصحیح آن ها جلوگیری می کند، به همین خاطر یک مدول حافظه تنها در یک جهت بر روی مادربرد نصب خواهد شد. اگر هنگام نصب متوجه شدید که مدول حافظه در جای خود قرار نمی گیرد، جهت نصب آن را تغییر دهید.

### 1-4-1 پیکره بندی حافظه به صورت دو کاناله


این مادربرد از چهار شکاف حافظه DDR2 و پیکره بندی دوکاناله پشتیبانی می کند. پس از نصب حافظه BIOS مادربرد به صورت خودکار مشخصات و ظرفیت آن را تشخیص خواهد داد. پیکره بندی حافظه در حالت دوکاناله سبب دوبرابر شدن پهنای باند اصلی حافظه خواهد شد.



چهار سوکت حافظه DDR2 به صورت دوکانال پیکره بندی شده و هر کانال از دو سوکت حافظه با ترتیب زیر تشکیل شده است:

« کانال صفر: DDR2\_1, DDR2\_2

« کانال یک: DDR2\_3, DDR2\_4



با توجه به محدودیت های اعمال شده از سوی چیپست، لطفا در هنگام نصب حافظه در حالت دوکاناله به نکات زیر توجه داشته باشید.


- اگر تنها یک ماژول حافظه DDR2 نصب شده باشد نمی توان حالت دوکاناله را فعال کرد.
- هنگامی که قصد دارید با استفاده از دو یا چهار ماژول حافظه حالت دو کاناله را فعال کنید، توصیه می شود از حافظه هایی با ظرفیت، مارک، سرعت و چیپ های یکسان استفاده کرده و آن ها را در سوکت هایی با رنگ های یکسان نصب کنید تا کارایی سیستم در بهترین حالت ممکن تنظیم شود.
- به علت محدودیت های چیپ ست، برای جلوگیری از شناخته نشدن احتمالی حافظه و ناتوانی سیستم در شروع به کار کردن، اگر قصد دارید یک مدول حافظه نصب کنید، ما پیشنهاد می کنیم که آن را در سوکت DDR2\_1 یا DDR2\_3 نصب کنید و اگر قصد دارید دو مدول حافظه نصب کنید، آنها را در سوکت های DDR2\_1 و DDR2\_3 نصب کنید. ( برای اطلاع از آخرین لیست حافظه های پشتیبانی شده به وب سایت گیگابایت مراجعه کنید.)

هنگامی که از ماژول های با ظرفیت و و چیپ های متفاوت استفاده می کنید، در صفحه POST پیغامی به نمایش در خواهد آمد که بیان می دارد حافظه در حالت Flex Memory پیکره بندی شده است. تکنولوژی Intel Flex انعطاف پذیری بیشتری را با امکان استفاده از ماژول های متفاوت در پیکره بندی دوکاناله فراهم آورده و اجازه می دهد حتی در این حالت نیز از مزایای چون کارایی بالا در این پیکره بندی بهره مند شوید.



## 1-4-2 نصب یک ماژول حافظه


قبل از نصب یک ماژول حافظه، کامپیوتر خود را خاموش کرده و کابل برق آن را از پریز دیواری جدا کنید. انجام این کار سبب می‌شود تا به ماژول حافظه شما صدمه وارد نشود. ماژول‌های **DDR2 DIMM** با ماژول‌های **DDR DIMM** سازگار نیستند. اطمینان حاصل کنید که تنها از حافظه‌های **DDR2 DIMM** بر روی این مادربرد استفاده می‌کنید.



یک ماژول حافظه **DDR2** دارای یک فرورفتگی است و به همین دلیل تنها در یک جهت قابل نصب است. از مراحل زیر برای نصب ماژول‌های حافظه خود در سوکت‌های حافظه استفاده کنید.


تصویر یک:

به جهت قرار گیری مدول حافظه توجه کنید. دو قفل قرار گرفته در دو طرف اسلات حافظه را به سمت بیرون فشار دهید تا باز شوند. همانطور که در تصویر نشان داده شده است، انگشتان خود را در لبه‌های بالایی ماژول حافظه قرار دهید، آن‌ها را به سمت پایین فشار داده و ماژول حافظه را به صورت عمودی در داخل سوکت قرار دهید.




تصویر دو:

برای قفل شدن مدول‌های حافظه، پس از آنکه مدول حافظه به درستی در جای خود قرار گرفت، گیره‌های پلاستیکی دو سمت اسلات را به سمت داخل فشار دهید.



## 1-5 نصب یک کارت توسعه


- قبل از نصب یک کارت توسعه، لطفا موارد زیر را به دقت مورد مطالعه قرار دهید.
- اطمینان حاصل کنید که مادربرد شما از کارت توسعه‌ای که قصد نصب آن را دارید پشتیبانی کند. برای آگاهی از این نکته، دفترچه راهنمای ارایه شده همراه کارت توسعه خود را به دقت مطالعه کنید.
- همیشه قبل از نصب کارت توسعه کامپیوتر را خاموش کرده و کابل برق آن را از پریز دیواری جدا کنید تا از بروز آسیب‌های احتمالی جلوگیری به عمل آورید.




- برای نصب کارت‌های توسعه بر روی مادربرد از مراحل زیر پیروی کنید:
1. اسلات توسعه‌ای را که از کارت شما پشتیبانی می‌کند مشخص کنید. پوشش دهنده شکاف کیس روبه‌روی اسلات توسعه را از جای خود خارج کنید.
  2. کارت توسعه را به صورت عمودی بر روی اسلات قرار داده و آن را به سمت پایین فشار دهید تا به صورت کامل در جای خود قرار بگیرد.
  3. اطمینان حاصل کنید که اتصال دهنده‌های فلزی قرار گرفته در قسمت تحتانی کارت به صورت کامل درون اسلات قرار گرفته باشد.
  4. برای محکم کردن کارت بر روی پانل پشتی کیس، آن را با یک پیچ در محل مربوطه ببندید.
  5. پس از نصب تمامی کارت‌های توسعه، دوباره درب کیس را ببندید.
  6. کامپیوتر را روشن کنید. وارد منوی تنظیمات BIOS شده و تنظیمات لازم برای کارت توسعه خود را اعمال کنید.
  7. درایورهای ارایه شده به همراه کارت توسعه خود را در سیستم‌عامل نصب شده بر روی سیستم نصب کنید.

مثال: نصب و برداشتن کارت گرافیکی PCI Express x16


- نصب یک کارت گرافیک  
کارت گرافیک را به آرامی در داخل اسلات PCI Express x16 قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که کارت گرافیک توسط قفل قرار گرفته در انتهای اسلات در جای خود محکم شده باشد.



- برداشتن کارت  
قفل قرار گرفته در انتهای اسلات PCI Express x16 را فشار دهید تا کارت را رها کند و سپس کارت را به صورت مستقیم از داخل اسلات به سمت بیرون بکشید.



## 1-6 اتصال دهنده‌های پانل پشتی



### د) درگاه صفحه کلید PS/2 و موس PS/2

برای نصب موس و یا صفحه کلید PS/2، موس را به اتصال دهنده بالایی (به رنگ سبز) و صفحه کلید را به اتصال دهنده پایینی (به رنگ بنفش) متصل کنید.

### ه) درگاه موازی

این درگاه برای اتصال تجهیزاتی مانند چاپگرها، اسکنرها و دیگر ابزارهای مشابه به سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد. درگاه موازی همچنین با نام درگاه چاپگر نیز شناخته می‌شود.

### و) درگاه خروجی S/PDIF کواکسیال

این اتصال دهنده خروجی صدای دیجیتال را از طریق یک کابل کواکسیال (هم محور)، برای اتصال به یک سیستم صوتی در دسترس قرار می‌دهد. قبل از استفاده از این مشخصه اطمینان حاصل کنید که سیستم صوتی شما دارای ورودی کواکسیال برای صدای دیجیتال باشد.

### ز) اتصال دهنده خروجی S/PDIF نوری

این اتصال دهنده خروجی صدای دیجیتال را از طریق یک کابل فیبر نوری، برای اتصال به یک سیستم صوتی ایجاد می‌کند. قبل از استفاده از این مشخصه اطمینان حاصل کنید که سیستم صوتی شما دارای ورودی کابل فیبر نوری برای صدای دیجیتال باشد.

### ح) درگاه سریال

از درگاه سریال برای اتصال ابزارهایی مانند موس، مودم و دیگر ابزارهای جانبی استفاده می‌شود.

### ط) درگاه USB

درگاه USB از مشخصات USB 2.0/1.1 پشتیبانی می‌کند. از این درگاه برای اتصال ابزارهایی چون موس و صفحه کلید USB، چاپگرهای USB، درایوهای حافظه فلش USB و دیگر ابزارهای مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

### ث) درگاه شبکه LAN RJ-45

درگاه شبکه گیگابیت امکان اتصال به شبکه‌های پر سرعت را با پهنای باند یک گیگابیت بر ثانیه فراهم می‌آورد. جداول زیر وضعیت‌های مختلف LED درگاه LAN را نشان می‌دهند.

| LED نشان دهنده فعالیت |                                            | LED نشان دهنده سرعت اتصال |                      | LED نشان دهنده اتصال / سرعت                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وضعیت                 | شرح                                        | وضعیت                     | شرح                  |                                                                                                     |
| چشمک‌زدن              | ارسال و یا دریافت اطلاعات در حال انجام است | نارنجی                    | یک گیگابیت در ثانیه  | <br>درگاه شبکه |
| خاموش                 | اتصال برقرار نشده است                      | سبز                       | 100 مگابایت در ثانیه |                                                                                                     |
|                       |                                            | خاموش                     | 10 مگابایت در ثانیه  |                                                                                                     |

• هنگامی که کابل متصل شده به پانل پشتی را جدا می‌کنید، ابتدا کابل را از ابزار قطع کرده و سپس آن را از مادربرد جدا کنید.



• هنگامی قصد جدا کردن کابل را دارید آن را به شکل مستقیم از اتصال دهنده خارج کنید. برای جلوگیری از اتصال کوتاه در داخل کابل آن را به اطراف تکان ندهید.

#### ❶ خروجی بلندگوهای Center/ Subwoofer (تارنجی)

از این اتصال دهنده صدا برای اتصال بلندگوهای مرکزی و ساب‌ووفر در پیکره‌بندی صدای 5.1 و 7.1 کاناله استفاده کنید.

#### ❶ خروجی بلندگوهای پشتی (مشکی)

از این اتصال دهنده صدا برای اتصال بلندگوهای پشتی در پیکره‌بندی صدای 4، 5.1 و 7.1 کاناله استفاده کنید.

#### ❶ خروجی بلندگوهای کناری (خاکستری)

از این اتصال دهنده صدا برای اتصال بلندگوهای کناری در پیکره‌بندی صدای 7.1 کاناله استفاده کنید.

#### ❸ ورودی صدا (آبی)

این اتصال دهنده به صورت پیش فرض برای ضبط صدا از ابزارهایی مانند ابزارهای نوری، Walkman و یا ابزارهای مشابه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

#### ❶ خروجی صدا (سبز)

این اتصال دهنده به صورت پیش فرض برای اتصال بلندگوهای استریو، هدفون‌ها و یا بلندگوهایی دوکاناله مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اتصال دهنده می‌تواند برای اتصال بلندگوهای جلویی در پیکره‌بندی صدای 4، 5.1 و 7.1 کاناله نیز مورد استفاده قرار گیرد.


#### ❸ ورودی میکروفن (صورتی)

این اتصال دهنده به صورت پیش فرض برای اتصال میکروفن به سیستم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علاوه بر تنظیمات پیش‌فرض برای خروجی بلندگوها، با استفاده از نرم‌افزار تنظیم خروجی‌های صوتی قادر خواهید بود عملکرد متفاوتی را برای هر یک از خروجی‌های ❶ تا ❸ تعریف کنید. تنها میکروفن (❸) همیشه باید به اتصال دهنده پیش‌فرض خود متصل شود. می‌توانید با استفاده از راهنمایی‌های ارائه شده با عنوان "پیکره‌بندی صدای 2/4/5.1/7.1 کاناله" در بخش پنج، خروجی‌های صدای 1، 7.1، 5.1/7.1 و 2/4 کاناله را پیکره‌بندی کنید.



## 1-7 اتصال دهنده‌های داخلی



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1) ATX_12V       | 11) F_PANEL       |
| 2) ATX           | 12) F_AUDIO       |
| 3) CPU_FAN       | 13) CD_IN         |
| 4) SYS_FAN1/2    | 14) SPDIF_I       |
| 5) PWR_FAN       | 15) SPDIF_O       |
| 6) FDD           | 16) F_USB1/F_USB2 |
| 7) IDE           | 17) CI            |
| 8) SATA2_0/1/2/3 | 18) CLR_CMOS      |
| 9) PWR_LED       | 19) PHASE_LED     |
| 10) BATTERY      |                   |

- قبل از اتصال ابزارهای خارجی بر روی مادربرد، راهنمایی‌های زیر را به دقت مطالعه کنید:
- ابتدا اطمینان حاصل کنید که ابزار شما با اتصال دهنده‌ای که قصد دارید به همراه آن مورد استفاده قرار دهید سازگار باشد.
  - قبل از نصب ابزار کامپیوتر خود را خاموش کرده و کابل برق کیس را از پریز دیواری جدا کنید تا از بروز صدمات احتمالی جلوگیری به عمل آورید.
  - پس از نصب ابزار و قبل از روشن کردن کامپیوتر، اطمینان حاصل کنید که سیم اتصال دهنده ابزار به شکلی مطمئن به اتصال دهنده روی مادربرد متصل شده باشد.





## ATX\_12V/ATX (1/2) (اتصال دهنده توان 12 ولت 2x2 و اتصال دهنده توان اصلی 2x12)

با استفاده از اتصال دهنده برق، منبع تغذیه می‌تواند توان مورد نیاز را برای عملکرد مطلوب تمامی قطعات قرار گرفته بر روی مادربرد تامین کند. قبل از وصل کردن اتصال دهنده برق، لطفا اطمینان حاصل کنید که منبع تغذیه خاموش بوده و تمامی قطعات به درستی نصب شده باشند. اتصال دهنده توان به گونه‌ای طراحی شده‌است که نمی‌توان آن را در جهت اشتباه نصب کرد. اتصال دهند برق را در جهت صحیح به اتصال دهنده متناظر آن بر روی مادربرد متصل کنید. اتصال دهنده 12 ولت عموماً برای تامین توان مورد نیاز پردازنده مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر این اتصال دهنده توان 12 ولت به مادربرد متصل نشود سیستم راه‌اندازی نخواهد شد.


لطفاً از منبع تغذیه ای استفاده کنید که قادر به تامین توان مورد نیاز برای تغذیه سیستم باشد. بهتر است از منابع تغذیه ای استفاده کنید که توان خروجی بالایی (500 وات و بیشتر) داشته باشد. اگر منبع تغذیه ای که استفاده می‌کنید قادر به تامین توان مورد نیاز سیستم نباشد، شاهد بروز مشکلاتی چون بی‌ثباتی سیستم و یا عدم آغاز به کار آن خواهید بود.

اتصال دهنده منبع تغذیه اصلی با اتصال دهنده‌های 2x10 پین نیز سازگار است. هنگامی که از منبع تغذیه با اتصال دهنده‌های تغذیه 2x12 پین استفاده می‌کنید، پوشش‌های محافظ را از روی اتصال دهنده‌های اصلی منبع تغذیه بردارید. در صورتی که از منبع تغذیه با اتصال دهنده 2x10 پین استفاده می‌کنید، اتصال دهنده‌ها را به بخش‌هایی که در زیر پوشش محافظ قرار دارند وارد نکنید.



ATX\_12V

| عملکرد  | شماره پین |
|---------|-----------|
| GND     | 1         |
| GND     | 2         |
| +12 ولت | 3         |
| +12 ولت | 4         |



ATX


ATX

| شماره پین | عملکرد                          | شماره پین | عملکرد                         |
|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 1         | 3.3 ولت                         | 13        | 3.3 ولت                        |
| 2         | 3.3 ولت                         | 14        | -12 ولت                        |
| 3         | GND                             | 15        | GND                            |
| 4         | +5 ولت                          | 16        | PS_ON(soft On/Off)             |
| 5         | GND                             | 17        | GND                            |
| 6         | +5 ولت                          | 18        | GND                            |
| 7         | GND                             | 19        | GND                            |
| 8         | Power Good                      | 20        | -5 ولت                         |
| 9         | SB 5 ولت (+5V stand by)         | 21        | +5 ولت                         |
| 10        | +12 ولت                         | 22        | +5 ولت                         |
| 11        | +12 ولت (فقط برای 2x12 ATX پین) | 23        | +5 ولت (فقط برای 2x12 ATX پین) |
| 12        | 3.3 ولت (فقط برای 2x12 ATX پین) | 24        | GND (فقط برای 2x12 ATX پین)    |



### 3/4/5) CPU\_FAN/SYS\_FAN1/SYS\_FAN2/PWR\_FAN (اتصال دهنده های فن)

مادربرد دارای یک اتصال دهنده فن پردازنده با 4 پین (CPU\_FAN)، یک اتصال دهنده فن سیستم با 4 پین (SYS\_FAN1)، یک اتصال دهنده فن سیستم با 3 پین (SYS\_FAN2) و یک اتصال دهنده فن سیستم با 3 پین (PWR\_FAN) می باشد. هر اتصال دهنده به گونه ای طراحی شده است که نمی توان آن را در جهت اشتباه متصل نمود. هنگام اتصال فن پردازنده دقت کنید که سیم آن را در جهت درست به مادربرد متصل می کنید (سیم اتصال دهنده مشکی رنگ سیم اتصال به زمین است). این مادربرد قادر به کنترل سرعت فن پردازنده می باشد. برای فعال کردن این قابلیت باید از فنی برای پردازنده استفاده کنید که با این ویژگی سازگار باشد. برای بهترین میزان دفع حرارت توصیه می شود که یک فن نیز در داخل کیس نصب گردد.




- برای جلوگیری از افزایش بیش از حد حرارت اطمینان حاصل کنید که کابل برق فن پردازنده را به درستی به اتصال دهنده مربوطه بر روی مادربرد متصل کرده باشید. افزایش بیش از حد حرارت ممکن است به پردازنده شما آسیب زده و یا سبب اختلال در عملکرد سیستم شود.
- اتصال دهنده های فن جامپرهای قابل پیکره بندی نیستند به همین خاطر به هیچ وجه جامپر بر روی آنها قرار ندهید.




### 6) FDD (اتصال دهنده فلاپی)

این اتصال دهنده برای اتصال کابل مربوط به درایو فلاپی استفاده می شود. درایوهای فلاپی پشتیبانی شده عبارتند از: 360 کیلوبایت، 720 کیلوبایت، 1.2 مگابایت، 1.44 مگابایت و 2.88 مگابایت. هنگام اتصال یک درایو فلاپی اطمینان حاصل کنید پین شماره 1 اتصال دهنده را به پین شماره 1 درایو فلاپی متصل کنید. پین شماره 1 کابل معمولاً با یک رده از رنگ متفاوتی مشخص شده است.




## 7) IDE (اتصال دهنده IDE)

هر اتصال دهنده IDE توانایی پشتیبانی از دو ابزار مانند دیسک سخت و یا درایو نوری را دارد. قبل از اتصال کابل IDE جهت قرارگیری صحیح آن را بررسی کنید. اگر قصد دارید تا دو ابزار IDE را به یک اتصال دهنده متصل کنید، به خاطر داشته باشید که جامپر ها و کابل ها را بر اساس نقشی که ابزار IDE ایفا می کند تنظیم کنید (برای مثال فرمانده یا فرمانبر). (برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چگونگی پیکره بندی ابزارهای فرمانده/ فرمانبر برای ابزارهای IDE از راهنمایی های ارائه شده به همراه ابزار استفاده کنید).



## 8) SATA2\_0/1/2/3 (اتصال دهنده های SATA با سرعت 3 گیگابیت بر ثانیه)


اتصال دهنده های SATA ارایه شده توسط این مادربرد از استاندارد SATA 3Gb/s پشتیبانی کرده و با استاندارد SATA 1.5Gb/s نیز سازگار هستند. هر اتصال دهنده SATA از یک ابزار منفرد پشتیبانی می کند.



لطفا اتصال دهنده L شکل کابل SATA 3Gb/s را به دیسک سخت خود متصل کنید.

## 9) PWR\_LED (اتصال دهنده LED نشان دهنده وضعیت روشن و خاموش بودن سیستم)

این اتصال دهنده برای نشان دادن وضعیت روشن و یا خاموش بودن سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. هنگام روشن بودن سیستم چراغ LED نیز روشن خواهد بود. هنگامی که سیستم در حالت آماده به کار S1 است این LED به صورت چشمکزن درخواهد آمد. هنگامی که سیستم خاموش بوده و یا در حالت آماده به کار S3/S4 است این LED خاموش خواهد بود.





1

| شماره پین | عملکرد |
|-----------|--------|
| 1         | MPD+   |
| 2         | MPD-   |
| 3         | MPD-   |

| وضعیت سیستم | عملکرد |
|-------------|--------|
| S0          | روشن   |
| S1          | چشمکزن |
| S3/S4/S5    | خاموش  |

## 10) BATTERY (باتری)

باتری انرژی مورد نیاز را برای حفظ تنظیمات (تنظیمات بخش هایی چون BIOS، تاریخ، زمان) در CMOS و هنگامی که کامپیوتر خاموش است تامین می کند. هنگامی که ولتاژ باتری به میزان کمی کاهش پیدا کرد آن را تعویض نمایید به این خاطر که ممکن است قادر به نگه داری مقادیر تنظیم شده در CMOS به صورت صحیح نبوده و سبب از بین رفتن تنظیمات آن شود.



می توانید مقادیر تنظیم شده در CMOS را توسط برداشتن باتری پاک کنید:


1. سیستم را خاموش کرده و کابل برق را از آن جدا کنید.
2. باتری را از جای خود خارج کرده و به مدت یک دقیقه صبر کنید. (همچنین می توانید از یک جسم فلزی برای اتصال بین های مثبت و منفی نگه دارنده باتری به یکدیگر استفاده کنید. این دو پین را به مدت 5 ثانیه به هم متصل کنید).
3. باتری را دوباره در جای خود نصب کنید.
4. کابل برق را به سیستم متصل کرده و کامپیوتر خود را روشن کنید.

- همیشه قبل از تعویض باتری سیستم را خاموش کرده و کابل برق آن را از دوشاخه دیواری خارج کنید.
- در صورتی که قادر به تعویض باتری نیستید و یا از مدل صحیح آن اطلاع ندارید، با مغازه ای که مادربرد را از آن خریداری کرده اید و یا فروشنده محلی تماس بگیرید.
- هنگام نصب باتری به جهات مثبت (+) و منفی (-) حک شده بر روی آن توجه کنید (سمت مثبت باید رو به بالا قرار بگیرد).
- باتری های فرسوده باید مطابق با قوانین محلی در رابطه با محیط زیست معدوم شوند.



## 11) F\_PANEL (اتصال دهنده های پانل جلویی)

برای اتصال کلید روشن/خاموش، کلید ریست، بلندگو و نشان دهنده وضعیت توان که بر روی پانل جلویی کیس قرار دارند با توجه به ترتیب پین ها که در شکل زیر نشان داده شده اند عمل کنید. قبل از اتصال کابل ها به جهت مثبت و منفی هر اتصال دهنده توجه نمایید.



### • MSG (LED) نشان دهنده پیام/وضعیت توان/حالت آماده به کار، زرد):

نشان دهنده وضعیت توان سیستم را بر روی پانل جلویی کیس به این اتصال دهنده متصل کنید. هنگامی که سیستم در حال کار است این LED روشن خواهد بود. هنگامی که سیستم در حالت آماده به کار S1 است این LED به صورت چشمک زن در خواهد آمد. هنگامی که سیستم در حالت آماده به کار S2/S3 است و یا خاموش (S5) می باشد، این چراغ خاموش خواهد بود.

| وضعیت سیستم | LED     |
|-------------|---------|
| S0          | روشن    |
| S1          | چشمک زن |
| S3/S4/S5    | خاموش   |

### • PW (کلید روشن و خاموش، قرمز):

کلید پاور موجود بر روی پانل جلویی کیس را به این اتصال دهنده متصل کنید. می توانید برای خاموش کردن سیستم خود از این کلید روشن و خاموش استفاده کنید. (برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش دوم "تنظیمات BIOS"، "تنظیمات مدیریت توان" مراجعه کنید)

### • SPEAK (بلندگوی کیس، نارنجی):

بلندگوی موجود بر روی پانل جلویی کیس را به این اتصال دهنده متصل کنید. سیستم، وضعیت سلامت PC را در هنگام راه اندازی توسط تعدادی صدای بیپ نشان می دهد. یک بیپ کوتاه به این مفهوم است که سیستم بدون هیچ مشکلی راه اندازی شده است. اگر اشکال تشخیص داده شود، BIOS ممکن است بیپ های متعددی را با تن های بلند و کوتاه گوناگون پخش نماید تا مشکل به وجود آمده را نشان دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در باره کدهای بیپ به بخش 5 "عیب یابی" مراجعه کنید.

### • HD (LED) نشان دهنده وضعیت فعالیت دیسک سخت، آبی):

نشان دهنده وضعیت فعالیت دیسک سخت بر روی پانل جلویی کیس را به این اتصال دهنده متصل کنید. هنگامی که دیسک سخت در حال خواندن و یا نوشتن داده ها است، این چراغ روشن خواهد شد.

### • RES (کلید ریست، سبز):

کلید ریست موجود بر روی پانل جلویی کیس را به این اتصال دهنده متصل کنید. برای راه اندازی دوباره کامپیوتر و هنگامی که سیستم متوقف شده است و امکان راه اندازی مجدد آن به صورت عادی وجود ندارد از کلید ریست استفاده کنید.

### • NC (بنفش):



بدون اتصال

طراحی پانل جلویی در کیس های مختلف متفاوت است. ماژول های پانل جلویی اکثراً شامل کلید پاور، کلید ریست، LED نشان دهنده وضعیت پاور، LED نشان دهنده فعالیت دیسک سخت، بلندگو و غیره هستند. هنگامی که مدول پانل جلویی کیس را به این اتصال دهنده متصل می کنید دقت کنید که ترتیب قرار گیری سیم ها و پین ها درست باشد.



## 12) F\_AUDIO (اتصال دهنده صدای پانل جلویی)

اتصال دهنده صدای پانل جلویی از صدای با وضوح بالای Intel (HD) و صدای AC'97 پشتیبانی می کند. شما می توانید مدول صدای جلویی کیس خود را به این اتصال دهنده متصل کنید. اطمینان حاصل کنید که ترتیب قرار گیری سیم های این مدول با ترتیب قرار گیری پین ها بر روی مادربرد یکسان باشد. برقراری اتصال نادرست بین مدول اتصال دهنده با اتصال دهنده مادربرد باعث خواهد شد خروجی های صدا کار نکنند یا به آن ها صدمه وارد شود.



برای اتصال دهنده صدای جلویی AC'97


| عملکرد    | شماره پین | عملکرد       | شماره پین |
|-----------|-----------|--------------|-----------|
| MIC2_L    | 1         | MIC          | 1         |
| GND       | 2         | GND          | 2         |
| MIC2_R    | 3         | MIC Power    | 3         |
| -ACZ_DET  | 4         | NC           | 4         |
| LINE2_R   | 5         | Line Out (R) | 5         |
| GND       | 6         | NC           | 6         |
| FAUDIO_JD | 7         | NC           | 7         |
| بدون پین  | 8         | بدون پین     | 8         |
| LINE2_L   | 9         | Line Out (L) | 9         |
| GND       | 10        | NC           | 10        |

- درایورهای صدا به صورت پیش فرض برای پشتیبانی از صدای با وضوح بالا پیکره بندی شده اند. اگر کیس شما دارای یک مدول صدای AC'97 است، به راهنمایی های آرایه شده در رابطه با فعال سازی عملکرد AC'97 از طریق نرم افزار در بخش 5 "پیکربندی صدای 2/4/5.1/7.1 کاناله" مراجعه کنید.
- سیگنال های صدا به صورت هم زمان هم در اتصالات پانل جلویی وجود دارند هم در پانل پشتی. اگر قصد دارید صدای پانل پشتی را قطع کنید (فقط هنگامی که از یک ماژول صدای HD پانل جلویی استفاده می کنید از این حالت پشتیبانی می کند)، به بخش 5. "پیکره بندی صدای 2/4/5.1/7.1 کاناله" مراجعه کنید
- برخی از کیس ها اتصال دهنده پانل جلویی صدایی را آرایه می کنند که دارای اتصال دهنده های جداگانه در ابتدای هر سیم و برای برقرار کردن یک اتصال جداگانه می باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با اتصال مدول صدای پانل جلویی که دارای ترتیب پین های متفاوتی هستند، لطفاً با سازنده کیس خود تماس بگیرید.



## 13) CD\_IN (اتصال دهنده ورودی صدای CD)


شما می توانید کابل صدای آرایه شده به همراه درایو دیسک نوری خود را به این اتصال دهنده متصل کنید.



| عملکرد | شماره پین |
|--------|-----------|
| CD-L   | 1         |
| GND    | 2         |
| GND    | 3         |
| CD-R   | 4         |

#### 14) SPDIF\_I (اتصال دهنده ورودی S/PDIF)

این اتصال دهنده از ورودی S/PDIF دیجیتال پشتیبانی کرده و می‌توان ابزارهای صوتی را که دارای خروجی صدای دیجیتال هستند از طریق یک کابل S/PDIF به آن متصل کرد. برای خرید کابل ورودی انتخابی S/PDIF لطفاً با فروشنده محلی خود تماس بگیرید.




| شماره پین | عملکرد  |
|-----------|---------|
| 1         | توان    |
| 2         | SPDIF_I |
| 3         | GND     |

1

#### 15) SPDIF\_O (اتصال دهنده خروجی S/PDIF)

این اتصال دهنده از خروجی S/PDIF دیجیتال پشتیبانی می‌کند و یک کابل صدای دیجیتال S/PDIF (که بوسیله کارت توسعه تامین می‌شود) را برای داشتن خروجی صدای دیجیتال، از مادربرد شما به کارت های توسعه مانند کارت های گرافیک و کارت های صدا متصل می‌کند. برای مثال در برخی از کارت های گرافیک لازم است که از یک کابل صدای دیجیتال S/PDIF برای خروجی صدای دیجیتال از مادربرد به کارت گرافیک استفاده شود و اگر بخواهید یک تصویر HDMI را به کارت گرافیک متصل کنید و خروجی صدای دیجیتال از تصویر HDMI را در یک زمان داشته باشید باید از این کابل استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره متصل کردن کابل صدای دیجیتال S/PDIF، راهنمای کارت توسعه خود را به دقت بخوانید.




| شماره پین | عملکرد  |
|-----------|---------|
| 1         | SPDIF_O |
| 2         | GND     |

1

## 16) F\_USB1/F\_USB2 (اتصال دهنده USB)

این اتصال دهنده‌ها با مشخصات USB 1.1/2.0 سازگار هستند. هر اتصال دهنده USB می‌تواند دو درگاه USB را از طریق یک براکت در دسترس قرار دهد. برای خرید براکت USB به صورت جداگانه، با فروشنده محلی خود تماس بگیرید.




| شماره پین | عملکرد    |
|-----------|-----------|
| 1         | Power(5V) |
| 2         | Power(5V) |
| 3         | USB DX-   |
| 4         | USB DY-   |
| 5         | USB DX+   |
| 6         | USB DY+   |
| 7         | GND       |
| 8         | GND       |
| 9         | بدون پین  |
| 10        | NC        |

- براکت IEEE 1394 (2x5 پین) را به اتصال دهنده USB متصل نکنید.
- قبل از نصب براکت USB، اطمینان حاصل کنید که کامپیوتر خود را خاموش کرده و کابل برق آن را از پریز دیواری جدا کرده‌باشید. به این وسیله از بروز آسیب‌های احتمالی وارد آمده به براکت USB جلوگیری به عمل خواهد آمد.



## 17) CI (اتصال دهنده تشخیص باز بودن درب کیس)


این مادربرد یک اتصال دهنده تشخیص باز بودن درب کیس را ارائه می‌کند که قادر است در صورت باز بودن آن کاربر را مطلع نماید. برای استفاده از این اتصال دهنده باید کیسی را مورد استفاده قرار دهید که از این قابلیت پشتیبانی کند.



| شماره پین | عملکرد |
|-----------|--------|
| 1         | Signal |
| 2         | GND    |

### 18) CLR\_CMOS (جامپر پاک کردن تنظیمات BIOS)

با استفاده از این جامپر می‌توانید مقادیر ذخیره شده در CMOS را پاک کرده ( مواردی مانند اطلاعات داده‌ها و تنظیمات اعمال شده در BIOS) و مقادیر CMOS را به حالت تنظیمات پیش فرض کارخانه بازگردانید. برای پاک کردن مقادیر CMOS یک جامپر را بر روی دو پین این اتصال دهنده قرار داده و به صورت موقتی آن‌ها را اتصال کوتاه کنید. همچنین می‌توانید از اشیاء فلزی مانند پیچ گوشتی نیز برای اتصال دو پین به مدت چند ثانیه استفاده کنید.



باز: حالت عادی

بسته: پاک شدن محتویات CMOS

- همیشه قبل از پاک کردن مقادیر CMOS کامپیوتر خود را خاموش کرده و کابل برق آن را از پریز دیواری جدا کنید.
- پس از پاک کردن مقادیر CMOS و پیش از روشن کردن کامپیوتر خود لطفا جامپر را از روی اتصال دهنده بردارید. عدم انجام این کار ممکن است به مادربرد شما صدمه وارد کند.
- پس از ریست شدن سیستم، داخل بخش تنظیمات BIOS رفته و گزینه بارگذاری تنظیمات پیش فرض کارخانه (گزینه **Load Optimized Defaults**) را انتخاب کنید. همچنین شما می‌توانید به صورت دستی نیز تنظیمات دلخواه خود را اعمال کنید. ( برای اطلاعات بیشتر به بخش دو " تنظیمات BIOS" مراجعه کنید)



### 19) PHASE LED

تعدادی از LED های نورانی میزان بار کاری پردازنده را نشان می‌دهند. بار کاری بیشتر سبب می‌شود تعداد بیشتری از این LED ها روشن شوند. برای فعال کردن این LED های نورانی، لطفا ابتدا بهینه ساز پیشرفته پویای مصرف انرژی را فعال کنید. برای اطلاعات بیشتر به بخش 4، "Dynamic Energy Saver Advanced" مراجعه کنید.

