

# GA-G41MT-ES2L

Scheda madre LGA775 con socket per processori della famiglia Intel®  
Core™ / Intel® Pentium®/Intel® Celeron®

## Manuale d'uso

Rev. 1101

# Sommario

|            |                                                              |    |
|------------|--------------------------------------------------------------|----|
| Capitolo 1 | Installazione dell'hardware.....                             | 3  |
| 1-1        | Precauzioni d'installazione.....                             | 3  |
| 1-2        | Specifiche del prodotto.....                                 | 4  |
| 1-3        | Installazione della CPU e del dissipatore di calore CPU..... | 7  |
| 1-3-1      | Installazione della CPU .....                                | 7  |
| 1-3-2      | Installazione del dissipatore di calore CPU .....            | 9  |
| 1-4        | Installazione della memoria.....                             | 10 |
| 1-4-1      | Configurazione della memoria Dual Channel .....              | 10 |
| 1-4-2      | Installazione della memoria .....                            | 11 |
| 1-5        | Installazione della scheda d'espansione.....                 | 12 |
| 1-6        | Connettori del pannello posteriore .....                     | 13 |
| 1-7        | Connettori interni.....                                      | 14 |

- \* Per altre informazioni sull'uso del prodotto fare riferimento alla versione integrale del Manuale d'uso (in Inglese) disponibile sul sito GIGABYTE.

# Capitolo 1 Installazione dell'hardware

## 1-1 Precauzioni d'installazione

La scheda madre contiene numerosi circuiti elettronici e componenti delicati che possono guastarsi in seguito a scariche elettrostatiche (ESD). Prima dell'installazione, leggere accuratamente il Manuale d'uso ed attenersi alle seguenti procedure:

- Prima dell'installazione, non rimuovere o rompere l'adesivo col numero di serie (S/N) o l'adesivo della garanzia fornito dal rivenditore. Questi adesivi sono necessari per ratificare la garanzia.
- Rimuovere sempre il cavo d'alimentazione CA scollegandolo dalla presa di corrente prima di installare o rimuovere la scheda madre o altri componenti hardware.
- Quando si collegano componenti hardware ai connettori interni della scheda madre, assicurarsi che siano collegati in modo sicuro e corretto.
- Evitare di toccare qualsiasi adduttore metallico o connettore quando si maneggia la scheda madre.
- È meglio indossare una fascetta da polso antistatica (ESD) quando si maneggiano componenti elettronici come scheda madre, CPU o memoria. Se non si possiede una fascetta da polso antistatica (ESD), mantenere le mani asciutte e prima di tutto toccare un oggetto metallico per eliminare l'elettricità statica.
- Prima di installare la scheda madre, collocarla su di un tappetino antistatico oppure all'interno di un contenitore antistatico schermato.
- Prima di scollegare il cavo d'alimentazione dell'alimentatore dalla scheda madre, verificare che l'alimentatore sia spento.
- Prima dell'accensione, assicurarsi che la tensione elettrica sia impostata sullo standard della tensione locale.
- Prima di usare il prodotto, verificare che tutti i cavi ed i connettori d'alimentazione dei componenti hardware siano collegati.
- Per impedire danni alla scheda madre, non permettere alle viti di entrare in contatto con i circuiti o i componenti della scheda madre.
- Assicurarsi che sulla scheda madre, o all'interno del case del computer, non rimangano viti o componenti metallici.
- Non collocare il sistema PC su di una superficie irregolare.
- Non collocare il sistema PC in ambienti soggetti ad alte temperature.
- Attivando l'alimentazione del computer durante la procedura d'installazione si possono provocare sia danni ai componenti del sistema, sia lesioni fisiche all'utente.
- Se si hanno dei dubbi su qualsiasi fase dell'installazione, oppure se si hanno dei problemi relativi all'uso del prodotto, consultare un tecnico PC qualificato.

## 1-2 Specifiche del prodotto

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  CPU                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Supporto per un processore Intel® Core™ 2 Extreme/ Intel® Core™ 2 Quad/ Intel® Core™ 2 Duo / Intel® processore Pentium® /processore Intel® Celeron® nel pacchetto LGA775<br/>(Visitare il sito GIGABYTE per avere l'elenco più recente delle CPU supportate.)</li><li>• La cache L2 varia con la CPU</li></ul>                    |
|  FSB (Front Side Bus)  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1333/1066/800 MHz FSB</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  Chipset               | <ul style="list-style-type: none"><li>• North Bridge: Chipset Intel® G41 Express</li><li>• South Bridge: Intel® ICH7</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
|  Memoria               | <ul style="list-style-type: none"><li>• 2 alloggiamenti DDR3 DIMM da 1,5V che supportano fino a 4 GB di memoria di sistema <sup>(Nota 1)</sup></li><li>• Architettura della memoria Dual Channel</li><li>• Supporto di moduli memoria DDR3 1066/800 MHz memory modules<br/>(Andare al sito GIGABYTE per ottenere l'elenco aggiornato delle memorie supportate.)</li></ul> |
|  Grafica integrata     | <ul style="list-style-type: none"><li>• North Bridge:<br/>- 1 porta D-Sub</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  Audio                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Codec Realtek ALC888B</li><li>• Audio ad alta definizione</li><li>• 2/4/5.1/7.1 canali <sup>(Nota 2)</sup></li><li>• Supporto di S/PDIF In/Out</li><li>• Supporto di CD In</li></ul>                                                                                                                                              |
|  LAN                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 Chip RTL8111D/E (10/100/1000 Mbit)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  Espansioni           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 PCI Express con 16 slot, funzionante x16</li><li>• 1 Connettori PCI Express x1</li><li>• 2 Connettori PCI</li></ul>                                                                                                                                                                                                             |
|  Interfaccia memoria | <ul style="list-style-type: none"><li>• South Bridge:<br/>- 1 Connettore IDE che supporta ATA-100/66/33 ed al massimo 2 unità IDE<br/>- 4 Connettori SATA 3Gb/s che supportano fino a 4 dispositivi 3Gb/s</li><li>• Chip iTE IT8718:<br/>- 1 Connettore unità floppy disk che supporta al massimo 1 unità floppy disk</li></ul>                                           |
|  USB                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• South Bridge<br/>- Fino a 8 porte USB 2.0/1.1 (4 sul pannello posteriore, 4 tramite il supporto USB collegato ai connettori USB interni)</li></ul>                                                                                                                                                                                |

|                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Connettori interni                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 1 Connettore alimentazione elettrica ATX 24 pin</li> <li>♦ 1 Connettore alimentazione ATX 12V 4 pin</li> <li>♦ 1 Connettore unità floppy disk</li> <li>♦ 1 Connettore IDE</li> <li>♦ 4 Connettori SATA 3Gb/s</li> <li>♦ 1 Connettore ventolina CPU</li> <li>♦ 1 Connettore ventolina del sistema</li> <li>♦ 1 Connettore pannello frontale</li> <li>♦ 1 Connettore audio pannello frontale</li> <li>♦ 1 Connettore CD In</li> <li>♦ 1 Connettore S/PDIF In/Out</li> <li>♦ 2 Connettori USB 2.0/1.1</li> <li>♦ 1 Connettore porta seriale</li> <li>♦ 1 Jumper cancellazione CMOS</li> </ul> |
|    | Connettori del pannello posteriore | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 1 Porta tastiera PS/2</li> <li>♦ 1 Porta mouse PS/2</li> <li>♦ 1 porta parallela</li> <li>♦ 1 porta seriale</li> <li>♦ porta D-Sub</li> <li>♦ 4 Porte USB 2.0/1.1</li> <li>♦ 1 Porta RJ-45</li> <li>♦ 3 connettori audio (Ingresso linea/Uscita linea/Microfono)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | I/O                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Chip iTE IT8718</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Monitoraggio hardware              | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ Rilevamento tensione del sistema</li> <li>♦ Rilevamento temperatura CPU/sistema</li> <li>♦ Rilevamento velocità ventolina CPU/sistema</li> <li>♦ Avviso surriscaldamento CPU</li> <li>♦ Avviso guasto ventolina CPU/sistema</li> <li>♦ Controllo velocità ventolina CPU/sistema <sup>(Nota 3)</sup></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | BIOS                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>♦ 2 Flash 8 Mbit</li> <li>♦ Uso di AWARD BIOS concesso in licenza</li> <li>♦ Supporto di DualBIOS™</li> <li>♦ PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Caratteristiche uniche | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Supporto di @BIOS</li> <li>◆ Supporto di Q-Flash</li> <li>◆ Supporto di Xpress BIOS Rescue</li> <li>◆ Supporto di Download Center</li> <li>◆ Supporto di Xpress Install</li> <li>◆ Supporto di Xpress Recovery2</li> <li>◆ Supporto di EasyTune <sup>(Nota 4)</sup></li> <li>◆ Supporto di Easy Energy Saver <sup>(Nota 5)</sup></li> <li>◆ Supporto di Time Repair</li> <li>◆ Supporto di Q-Share</li> </ul> |
|  Pacchetto software     | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Norton Internet Security (versione OEM)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  Sistema operativo      | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Supporto di Microsoft® 7/Vista/XP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  Formato                | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Micro Formato ATX; 24,4cm x 19,4cm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(Nota 1) A causa delle limitazioni del sistema operativo 32-bit, quando sono installati più di 4 GB di memoria fisica, le dimensioni effettive visualizzate saranno inferiori a 4 GB.

(Nota 2) Per configurare l'audio con 7.1 canali, è necessario effettuare un collegamento con la porta audio HD standard tramite il pannello anteriore e attivare la funzione audio multicanale utilizzando il driver audio.

(Nota 3) Il supporto della funzione di controllo velocità ventolina CPU dipende dal dissipatore di calore CPU che si installa.

(Nota 4) Le funzioni disponibili di EasyTune possono differire in base al modello di scheda madre.

(Nota 5) A causa di limiti dell'hardware è necessario installare CPU delle serie Intel®Core™ 2 Extreme/ Core™2 Quad/ Core™ 2 Duo/ Pentium Dual-Core/ Celeron Dual-Core/ Celeron 400 per consentire che Easy Energy Server sia supportato.

## 1-3 Installazione della CPU e del dissipatore di calore CPU




Leggere le seguenti istruzioni prima di installare la CPU:

- Assicurarsi che la scheda madre supporti la CPU.  
(Andare al sito GIGABYTE per ottenere l'elenco aggiornato delle CPU supportate.)
- Spegnerne sempre il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente prima di installare la CPU per prevenire danni all'hardware.
- Determinare la posizione del Pin UNO della CPU. La CPU non può essere inserita se è orientata scorrettamente. (Oppure si possono determinare la posizione delle dentellature sui lati della CPU e le tacche d'allineamento sul socket CPU.)
- Applicare uno strato fine ed uniforme di grasso termico sulla superficie della CPU.
- Non accendere il computer se non è installato il dissipatore di calore CPU, diversamente si provocherà il surriscaldamento della CPU e conseguenti danni.
- Impostare la frequenza host CPU in base alle specifiche della CPU. Si sconsiglia di impostare la frequenza Bus del sistema oltre il valore delle specifiche hardware, perché non si adegua ai requisiti standard delle periferiche. Se si vuole impostare la frequenza oltre i valori delle specifiche standard, farlo adeguandosi alle specifiche del proprio hardware, includendo CPU, scheda grafica, memoria, disco rigido, eccetera.

### 1-3-1 Installazione della CPU


A. Identificare le tacche della CPU e della scheda madre.



B. Attenersi alle fasi che seguono per installare correttamente la CPU sul socket CPU della scheda madre.




**Una volta che la CPU è stata inserita in modo appropriato, rimettere la piastra di carico e spingere la leva socket CPU rimettendola nella sua posizione di blocco.**



Fase 1:


Sollevare completamente la leva socket CPU.



Fase 2:


Sollevare la piastra di carico metallica dalla presa della CPU.

(NON toccare i contatti della presa.)




Fase 3:

Rimuovere il coperchio di protezione della presa dalla piastra di caricamento (Per proteggere la presa CPU, rimettere sempre il coperchio protettivo quando la CPU non installata.)



Fase 4:

Tenere la CPU tra il pollice e l'indice. Allineare la marcatura Pin UNO della CPU (triangolo) con l'angolo Pin UNO del socket CPU (oppure allineare le dentellature della CPU con le tacche del socket) ed inserire delicatamente la CPU in posizione.




Fase 5:


Una volta che la CPU è stata inserita in modo appropriato, rimettere la piastra di carico e spingere la leva socket CPU rimettendola nella sua posizione di blocco.

### 1-3-2 Installazione del dissipatore di calore CPU


Attenersi alle fasi che seguono per installare correttamente il dissipatore di calore CPU sulla scheda madre. (Le procedure che seguono usano come esempio dissipatori inclusi nel kit Intel®.)




**Fase 1:**  
Applicare uno strato fine ed uniforme di grasso termico sulla superficie della CPU installata.




**Fase 2:**  
Prima di installare il dissipatore, notare la direzione freccia  sul perno maschio. (Girando il perno nella direzione indicata dalla freccia si rimuove il dissipatore, girando in senso inverso si installa il dissipatore.)




**Fase 3:**  
Collocare il dissipatore sopra la CPU, allineando i quattro perni con i quattro fori della scheda madre. Premere i perni diagonalmente.



**Fase 4:**  
Si deve sentire uno "scatto" quando si preme su ciascun perno. Assicurarsi che il perno maschio e femmina siano uniti saldamente. (Fare riferimento al manuale del dissipatore di calore CPU per istruzioni su come installare il dissipatore.)



**Fase 5:**  
Dopo l'installazione, controllare la parte posteriore della scheda madre. Se i perni sono inseriti come mostrato nella precedente immagine, l'installazione è completata.



**Fase 6:**  
Infine, collegare il connettore d'alimentazione del dissipatore di calore CPU al connettore ventolina CPU (CPU\_FAN) della scheda madre.



Prestare estrema attenzione quando si rimuove il dissipatore di calore CPU perché il grasso/adesivo termico tra il dissipatore e la CPU potrebbe aderire alla CPU. La rimozione inadeguata del dissipatore di calore CPU può danneggiare la CPU.

## 1-4 Installazione della memoria



Leggere le seguenti istruzioni prima di iniziare ad installare la memoria:

- Assicurarsi che la scheda madre supporti la memoria. Si raccomanda l'uso di memoria che abbia stessa capacità, sia della stessa marca, velocità e chip.  
(Andare al sito GIGABYTE per ottenere l'elenco aggiornato delle memorie supportate.)
- Spegnerne sempre il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente prima di installare la memoria per prevenire danni all'hardware.
- I moduli di memoria hanno un design che impedisce le false manovre. Un modulo di memoria può essere inserito solamente in una direzione. Se non si riesce ad inserire il modulo, cambiare la direzione.


### 1-4-1 Configurazione della memoria Dual Channel

Questa scheda madre fornisce quattro alloggi memoria DDR3 e supporta la tecnologia Dual Channel. Dopo avere installato la memoria, il BIOS rileverà automaticamente le specifiche e la capacità della memoria. Abilitando la modalità Dual Channel si raddoppierà la larghezza di banda originale della memoria.

I due alloggi memoria DDR3 sono suddivisi in due canali e ciascun canale ha un alloggiamento memoria, come segue:

► Canale 0: DDR3\_1

► Canale 1: DDR3\_2



A causa dei limiti per la chipset, leggere le seguenti linee guida prima di installare la memoria in modalità Dual Channel (Canale doppio).


1. La modalità Dual Channel non può essere abilitata se è installato un solo modulo memoria DDR3.
2. Quando si attiva la modalità Dual channel con due moduli di memoria, si raccomanda di utilizzare memoria della stessa capacità, marca, velocità e chip.

## 1-4-2 Installazione della memoria




Prima di installare un modulo di memoria, assicurarsi sempre di spegnere il computer e di scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente per prevenire danni ai moduli di memoria.

Le DDR3 e le DDR2 DIMM non sono compatibili con le DDR DIMM. Assicurarsi di installare moduli DDR3 DIMM su questa scheda madre.




I moduli DDR3 hanno una dentellatura, quindi può essere inserito solamente in una direzione. Attenersi alle fasi che seguono per installare correttamente i moduli di memoria negli alloggi.



Fase 1:

Notare l'orientamento del modulo di memoria. Allentare i fermagli su entrambe le estremità dell'alloggio memoria. Collocare il modulo memoria sull'alloggio. Come indicato nella figura sulla sinistra, mettere le dita sul lato superiore della memoria e spingerla per inserirla verticalmente nell'alloggio.



Fase 2:


I fermagli su entrambe le estremità dell'alloggio scatteranno in posizione quando il modulo è inserito correttamente.

## 1-5 Installazione della scheda d'espansione



Leggere le seguenti istruzioni prima di iniziare ad installare la scheda d'espansione:


- Assicurarsi che la scheda madre supporti la scheda d'espansione. Leggere accuratamente il manuale in dotazione alla scheda d'espansione.
- Spegnerne sempre il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente prima di installare la scheda d'espansione per prevenire danni all'hardware.



Attendersi alle fasi che seguono per installare la scheda d'espansione nel suo alloggiamento.

1. Determinare la posizione dell'alloggio d'espansione che supporta la scheda. Rimuovere la copertura metallica dell'alloggio dal pannello posteriore del telaio.
2. Allineare la scheda con l'alloggio e premere con fermezza finché la scheda è completamente inserita nell'alloggio.
3. Assicurarsi che i contatti metallici della scheda siano inseriti completamente nell'alloggio.
4. Fissare il supporto metallico della scheda al pannello posteriore del telaio usando una vite.
5. Dopo avere installato le schede d'espansione, rimettere le coperture del telaio.
6. Accendere il computer. Se necessario, andare al BIOS Setup ed eseguire tutte le modifiche BIOS necessarie per le schede d'espansione.
7. Installare sul sistema operativo il driver fornito in dotazione alla scheda d'espansione.

Esempio: Installazione e rimozione di una scheda grafica PCI Express:




- Installazione della scheda grafica:  
Spingere con delicatezza la parte superiore della scheda finché è inserita completamente nell'alloggio PCI Express. Assicurarsi che la scheda sia inserita completamente nell'alloggio e che non abbia gioco per muoversi.



- Rimozione della scheda:  
Spingere con delicatezza la leva sull'alloggio e poi sollevare la scheda per estrarla dall'alloggio.

## 1-6 Connettori del pannello posteriore



### **a** Porta tastiera PS/2 e mouse PS/2

Usare la porta superiore (verde) per collegare il mouse PS/2 e la porta inferiore (viola) per collegare la tastiera PS/2.

### **b** Porta parallela

Usare la porta parallela per collegare dispositivi quali stampanti, scanner, ecc. La porta parallela viene anche definita porta stampante.

### **c** Porta Seriale

Usare la porta seriale per collegare dispositivi quali un mouse, un modem o altre periferiche.

### **d** Porta D-Sub

La porta D-Sub supporta un connettore D-Sub a 15 pin. Collegare un monitor in grado di supportare il collegamento HDMI a questa porta.

### **e** Porta USB

La porta USB supporta le specifiche USB 2.0/1.1. Usare questa porta per dispositivi USB come tastiera/mouse USB, stampante USB, unità Flash USB, eccetera.

### **f** Porta LAN RJ-45

La porta Gigabit Ethernet LAN fornisce connessioni ad Internet con velocità dei dati fino a 1 Gbps. Di seguito sono descritti gli stati dei LED della porta LAN.

LED  
connessione/  
velocità

LED attività



Porta LAN

LED connessione/velocità:

| Stato     | Descrizione                   |
|-----------|-------------------------------|
| Arancione | Velocità dei dati di 1 Gbps   |
| Verde     | Velocità dei dati di 100 Mbps |
| Spento    | Velocità dei dati di 10 Mbps  |

LED attività:

| Stato        | Descrizione                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| Lampeggiante | È in corso la trasmissione o la ricezione dei dati     |
| Spento       | Non è in corso la trasmissione o la ricezione dei dati |

### **g** Connettore d'input linea (Blu)

Il connettore predefinito per l'input linea. Usare questo connettore audio con dispositivi come unità ottiche, walkman, eccetera.

### **h** Connettore d'output linea (Verde)

Il connettore predefinito per l'output linea. Usare questo connettore audio per le cuffie o le casse a 2 canali. Questo connettore può essere usato per collegare le casse frontali in una configurazione audio 4/5.1 canali.

### **i** Connettore d'input microfono (Rosa)

Il connettore d'input microfono predefinito. Il microfono deve essere collegato a questo connettore.




Per configurare l'audio con 7.1 canali, è necessario effettuare un collegamento con la porta audio HD standard tramite il pannello anteriore e attivare la funzione audio multicanale utilizzando il driver audio. Fare riferimento alle istruzioni per impostare una configurazione audio 2/4/5.1/7.1 canali del Capitolo 5 "Configurazione audio 2/4/5.1/7.1 canali".



- Quando si rimuove il cavo collegato ad un connettore del pannello posteriore, prima rimuovere il cavo dal dispositivo e poi rimuoverlo dalla scheda madre.
- Quando si rimuove il cavo, estrarlo in modo diretto dal connettore. Non spostarlo da un lato all'altro per prevenire cortocircuiti all'interno del connettore.

## 1-7 Connettori interni



|    |               |     |               |
|----|---------------|-----|---------------|
| 1) | ATX_12V       | 9)  | F_AUDIO       |
| 2) | ATX           | 10) | CD_IN         |
| 3) | CPU_FAN       | 11) | SPDIF_IO      |
| 4) | SYS_FAN       | 12) | F_USB1/F_USB2 |
| 5) | FDD           | 13) | COMB          |
| 6) | IDE           | 14) | CLR_CMOS      |
| 7) | SATA2_0/1/2/3 | 15) | BATTERY       |
| 8) | F_PANEL       |     |               |



Leggere le istruzioni che seguono prima di collegare i dispositivi esterni:



- Per prima cosa assicurarsi che i dispositivi siano compatibili con i connettori che si vogliono usare.
- Prima di installare i dispositivi, assicurarsi di spegnere il computer. Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente per prevenire danni ai dispositivi.
- Dopo avere installato i dispositivi e prima di accendere il computer, assicurarsi che i cavi siano stati collegati in modo appropriato ai connettori della scheda madre.

1/2) ATX\_12V/ATX (Connettore d'alimentazione 12V 2x2 e il connettore dell'alimentatore 2x12)

Con l'uso del connettore d'alimentazione, l'alimentatore può erogare sufficiente alimentazione stabile a tutti i componenti della scheda madre. Prima di collegare il connettore d'alimentazione, assicurarsi che l'alimentatore sia spento e che i dispositivi siano installati in modo appropriato. Il connettore d'alimentazione ha un design che impedisce le false manovre. Collegare il cavo d'alimentazione al connettore d'alimentazione con l'orientamento corretto. Il connettore d'alimentazione 12V eroga principalmente alimentazione alla CPU. Se il connettore d'alimentazione 12V non è collegato, il computer non si avvierà.




Per soddisfare i requisiti d'espansione, si raccomanda l'uso di un alimentatore che sia in grado di sopportare il consumo d'alte potenze (500W o superiore). Se si utilizza un alimentatore che non eroga l'alimentazione necessaria il sistema sarà instabile oppure non si avvierà.



ATX\_12V:

| Numero del pin | Definizione |
|----------------|-------------|
| 1              | GND         |
| 2              | GND         |
| 3              | +12V        |
| 4              | +12V        |




ATX:

| Numero del pin | Definizione                  | Numero del pin | Definizione                                 |
|----------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| 1              | 3,3V                         | 13             | 3,3V                                        |
| 2              | 3,3V                         | 14             | -12V                                        |
| 3              | GND                          | 15             | GND                                         |
| 4              | +5V                          | 16             | PS_ON (accensione/<br>spegnimento software) |
| 5              | GND                          | 17             | GND                                         |
| 6              | +5V                          | 18             | GND                                         |
| 7              | GND                          | 19             | GND                                         |
| 8              | Alimentazione buona          | 20             | -5V                                         |
| 9              | 5VSB (standby +5V)           | 21             | +5V                                         |
| 10             | +12V                         | 22             | +5V                                         |
| 11             | +12V (Solo per ATX 2x12 pin) | 23             | +5V (Solo per ATX 2x12 pin)                 |
| 12             | 3,3V (Solo per ATX 2x12 pin) | 24             | GND (Solo per ATX 2x12 pin)                 |

3/4) CPU\_FAN/SYS\_FAN (Connettori ventolina)

La scheda madre ha un connettore CPU 4 pin (CPU\_FAN) ed un connettore ventolina di sistema 3 pin (SYS\_FAN). La maggior parte dei connettori ventolina hanno un design che impedisce l'inserimento scorretto. Quando si collega un cavo ventolina, assicurarsi di inserirlo con il corretto orientamento (il cavo nero è il cavo di messa a terra). La scheda madre supporta il controllo velocità della ventolina CPU, che richiede l'uso di una ventolina CPU progettata con il controllo della velocità. Per avere la dissipazione ottimale del calore, si raccomanda di installare una ventolina di sistema all'interno del telaio.



CPU\_FAN:

| Numero del pin | Definizione               |
|----------------|---------------------------|
| 1              | GND                       |
| 2              | +12V / Controllo velocità |
| 3              | Rilevamento               |
| 4              | Controllo velocità        |

SYS\_FAN:



| Numero del pin | Definizione        |
|----------------|--------------------|
| 1              | GND                |
| 2              | Controllo velocità |
| 3              | Rilevamento        |
| 4              | Riserva            |



- Assicurarsi di collegare i cavi ventolina ai connettori ventolina per prevenire il surriscaldamento di CPU e sistema. Il surriscaldamento può provocare danni a CPU oppure congelare il sistema.
- Questi connettori ventolina non hanno configurazione con blocchi di jumper. Non mettere i cappucci dei jumper su questi connettori.



5) FDD (Connettore unità Floppy disk)

Questo connettore è usato per collegare una unità Floppy disk. I tipi di unità Floppy disk supportati sono: 360 KB/ 720 KB/ 1,2 MB/ 1,44 MB e 2,88 MB. Prima di collegare un'unità floppy disk, individuare il pin 1 del connettore e il cavo dell'unità. Il pin 1 del cavo generalmente è indicato da una striscia di colore diverso. Rivolgersi al rivenditore locale per l'acquisto del cavo per l'unità opzionale floppy disk.





6) IDE (Connettore IDE)

Il connettore IDE supporta fino a due dispositivi IDE come dischi rigidi o unità ottiche. Prima di collegare il cavo IDE, determinare sul connettore la posizione della scanalatura che impedisce le false manovre. Se si vogliono collegare due dispositivi IDE, ricordarsi di impostare i jumper ed il cablaggio in base al ruolo dei dispositivi IDE (ad esempio master o slave). (Per informazioni su come configurare le impostazioni master/slave dei dispositivi IDE, leggere le istruzioni dei produttori dei dispositivi.)



7) SATA2\_0/1/2/3 (Connettori SATA 3Gb/s)

I connettori SATA sono conformi allo standard SATA 3Gb/s e sono compatibili con lo standard SATA 1,5Gb/s. Ciascun connettore SATA supporta un singolo dispositivo SATA.




| Numero del pin | Definizione |
|----------------|-------------|
| 1              | GND         |
| 2              | TXP         |
| 3              | TXN         |
| 4              | GND         |
| 5              | RXN         |
| 6              | RXP         |
| 7              | GND         |



Collegare il terminale a forma di L del cavo SATA 3Gb/s al disco rigido SATA.

## 8) F. PANEL (Connettore Pannello Frontale)

Collegare l'interruttore d'alimentazione, l'interruttore di ripristino, l'indicatore di stato del sistema e delle casse del pannello frontale del telaio a questo connettore in base all'assegnazione dei pin definita di seguito. Notare i pin positivi e negativi prima di collegare i cavi.



- **MSG/PWR** (LED messaggio/alimentazione/inattiva):

| Stato del sistema | LED          |
|-------------------|--------------|
| S0                | Acceso       |
| S1                | Lampeggiante |
| S3/S4/S5          | Spento       |

Collegare all'indicatore d'alimentazione sul pannello frontale del telaio. Il LED è acceso quando il sistema è operativo. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema è in stato S1. Il LED è spento quando il sistema è in stato S3/S4 oppure spento (S5).

- **PW** (Interruttore d'alimentazione):

Si collega all'indicatore d'alimentazione sul pannello frontale del telaio. Si può configurare il modo di spegnere il sistema usando l'interruttore d'alimentazione (fare riferimento al Capitolo 2, "Configurazione BIOS", "Configurazione di gestione risparmio energetico" per altre informazioni).

- **SPEAK** (Casse):

Si collega alle casse sul pannello frontale del telaio. Il sistema indica lo stato d'avvio del sistema emettendo un codice sonoro. Sarà emesso un singolo breve avviso sonoro se non è rilevato alcun problema all'avvio del sistema. Se è rilevato un problema, il BIOS può emettere gli avvisi sonori in modi diversi per indicare il problema. Fare riferimento al Capitolo 5, "Risoluzione dei problemi" per informazioni sui codici sonori.

- **HD** (LED attività disco rigido)

Si collega al LED attività disco rigido sul pannello frontale del telaio. Il LED è acceso quando disco rigido legge e scrive i dati.

- **RES** (Interruttore ripristino):

Si collega all'interruttore di ripristino sul pannello frontale del telaio. Premere l'interruttore di ripristino per riavviare il sistema se il computer si congela e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

- **CI** (Connettore Intrusione Telaio):


Collegare l'interruttore/sensore al telaio in modo che possa rilevare se è stata tolta la protezione del telaio. Per questa funzione è necessario disporre di un telaio con commutatore/sensore antintrusione.



Il design del pannello frontale può variare in base ai telai. Il modulo di un pannello frontale consiste principalmente di: interruttore d'alimentazione, interruttore di ripristino, LED d'alimentazione, LED attività disco rigido, casse, eccetera. Quando si collega il modulo del pannello frontale a questo connettore, assicurarsi che l'assegnazione dei fili e dei pin sia fatta corrispondere in modo corretto.

9) F\_AUDIO (Connettore Audio Pannello Frontale)

Il connettore audio pannello frontale supporta l'audio Intel HD (High Definition) ed AC'97. A questo connettore si può collegare il modulo audio pannello frontale. Assicurarsi che l'assegnazione dei fili del connettore modulo corrisponda all'assegnazione dei pin del connettore scheda madre. Il collegamento scorretto tra il connettore del modulo ed il connettore della scheda madre renderà il dispositivo audio inadatto al funzionamento e può anche danneggiarlo.



Per audio pannello frontale HD: Per audio pannello frontale AC'97:

| Numero del pin | Definizione |
|----------------|-------------|
| 1              | MIC2_L      |
| 2              | GND         |
| 3              | MIC2_R      |
| 4              | -ACZ_DET    |
| 5              | LINE2_R     |
| 6              | GND         |
| 7              | FAUDIO_JD   |
| 8              | Nessun pin  |
| 9              | LINE2_L     |
| 10             | GND         |


| Numero del pin | Definizione       |
|----------------|-------------------|
| 1              | MIC               |
| 2              | GND               |
| 3              | Alimentazione MIC |
| 4              | NC                |
| 5              | Line Out (R)      |
| 6              | NC                |
| 7              | NC                |
| 8              | Nessun pin        |
| 9              | Line Out (L)      |
| 10             | NC                |



- Il connettore audio pannello frontale supporta per impostazione predefinita l'audio HD. Se il telaio fornisce un modulo audio pannello frontale AC'97, fare riferimento alle istruzioni su come attivare la funzionalità AC'97 usando il software audio nel Capitolo 5, "Configurazione audio 2/4/5.1/7.1 canali".
- I segnali audio saranno presenti simultaneamente sui collegamenti audio del pannello frontale e posteriore. Per disattivare l'audio del pannello posteriore (funzione supportata solo quando si usa un modulo pannello audio frontale HD), fare riferimento al Capitolo 5, "Configurazione dell'audio 2/4/5.1/7.1 canali".
- Alcuni telai forniscono un modulo audio pannello frontale che ha connettori separati su ciascun filo invece di una singola spina. Per informazioni sul collegamento del modulo audio pannello frontale che diverse assegnazioni dei fili, mettersi in contatto con il produttore del telaio.

10) CD\_IN (Connettore ingresso CD)


A questo connettore si può collegare il cavo audio fornito in dotazione all'unità ottica.



| Numero del pin | Definizione |
|----------------|-------------|
| 1              | CD-L        |
| 2              | GND         |
| 3              | GND         |
| 4              | CD-R        |

11) SPDIF\_IO (S/PDIF Ingresso/Uscita auricolari)


Questi auricolari supportano l'ingresso/uscita S/PDIF. Utilizzando un cavo opzionale per ingresso e uscita S/PDIF, questo auricolare può essere utilizzato per collegare un dispositivo audio che supporti l'uscita audio digitale e un sistema audio che supporti un ingresso audio digitale. Per acquistare un cavo opzionale di ingresso e uscita S/PDIF, rivolgersi al rivenditore locale.



| Numero del pin | Definizione   |
|----------------|---------------|
| 1              | Alimentazione |
| 2              | Nessun pin    |
| 3              | SPDIF         |
| 4              | SPDIF         |
| 5              | GND           |
| 6              | GND           |

12) F\_USB1/F\_USB2 (Connettori USB)

I connettori sono conformi alle specifiche USB 2.0/1.1. Ciascun connettore USB può fornire due porte USB usando un supporto USB optional. Mettersi in contatto con il rivenditore locale per ottenere il supporto USB optional.




| Numero del pin | Definizione        |
|----------------|--------------------|
| 1              | Alimentazione (5V) |
| 2              | Alimentazione (5V) |
| 3              | USB DX-            |
| 4              | USB DY-            |
| 5              | USB DX+            |
| 6              | USB DY+            |
| 7              | GND                |
| 8              | GND                |
| 9              | Nessun pin         |
| 10             | NC                 |



- Non collegare il cavo del supporto IEEE 1394 (2x5 pin) al connettore USB.
- Prima di installare il supporto USB, assicurarsi di spegnere il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente per prevenire danni al supporto USB.

13) COMB (Connettore Porta Seriale)


Il connettore COM può fornire una porta seriale usando un cavo optional porta COM. Mettersi in contatto con il rivenditore locale per ottenere il cavo porta COM optional.



| Numero del pin | Definizione |
|----------------|-------------|
| 1              | ND CD-      |
| 2              | NS IN       |
| 3              | NS OUT      |
| 4              | ND TR-      |
| 5              | GND         |
| 6              | ND SR-      |
| 7              | NR TS-      |
| 8              | NCT S-      |
| 9              | NRI-        |
| 10             | Nessun pin  |

14) CLR\_CMOS (Jumper cancellazione CMOS)

Usare questo jumper per cancellare i valori CMOS (e.g. informazioni della data e configurazioni BIOS) e ripristinare i valori CMOS sulle impostazioni predefinite. Per cancellare i valori CMOS collocare un cappuccio jumper su due pin per cortocircuitarli temporaneamente oppure usare un oggetto metallico come un cacciavite per toccare i due pin per alcuni secondi.



 Aperto: Normale



 Corto: Cancella CMOS



- Spegner sempre il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente prima di cancellare i valori CMOS.
- Dopo avere cancellato i valori CMOS, e prima di accendere il computer, assicurarsi di rimuovere il cappuccio dai jumper. Diversamente si causeranno danni alla scheda madre.
- Dopo il riavvio del sistema, andare al BIOS Setup per caricare le impostazioni predefinite (selezionare Load Optimized Defaults) oppure configurare manualmente le impostazioni BIOS (fare riferimento al Capitolo 2, "Configurazione BIOS" per le configurazioni del BIOS).

## 15) BATTERY

La batteria fornisce alimentazione per conservare i valori (come configurazione BIOS, data e ora) nella memoria CMOS quando il computer è spento. Sostituire la batteria quando la sua tensione cala ad un livello basso, diversamente i valori CMOS potrebbero non essere accurati oppure andare persi.



Le batterie usate devono essere gestite in accordo alle leggi ambientali locali.

1. Spegnerne il computer e scollegare il cavo d'alimentazione.
2. Rimuovere delicatamente la batteria dal suo supporto ed attendere un minuto. (Oppure, usare un oggetto metallico come un cacciavite per toccare il terminale positivo e negativo del supporto batteria e cortocircuitarli per 5 secondi.)
3. Rimettere la batteria.
4. Collegare il cavo d'alimentazione e riavviare il computer.



- Spegnerne sempre il computer e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente prima di sostituire la batteria.
- Sostituire la batteria con una di tipo equivalente. C'è pericolo d'esplosioni se la batteria è sostituita con una di modello scorretto.
- Mettersi in contatto con il negozio dove è stato effettuato l'acquisto, oppure con il rivenditore locale se non si è in grado di sostituire da sé la batteria oppure se si hanno dubbi sul modello della batteria
- Quando si installa la batteria, notare l'orientamento del lato positivo (+) e negativo (-) della batteria (il lato positivo deve essere rivolto verso l'alto).
- Le batterie usate devono essere gestite in accordo alle leggi ambientali locali.

[illegible]

[illegible]