

# **GA-8I915P Duo (Pro)**

Placa Madre con Procesador Intel® Pentium® 4 LGA775

## **MANUAL DE USUARIO**

Rev. 1302

## **Tabla de los Contenidos**

Capítulo 1 Instalación del Hardware .....	3
1-1 Consideraciones antes de la instalación.....	3
1-2 Resumen de Características .....	4
1-3 Instalación de la CPU y del Disipador.....	6
1-3-1 Instalación de la CPU.....	6
1-3-2 Instalación de un Disipador.....	7
1-4 Instalación de Memoria .....	8
1-5 Instalación de Tarjetas de Expansión .....	10
1-6 Introducción del Panel Trasero I/O.....	11
1-7 Introducción de Conectores .....	12

Español

## Capítulo 1 Instalación del Hardware

### 1-1 Consideraciones antes de la instalación

#### Preparando Su Ordenador

La placa madre contiene numerosos circuitos electrónicos delicados y componentes que pueden dañarse como resultado de descargas electrostáticas (ESD). Por ello, antes de la instalación, por favor siga las instrucciones de abajo:

1. Por favor apague el ordenador y saque su enchufe de alimentación.
2. Al manipular la placa madre, evite tocar cualquier cable metálico o conector.
3. Es mejor vestir un puño de descarga electrostática (ESD) al manipular los componentes electrónicos (CPU, RAM).
4. Antes de instalar los componentes electrónicos, por favor ponga estos elementos encima de un tapete antistático o dentro de un contenedor protector electrostático.
5. Por favor verifique que su fuente de alimentación esté apagada antes de desenchufar el conector de la fuente de alimentación de la placa madre.

#### Avisos de Instalación

1. Antes de la instalación, por favor no quite las pegatinas de la placa madre. Estas pegatinas son necesarias para la validación de la garantía.
2. Antes de la instalación de la placa madre o de cualquier hardware, por favor lea primero con detenimiento la información en el manual suministrado.
3. Antes de usar el producto, por favor verifique que todos los cables y conectores de alimentación estén conectados.
4. Para evitar daños a la placa madre, por favor no permita que los tornillos entren en contacto con los circuitos de la placa madre o sus componentes.
5. Por favor asegúrese de que no haya tornillos o componentes metálicos sobrantes colocados en la placa madre o dentro de la caja del ordenador.
6. Por favor no coloque el sistema de ordenador en una superficie desigual.
7. Si se enciende el ordenador durante el proceso de instalación se pueden provocar daños en los componentes del sistema así como daños físicos al usuario.
8. Si no está seguro sobre cualquier paso de instalación o tiene un problema relacionado con el uso del producto, por favor consulte con un técnico de ordenadores certificado.

#### Casos de No-Garantía

1. Daños debido a desastres naturales, accidentes o causas humanas.
2. Daños debido a la violación de las condiciones recomendadas en el manual del usuario.
3. Daño debido a una instalación inadecuada.
4. Daños debido al uso de componentes no certificados.
5. Daños debido al uso excediendo los parámetros permitidos.
6. Productos determinados como productos Gigabyte no oficiales.

Español

## 1-2 Resumen de Características

CPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Soporta el último CPU Intel® Pentium® 4 LGA775</li> <li>◆ Soporta 800/533MHz FSB</li> <li>◆ El caché L2 varía con la CPU</li> </ul>
Chipset	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ North bridge: Chipset : Intel® 915P Express</li> <li>◆ Puente Sur: Intel® ICH6®/ICH6R®</li> </ul>
Memoria	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 2 ranuras de memoria DDR DIMM (soporta hasta 4GB de memoria)<sup>(Nota 1)</sup></li> <li>◆ Soporta 2.5V DDR DIMM</li> <li>◆ Soporta canal Dual DDR400/333 DIMM</li> <li>◆ 2 ranuras de memoria DDR II DIMM (soporta hasta 4GB de memoria)<sup>(Nota 1)</sup></li> <li>◆ Soporta 1.8V DDR II DIMM</li> <li>◆ Soporta canal Dual DDR II 600<sup>(Nota 2)</sup> 533/400 DIMM (Nota: Modo mixto, no soporta poblar los módulos de memoria DDR y DDR II simultáneamente.)</li> </ul>
Ranuras	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1 PCI Express x 16 ranuras</li> <li>◆ 2 PCI Express x 1 ranuras</li> <li>◆ 3 Ranuras PCI</li> </ul>
Conexiones IDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1 conexión IDE (UDMA 33/ATA 66/ATA 100); permite la conexión de 2 dispositivos IDE (IDE1)</li> <li>◆ 2 conexiones IDE (UDMA 33/ATA 66/ATA 100/ATA 133), compatible con RAID; permite la conexión de 4 dispositivos IDE (IDE2, IDE3)</li> </ul>
Conexiones FDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1 conexión FDD, permite la conexión de 2 dispositivos FDD</li> </ul>
SATA integrado	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 4 conexiones seriales ATA</li> </ul>
Periféricos	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 1 puerto paralelo soportando modo Normal/EPP/ECP</li> <li>◆ 1 Puerto serie (COMA)</li> <li>◆ 8 puertos USB 2.0/1.1 (4 x Posteriores, 4 x Frontales a través de cable)</li> <li>◆ 3 puertos IEEE134 (requiere cable)<sup>①</sup></li> <li>◆ 1 Conector de audio frontal</li> <li>◆ 1 conector IR</li> <li>◆ 1 puerto de teclado PS/2</li> <li>◆ 1 puerto de ratón PS/2</li> </ul>
LAN integrado	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Chip 5751 Broadcom Integrado (10/100/1000 Mbit)</li> <li>◆ 2 puerto RJ455--LAN1<sup>②</sup>/LAN2</li> </ul>

(Nota 1) Debido a la arquitectura PC estándar, cierta cantidad de memoria real es menor que el declarado.

Por ejemplo, un tamaño de memoria de 4 GB será mostrado como una memoria de 3.xx GB durante el arranque del sistema.

(Nota 2) Para usar un módulo de memoria DDRII 600 en la placa madre, debe instalar un procesador 800MHz FSB y utilizar overclock en la BIOS.

① Sólo para GA-8I915P Duo Pro.

② Sólo para GA-8I915P Duo.

Audio Integrado	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ CODEC (UAJ) C-Media 9880</li> <li>◆ Soporta función Detección de Clavija</li> <li>◆ Soporta canales de audio 2 / 4 / 5.1 / 7.1</li> <li>◆ Soporta entrada de línea; salida de línea; MIC; salida de altavoces con sonido perimétrico trasero; salida de parlantes centro/altavoz de graves; conexión salida de altavoces con sonido perimétrico</li> <li>◆ Soporta conexión de salida/entrada SPDIF</li> <li>◆ Entrada CD</li> </ul>
RIAD <sup>①</sup> SATA Integrado	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Chipset ICH6R integrado</li> <li>◆ Soporta rayado de datos (RAID 0) o función espejo (RAID 1)</li> <li>◆ Soporta función JBOD</li> <li>◆ Soporta velocidades de transferencia de datos de hasta 150 MB</li> <li>◆ Soporta función "hot plugging"</li> <li>◆ Soporta un máximo de 4 conexiones SATA</li> <li>◆ Soportado en los sistemas operativos Win 2000 / XP</li> </ul>
IDE RAID (IDE2, IDE3) Integrado	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Chipset VT6410 integrado</li> <li>◆ Soporta "striping" de disco (RAID 0) o "mirroring" de disco (RAID 1) o "striping + mirroring" (RAID 0 + RAID 1)</li> <li>◆ Soporta operación del controlador dual concurrente ATA133 IDE</li> <li>◆ Soporta modo ATAPI para HDD</li> <li>◆ Soporta operación bus master IDE</li> <li>◆ Muestra mensajes de estado y comprobación de errores durante el arranque</li> <li>◆ El "Mirroring" soporta reconstrucción automática de fondo</li> <li>◆ Características LBA y traducción de Interrupción Extendida de 13 unidades en controlador integrado BIOS</li> </ul>
Control I/O	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ IT8712</li> </ul>
Monitor de Hardware	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Detección del voltaje del sistema</li> <li>◆ Detección de temperatura de la CPU</li> <li>◆ Detección de velocidad del ventilador del CPU/Sistema/Alimentación</li> <li>◆ Temperatura de advertencia de la CPU</li> <li>◆ Advertencia de fallo del ventilador del CPU/Sistema/Alimentación</li> <li>◆ Control smart fan de la CPU</li> </ul>
BIOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Uso de AWARD BIOS con licencia</li> <li>◆ Soporta BIOS Dual<sup>①</sup>/Q-Flash/Multi-idioma</li> </ul>
Características Adicionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Soporta @BIOS</li> <li>◆ Soporta EasyTune</li> </ul>
Overclocking	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Sobre Voltaje a través de BIOS (CPU/DDR/PCI-E)</li> <li>◆ Sobre Velocidad a través de BIOS (CPU/DDR)</li> </ul>
Factor Tipo	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Factor ATX form; 30.5 cm x 24.4cm</li> </ul>

① Sólo para GA-8I915P Duo Pro.

Español

## 1-3 Instalación de la CPU y del Disipador



Antes de instalar la CPU, por favor cumpla con las siguientes condiciones:

1. Por favor asegúrese de que la placa madre soporta la CPU.
2. Por favor tome nota de la esquina dentada de la CPU. Si instala la CPU en una dirección equivocada, la CPU no se insertará adecuadamente. Si esto ocurre, por favor cambie la dirección de insercción de la CPU.
3. Por favor añada una capa uniforme de pasta para disipador entre la CPU y el disipador.
4. Por favor asegúrese de que el disipador esté instalado en la CPU antes de usar el sistema, de otro modo podrían ocurrir daños permanentes o sobrecalentamiento de la CPU.
5. Por favor ajuste la frecuencia anfitriona de la CPU de acuerdo con las especificaciones del procesador. No se recomienda que la frecuencia bus del sistema sea puesta por encima de las especificaciones de hardware ya que no cumple los estándares requeridos para los periféricos. Si quisiera ajustar la frecuencia por encima de las especificaciones adecuadas, por favor hágalo de acuerdo con sus especificaciones de hardware incluyendo CPU, tarjeta gráfica, memoria, disco duro, etc.



### Contenido de requerimientos de funcionalidad HT:

El habilitar la funcionalidad de la Tecnología Hyper-Threading para el sistema de su ordenador, requiere todos los componentes de plataforma siguientes:

- CPU: Un Procesador Intel® Pentium 4 con Tecnología HT
- Chipset: Un Chipset Intel® que soporta Tecnología HT
- BIOS: Una BIOS que soporta Tecnología HT y que esté habilitado
- SO: Un sistema operativo que tenga optimizaciones para Tecnología HT

### 1-3-1 Instalación de la CPU



**Fig. 1**  
Palanca Metálica  
Tire suavemente de la palanca metálica ubicada en el zócalo de la CPU a posición vertical.



**Fig. 2**  
Quite la cubierta de plástico en el zócalo de la CPU.



**Fig. 3**  
Tenga en cuenta el pequeño triángulo dorado ubicado en un borde del zócalo de la CPU. Alinee la esquina dentada de la CPU con el triángulo e inserte suavemente la CPU en su posición. (Agarrando la CPU firmemente entre su pulgar y dedo índice, póngala con cuidado en el zócalo con un movimiento derecho y hacia abajo. Evite girarla o doblarla ya que puede causar daños a la CPU durante la instalación.)



**Fig. 4**  
Una vez que la CPU esté adecuadamente insertada, por favor vuelva a colocar la cubierta de plástico y presione la palanca metálica a su posición original.

### 1-3-2 Instalación de un Disipador




Fig. 1

Por favor aplique una capa uniforme de pasta para disipador en la superficie de la CPU instalada.

Fig. 2

(Se gira el pin de empuje en la dirección de la flecha para quitar el disipador, lo contrario es para instalar.) Por favor tenga en cuenta que la dirección de la flecha en el pin de empuje macho no mire hacia dentro antes de la instalación. (Estas instrucciones son sólo para ventiladores con caja Intel)





Fig. 3

Coloque el disipador encima de la CPU y asegúrese de que el pin de empuje encaje con el agujero del pin en la placa madre. Apretando el pin diagonalmente hacia abajo.

Fig. 4

Por favor asegúrese de que los pin Macho y Hembra están unidos conjuntamente. (Para instrucciones detalladas sobre la instalación, por favor consulte la sección de instalación del disipador del manual del usuario).




Fig. 5

Por favor compruebe la parte trasera del disipador después de instalar. Si el pin de inserción es insertado como en la imagen, la instalación está completada.

Fig. 6

Finalmente, por favor conecte el conector de alimentación del disipador al cabezal del ventilador de la CPU ubicado en la placa madre.



El disipador se puede adherir a la CPU como resultado del endurecimiento de la pasta del disipador. Para prevenir esto, se sugiere, bien usar cinta térmica en vez de usar pasta del disipador para la disipación del calor, o tener mucho cuidado al quitar el disipador.

Español

## 1-4 Instalación de Memoria



Antes de instalar los módulos de memoria, por favor cumpla con las siguientes condiciones:

1. Por favor asegúrese de que la memoria utilizada es soportada por la placa madre. Se recomienda el uso de memoria de capacidad, especificaciones y marca similar.
2. Antes de instalar o quitar la memoria, por favor asegúrese de que la alimentación del ordenador está apagada para añadir daños al hardware.
3. Los módulos de memoria tienen un diseño de inserción muy fácil. Un módulo de memoria sólo puede ser instalado en una dirección. Si no puede insertar el módulo, por favor cambie de dirección.

La placa madre soporta módulos de memoria DDR II & DDR, por lo que la BIOS detectará automáticamente la capacidad y especificaciones de la memoria. Los módulos de memoria están diseñados para que puedan ser insertados sólo en una dirección. La capacidad de la memoria usada puede diferir según cada ranura.





Fig. 1  
El zócalo DIMM tiene una muesca, por lo tanto el módulo de memoria DIMM sólo puede encajar en una dirección. Insertar el módulo de memoria DIMM verticalmente en el zócalo DIMM. Después presiónelo hacia abajo.




Fig. 2  
Cierre el clip de plástico en ambos bordes del zócalo DIMM para enganchar el módulo DIMM.  
Invierta los pasos de instalación cuando quiera quitar el módulo DIMM.

## Canal Dual DDR/DDR II

La GA-8I915P Duo (Pro) soporta Tecnología de Canal Dual. Despues de operar con Tecnología de Canal Dual, el ancho de banda del Bus de Memoria se incrementará al doble hasta 6.4GB/s (DDR); 8.5GB (DDR II). La GA-8I915P Duo (Pro) incluye 4 zócalos DIMM, y cada Canal tiene dos zócalos DIMM como se muestra a continuación:

- |                  |   |                     |
|------------------|---|---------------------|
| ► Canal A: DDR 1 | o | ► Canal A: DDR II 1 |
| ► Canal B: DDR 2 |   | ► Canal B: DDR II 2 |

Si quiere usted operar la Tecnología de Canal Dual, por favor tenga en cuenta las siguientes explicaciones debido a la limitación de las especificaciones del chipset Intel.

1. Sólo está instalado un módulo de memoria DDR/DDR II: La Tecnología de Canal Dual no puede operar cuando hay sólo un módulo de memoria DDR/DDR II instalado.
2. Hay dos módulos de memoria DDR/DDR II instalados (el mismo tipo y tamaño de memoria): La Tecnología de Canal Dual operará cuando los dos módulos de memoria estén insertados individualmente en el Canal A y B. Si instala los dos módulos de memoria en el mismo canal, la Tecnología de Canal Dual no funcionará.

Recomendamos firmemente a nuestros usuarios encajar dos módulos de memoria DDR/DDR II en los DIMMs con el mismo color para que la Tecnología de Canal Dual funcione.

La siguiente tabla es para la combinación de la Tecnología de Canal Dual: (DS: Doble Lado, SS: Lado Simple)

	DDR 1	DDR 2
2 módulos de memoria	DS/SS	DS/SS

O

	DDR II 1	DDR II 2
2 módulos de memoria	DS/SS	DS/SS

Nota: Modo mixto, no soporta poblar los módulos de memoria DDR y DDR II simultaneamente.


Español

## 1-5 Instalación de Tarjetas de Expansión

Puede instalar su tarjeta de expansión mediante los siguientes pasos reseñados abajo:


1. Lea la documentación de las instrucciones de la tarjeta de expansión relativa antes de instalar la tarjeta de expansión en el ordenador.
2. Quite la cubierta del chasis de su ordenador, tornillos y soporte del zócalo del ordenador.
3. Presione la tarjeta de expansión firmemente en la ranura de expansión de la placa madre.
4. Asegurese de que los contactos metálicos de la tarjeta estén bien asentados en la ranura.
5. Vuelva a poner los tornillos para asegurar el soporte de la ranura de la tarjeta de expansión.
6. Vuelva a colocar la cubierta de la caja de su ordenador.
7. Encienda el ordenador, si fuera necesario, ajuste la utilidad BIOS de tarjetas de expansión desde la BIOS.
8. Instale los drivers relacionados desde el sistema operativo.

Instalando una tarjeta de expansión PCI Express x 16:



Por favor, saque cuidadosamente la pequeña barra retráctil al final de la ranura PCI Express x 16 cuando intente instale/desinstalar la tarjeta VGA. Por favor alinee la tarjeta VGA a la ranura PCI Express x 16 de la placa y presione firmemente hacia abajo en la ranura. Asegúrese de que su tarjeta VGA esté enganchada por la pequeña barra retráctil.

## 1-6 Introducción del Panel Trasero I/O



### a Conector Teclado PS/2 y Ratón PS/2

Para instalar un teclado y ratón de puerto PS/2, enchufe el ratón al puerto de arriba (verde) y el teclado al puerto de abajo (violeta).

### b Puerto Paralelo

El puerto paralelo permite conectar una impresora, escáner y otros dispositivos periféricos.

### c SPDIF\_O (Salida SPDIF)

La salida SPDIF es capaz de ofrecer audio digital a los altavoces externos o datos AC3 comprimidos a un Descodificador Digital Dolby externo.

### d SPDIF\_I (Entrada SPDIF)

Use la característica Entrada SPDIF sólo cuando su dispositivo tenga la función de salida digital.

### e COM A (Puerto Serie)

Se conecta al ratón basado en serie o a dispositivos de procesamiento de datos.

### f Puerto LAN 1®

La conexión a Internet suministrada es Gigabit Ethernet, ofreciendo velocidades de transferencia de datos de 10 /100/ 1000Mbps.

### g Puerto LAN 2

La conexión a Internet suministrada es Gigabit Ethernet (PCI-E Gigabit), ofreciendo velocidades de transferencia de datos de 10/ 100/ 1000Mbps.

### h Puerto USB

Antes de que conecte su(s) dispositivo(s) a los conectores USB, por favor asegurese de que sus dispositivos tales como teclado, ratón, escaner, zip, altavoz USB... etc. Tengan una interface USB estándar. También asegurese de que su SO soporta controladores USB. Si su SO no soporta controladores USB, por favor contacte con el vendedor de su SO para un posible patch o actualización del driver. Para más información por favor contacte con el vendedor de su SO o su dispositivo.

### i Entrada de Linea

Dispositivos como CD-ROMs, walkmans etc. pueden ser conectados al enchufe de Entrada de Linea.

### j Salida de Linea (Salida de Altavoz Frontal)

Conecte los altavoces estéreo, auriculares o canales frontales perimétricos a este conector.

### k Entrada MIC

Se puede conectar un micrófono al enchufe Entrada MIC.

Español


① Sólo para GA-8I915P Duo Pro.

- ① Salida de altavoces con sonido perimétrico trasero**  
Conecte los canales de sonido perimétrico trasero a este conector.
- ② Salida Altavoz Central/Subwoofer**  
Conecte los canales de centro/altavoz de graves a este conector.
- ③ Salida de altavoces con sonido perimétrico**  
Conecte los canales de sonido perimétrico a este conector.



Puede usar software de audio para configurar el funcionamiento de los canales de audio 2-/4-/6-/8-.

## 1-7 Introducción de Conectores



1) ATX_12V	11) PWR_LED
2) ATX (Power Connector)	12) F_PANEL
3) CPU_FAN	13) AZALIA_FP
4) SYS_FAN	14) CD_IN
5) PWR_FAN	15) F_USB1 / F_USB2
6) NB_FAN	16) F1_1394 / F2_1394①
7) FDD	17) IR
8) IDE1	18) CLR_CMOS
9) IDE2/IDE3	19) BAT
10) SATA0/SATA1/SATA2/SATA3	

① Sólo para GA-8I915P Duo Pro.

## 1/2) ATX\_12V/ATX (Conector de Alimentación)


Con el uso del conector de alimentación, la fuente de alimentación puede suministrar suficiente energía estable a todos los componentes en la placa madre. Antes de conectar el conector de alimentación, por favor asegúrese de que todos los componentes y dispositivos estén instalados adecuadamente. Alinee el conector de alimentación con su ubicación adecuada en la placa madre y conecte firmemente.

El conector de alimentación ATX\_12V suministra principalmente energía a la CPU. Si el conector de alimentación ATX\_12V no está conectado, el sistema no arrancará.

Precaucion!

Por favor use una fuente de alimentación que sea capaz de manejar los requerimientos de voltaje del sistema. Se recomienda usar una fuente de alimentación que pueda soportar altos consumos de energía (300W o más). Si se usa una fuente de alimentación que no suministra la energía requerida, el resultado puede llevar a un sistema inestable o a un sistema que no sea capaz de arrancar.

Por favor quite la pegatina en la placa madre antes de enchufar mientras la fuente de alimentación ATX sea de 24 pins; Si no, por favor no lo quite.



### 3/4/5) CPU\_FAN / SYS\_FAN / PWR\_FAN (Conector de Alimentación del Ventilador Refrigerador)


El conector de alimentación del ventilador suministra un voltaje de energía de +12V a través de un conector de alimentación con 3-pin/4-pin (sólo para el VEN\_CPU) y tiene un diseño de conexión infalible.

La mayoría de los disipadores de calor son diseñados con cables conectores de alimentación codificados en colores. Un cable del conector de alimentación rojo indica una conexión positiva y necesita de un voltaje de energía de +12V. El cable del conector negro es conectado a tierra (GND).

Recuerda de conectar la alimentación del disipador de calor para prevenir sobrecalentamiento y falla del sistema.


Precaución!

Recuerda de conectar la alimentación al ventilador de CPU para prevenir sobrecalentamiento y falla de CPU.




### 6) NB\_FAN (Conector del Ventilador del Chip)

Si ha instalado en una dirección errónea, el chip del ventilador no funcionará. A veces dañara el chip del ventilador. (Normalmente el cable negro es TIERRA)



### 7) FDD (Conector Floppy)


El conector FDD es usado para conectar el cable FDD mientras el otro extremo del cable se conecta a la unidad FDD. Los tipos de unidades FDD soportados son: 360KB, 720KB, 1.2MB, 1.44MB y 2.88MB. Por favor conecte el cable conector de alimentación rojo a la posición pin 1.



### 8/9) IDE1/IDE2/IDE3 (Conector IDE)

Un dispositivo IDE se conecta al ordenador a través de un conector IDE. Un conector IDE se puede conectar a un cable IDE, y el cable IDE simple se puede conectar entonces a dos dispositivos IDE (disco duro o unidad óptica). Si quisiera conectar dos dispositivos IDE, por favor ajuste el jumper en un dispositivo IDE como Maestro y el otro como Esclavo (para información sobre la configuración, por favor consulte las instrucciones ubicadas en el dispositivo IDE).


Para asegurar que una unidad IDE CD-ROM puede funcionar apropiadamente, por favor conéctelo al conector IDE 1.



Español

**10) SATA0/SATA1/SATA2/SATA3 (Conector Serie ATA)**


Serial ATA puede ofrecer una velocidad de transferencia de 150MB/s. Por favor consulte la configuración BIOS para el Serial ATA e instale el driver adecuado para que funcione adecuadamente.



No. Pin	Definición
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

**11) PWR\_LED**


PWR\_LED está conectado con el indicador de energía del sistema para indicar si el sistema está encendido/apagado. Parpadeará cuando el sistema entre en modo suspendido.



No. Pin	Definición
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

## 12) F\_PANEL (Jumper del Panel Frontal)

Por favor conecte el LED de alimentación, altavoz del PC, el interruptor de reinicio, el interruptor de alimentación etc del panel frontal de su caja al conector F\_PANEL de acuerdo a la distribución pin de abajo.




HD (LED Disco Duro IDE Activo) (Azul)	Pin 1: LED ánodo (+) Pin 2: LED cátodo (-)
SPEAK (Conector de Altavoz) (Ámbar)	Pin 1: VCC (+) Pin 2 - Pin 3: NC Pin 4: Datos (-)
RES (Interruptor de Reinicio) (Verde)	Abierto: Operación Normal Cerrado: Reiniciar Hardware del Sistema
PW (Interruptor de Encendido) (Rojo)	Abierto: Operación Normal Cerrado: Alimentación Encendido/Apagado
MSG (LED de Mensaje/Alimentación/LED Dormir) (Amarillo)	Pin 1: LED ánodo (+) Pin 2: LED cátodo (-)
NC (Morado)	NC

Español

**13) AZALIA\_FP(Conejero del Panel de Audio Frontal)**

Este conector es soportado por Audio HD (Alta Definición) y Audio AC'97. Compruebe con cuidado la distribución pin mientras conecte el cable del panel de audio. Una conexión incorrecta entre el cable y el conector hará que el dispositivo no pueda funcionar o podría incluso dañarlo. Para un cable opcional del panel de audio, por favor contacte con su distribuidor local.



Audio HD:

No. Pin	Definición
1	MIC2_L
2	GND
3	MIC2_R
4	-ACZ_DET
5	Line2_R
6	FSENSE1
7	FAUOIO_JD
8	No Pin
9	LINE2_L
10	FSENSE2

Audio AC'97:


No. Pin	Definición
1	MIC
2	GND
3	Energía MIC
4	N/A
5	Salida de Línea (D)
6	N/A
7	N/A
8	No Pin
9	Salida de Línea (I)
10	N/A



Audio HD es la configuración por defecto para este conector. Para habilitar Audio AC'97, desde la configuración BIOS, ajuste **Front Panel Type** bajo **Integrated Peripherals** a **AC97**.

**14) CD\_IN (ENTRADA CD)**


Conecte la salida de audio del CD-ROM o DVD-ROM al conector.



No. Pin	Definición
1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

### 15) F\_USB1 / F\_USB2 (Conector USB Frontal)

Tenga cuidado con la polaridad del conector F\_USB. Compruebe la distribución pin cuidadosamente mientras conecta el cable F\_USB. Una conexión incorrecta entre el cable y el conector hará que el dispositivo no funcione o incluso lo dañará. Para un cable F\_USB opcional, por favor contacte con su vendedor local. El "Dispositivo USB Despierta De S3" es soportado sólo por los puertos USB traseros.





No. Pin	Definición
1	Alimentación
2	Alimentación
3	USB DX-
4	USB Dy-
5	USB DX+
6	USB Dy+
7	GND
8	GND
9	No Pin
10	NC

### 16) F1\_1394 / F2\_1394 (Conector IEEE1394)<sup>①</sup>

El interface serie estándar establecido por el Institute of Electrical and Electronics Engineers, que tiene características tales como alta velocidad, gran ancho de banda y hot plug.

Tenga cuidado con la polaridad del conector IEEE1394. Compruebe la distribución pin cuidadosamente mientras conecta el cable IEEE1394. Una conexión incorrecta entre el cable y el conector hará que el dispositivo no funcione o incluso lo dañará. Para un cable IEEE1394 opcional, por favor contacte con su vendedor local.




No. Pin	Definición
1	TPA2+
2	TPA2-
3	GND
4	GND
5	TPB2+
6	TPB2-
7	No Pin
8	Alimentación
9	Alimentación
10	Alimentación
11	TPA1+
12	TPA1-
13	GND
14	No Pin
15	TPB1+
16	TPB1-

① Sólo para GA-8I915P Duo Pro.

Español


**17) IR**

Preste especial atención al tipo de polaridad del conector IR al efectuar la conexión IR. Comuníquese con el proveedor más cercano para obtener un dispositivo IR opcional.





**18) CLR\_CMOS (Borrar CMOS)**

Puede usted borrar los datos del CMOS a sus valores por defecto con este jumper. Para borrar el CMOS, conectar temporalmente los pins 1-2. Los valores por defecto no incluyen el "El Derivador" para prevenir un uso inapropiado de este jumper.



### 19) BAT (Batería)



- ❖ Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente.
- ❖ Reemplace sólo con el mismo o equivalente tipo recomendado por el fabricante.
- ❖ Deshágase de las baterías usadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

Si quiere usted borrar el CMOS...

1. APAGUE el ordenador y saque el enchufe de alimentación.
2. Quite la batería, espere 30 segundos.
3. Reinstele la batería.
4. Conecte el cable de alimentación y ENCIENDA el ordenador.

Español

**Español**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---