

GA-EG31M-S2

لوحة رئيسية ذات مقبس معالج LGA775 لسلسلة المعالجات Intel® Core™
سلسلة المعالجات Intel® Pentium® / سلسلة المعالجات Intel® Celeron®

دليل المستخدم

Rev. 2001

جدول المحتويات

3	الفصل الأول تثبيت الأجهزة (Hardware Installation).....	
3	1-1 احتياطات هامة	
4	1-2 مواصفات المنتج.....	
6	1-3 تثبيت المعالج ومبرد المعالج.....	
6	1-3-1 تثبيت المعالج CPU	
8	1-3-2 تثبيت مبرد المعالج.....	
9	1-4 تثبيت وحدات الذاكرة Memory.....	
9	1-4-1 تهيئة الذاكرة مزدوجة المسار	
10	1-4-2 تثبيت وحدات الذاكرة Memory	
11	1-5 تثبيت كروت التوسعة Expansion Card	
12	1-6 موصلات اللوحة الخلفية (Back Panel).....	
14	1-7 الموصلات الداخلية Internal Connectors.....	

* لمزيد من المعلومات عن كيفية استخدام هذا المنتج، برجاء الرجوع إلى الإصدار الكامل من دليل المستخدم (English) على الموقع الإلكتروني لشركة GIGABYTE.

الفصل الأول تثبيت الأجهزة (Hardware Installation)

1-1 احتياطات هامة

- تحتوي اللوحة الرئيسية Motherboard على العديد من الدوائر الإلكترونية والمكونات الدقيقة ، والتي يمكن أن تتلف نتيجة لتفريغ الكهرباء الاستاتيكية الناتجة من جسم الإنسان (ESD) ، لهذا يجب قراءة دليل المستخدم User's Manual الخاص باللوحة الرئيسية بعناية واتباع الخطوات التالية قبل البدء في عملية التثبيت :
- قبل تثبيت اللوحة الرئيسية ، يرجى عدم إزالة الملصق الخاص برقم المسلسل الخاص بالمنتج Serial Number والملصقات الأخرى الخاصة بالضمان ، وذلك لأن هذه الملصقات ضرورية للتأكد من صلاحية الضمان الخاص باللوحة الرئيسية.
- يجب إغلاق جهاز الحاسب ونزع كابل الكهرباء من مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة اللوحة الرئيسية أو أي مكون آخر من الموضع المخصص له في صندوق التثبيت.
- عند توصيل الأجهزة Hardware Components على الموصلات الداخلية للوحة الرئيسية ، يجب التأكد من أن جميع هذه الوصلات تم توصيلها بإحكام وبشكل آمن .
- عند التعامل مع اللوحة الرئيسية يجب تجنب لمس أي من العناصر المعدنية أو الموصلات Connectors .
- يفضل ارتداء قفاز تفريغ الكهرباء الاستاتيكية (ESD) عند التعامل مع المكونات الإلكترونية مثل المعالج ووحدات الذاكرة. وفي حالة عدم امتلاكك لقفاز تفريغ الكهرباء الاستاتيكية يجب المحافظة على أن تظل يداك جافة ، كما يجب عليك لمس أي جسم معدني قبل التعامل مع المكون وذلك لتفريغ شحنة الكهرباء الاستاتيكية الموجودة بجسمك .
- قبل تثبيت المكونات الإلكترونية ، يجب وضع هذه المكونات أعلى وسادة مضادة للكهرباء الاستاتيكية ، أو داخل غلاف واقٍ من الكهرباء الاستاتيكية .
- يجب التأكد من إغلاق مزود الطاقة (Power Supply) الخاص بالحاسب قبل نزع الوصلة الخاصة به من اللوحة الرئيسية .
- قبل تشغيل مفتاح الطاقة الخاص بجهاز الكمبيوتر يجب التأكد من أن الجهد الخاص بمزود الطاقة Power Supply تم ضبطه على حسب معايير الجهد الخاصة بالدولة التي توجد بها .
- قبل استخدام المكون يجب التأكد من أن جميع الكابلات ووصلات الطاقة موصلة بشكل جيد.
- لمنع تلف اللوحة الرئيسية ، يجب التأكد من عدم حدوث أي احتكاك بين المفك المستخدم في عملية التثبيت والدوائر الإلكترونية والمكونات الخاصة بهذه اللوحة .
- يجب التأكد من عدم ترك المفك المستخدم في عملية التثبيت أو أي عنصر معدني آخر على اللوحة الرئيسية أو داخل الصندوق الخاص بالجهاز .
- يرجى عدم وضع جهاز الكمبيوتر على الأسطح غير المستوية .
- يرجى عدم وضع جهاز الكمبيوتر في بيئة شديدة الحرارة .
- يجب تجنب تشغيل مصدر الطاقة أثناء عملية التثبيت لأن ذلك قد يتسبب في تلف مكونات النظام ، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتسبب أيضا في إلحاق أذى جسدي بالمستخدم ذاته .
- في حالة عدم تأكدك من صحة أي من خطوات التثبيت ، أو في حالة حدوث أي مشكلة خاصة باستخدام المنتج ، يرجى الاستعانة بأحد الفنيين المدربين .

1-2 مواصفات المنتج

المعالج CPU	- تدعم معالجات إنتل ذات المقياس LGA775 - Intel® Core™ 2 Extreme processor - Intel® Core™ 2 Quad processor - Intel® Core™ 2 Duo processor - Intel® Pentium® processor Extreme Edition - Intel® Pentium® D processor - Intel® Pentium® 4 processor Extreme Edition - Intel® Pentium® 4 processor - Intel® Celeron® processor (قم بزيارة موقع جيجابايت الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن المعالجات المدعومة)
سرعة واجهة المعالج Front Side Bus	- الذاكرة المباشرة L2 Cache تختلف تبعاً للمعالج - يدعم سرعة 1333/1066/800 MHz FSB
الشريحة الرئيسية Chipset	- المكون الشمالي للشريحة الرئيسية (Intel® G31 Express Chipset) : North Bridge - المكون الجنوبي للشريحة الرئيسية Intel® ICH7 : South Bridge
الذاكرة Memory	- شقي ذاكرة من النوع DDR2 DIMM ذات فرق جهد كهربائي 1.8V تدعم حتى 4 GB من الذاكرة (ملاحظة 1) - ذاكرة ذات تصميم بنائي مزدوج المسار Dual Channel - تدعم وحدات الذاكرة DDR2 بسرعات 800/667 MHz (قم بزيارة موقع جيجابايت الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن الذاكرة المدعومة)
الصوت Audio	- شريحة مدمجة Realtek ALC888 codec - تدعم الصوت عالي الوضوح - دعم القنوات الصوتية 2/4/5.1/7.1 (ملاحظة 2) - دعم مخرج صوتي رقمي S/PDIF Out - واجهة مدخل صوتي لمشغل الإسطوانات CD In
الشبكة LAN	شريحة شبكات مدمجة Realtek 8111C تدعم سرعات الاتصال (10/100/1000 Mbit)
واجهات التوصيل	واجهة توصيل PCI Express x16
Expansion Slots	- واجهة توصيل PCI Express x1 - واجهة توصيل PCI
واجهات التخزين Storage Interface	- مكون الشريحة الرئيسية الجنوبي South Bridge - واجهة توصيل متوازي IDE تدعم ATA-100/66/33 وتسمح بتكوين وحدتين من النوع IDE 4 واجهات توصيل متسلسل SATA بسرعة 3Gb/s - الشريحة ITE IT8718 - واجهة توصيل القرص المرن floppy disk drive تدعم مشغل أقراص مرنة واحد
منافذ التوصيل المتتالي USB	- مدمجة في مكون الشريحة الرئيسية الجنوبي South Bridge - تدعم حتى 8 منافذ توصيل USB 2.0/1.1 (4 منافذ بلوحة التوصيل الخلفية، 4 منافذ أخرى يتم توصيلها عن طريق موصلات يتم إلحاقها بفتحات التوصيل الداخلية على اللوحة الرئيسية)
الموصلات الداخلية Internal Connectors	- واجهة توصيل طاقة 24-pin ATX - واجهة توصيل طاقة 4-pin ATX 12V - واجهة توصيل مشغل أقراص مرنة Floppy Disk Drive - واجهة توصيل IDE 4 واجهات توصيل متسلسل SATA 3Gb/s - واجهة توصيل مبرد المعالج CPU fan - واجهة توصيل لمبرد النظام System fan - واجهة توصيل للوحة التوصيل الأمامية Front Panel - واجهة توصيل صوت أمامي - مدخل صوتي لمشغل الإسطوانات CD In - مخرج صوتي رقمي S/PDIF Out - واجهة توصيل متسلسل USB 2.0/1.1

الموصلات الداخلية	◆	مخرج صوتي محيطي surround \ center مركزي
Internal Connectors	◆	واجهة توصيل متسلسل Serial
	◆	واجهة توصيل منبه فتح غطاء الجهاز
	◆	واجهة توصيل مؤشر إرشاد تشغيل الجهاز Power LED
لوحة التوصيل الخلفية	◆	منفذ توصيل لوحة مفاتيح PS/2
Back Panel	◆	منفذ توصيل فأرة PS/2
	◆	منفذ توصيل متوازي Parallel
	◆	منفذ توصيل متسلسل Serial
	◆	منفذ توصيل D-Sub للشاشة
	◆	4 منافذ توصيل متسلسل (USB 2.0/1.1)
	◆	منفذ توصيل شبكة RJ-45
	◆	3 مقابس صوتية (الدخل الصوتي Line In / الخرج الصوتي Line Out / ميكروفون Microphone)
وحدة التحكم بالإدخال والإخراج I/O Control	◆	الشريحة ITE IT8718
مراقبة الأجهزة Hardware	◆	نظام مراقبة فرق الجهد الكهربائي للحاسب
	◆	نظام مراقبة حرارة المعالج \ النظام
	◆	نظام مراقبة سرعة مبرد المعالج \ النظام
	◆	نظام تنبيه زيادة درجة حرارة المعالج
	◆	نظام تنبيه عند تلف مبرد المعالج \ النظام
	◆	دعم نظام التحكم في سرعة مبرد (مروحة) المعالج (ملاحظة 3)
وحدة التشغيل الرئيسية BIOS	◆	ذاكرة 2 x 8 Mbit Flash
	◆	استخدام بتصريح من AWARD BIOS
	◆	دعم تقنية DualBIOS™
	◆	دعم الأنظمة (PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b)
مميزات فريدة	◆	دعم التحديث الأتوماتيكي لنظام التشغيل الأساسي من خلال شبكة الإنترنت (@BIOS)
	◆	دعم التحديث الأتوماتيكي لنظام التشغيل الأساسي من خلال Q-Flash
	◆	دعم الإزدواج الافتراضي لوحدة التشغيل الرئيسية Virtual Dual BIOS
	◆	دعم مركز التحميل Download Center
	◆	دعم التنصيب السريع لبرامج التشغيل Xpress Install
	◆	دعم أداة الاسترداد السريع للنظام Xpress Recovery2
	◆	دعم مراقب النظام Easy Tune (ملاحظة 4)
	◆	دعم النسخة المتطورة من التقنية الذكية لتوفير الطاقة DES Advanced (ملاحظة 5)
نظام التشغيل	◆	تدعم نظم التشغيل Microsoft® Windows® Vista/XP
حجم المنتج Form Factor	◆	حجم المنتج Micro ATX form factor بأبعاد 24.4cm x 21.0cm

- (ملاحظة 1) نتيجة لقصور نظام التشغيل Windows Vista/XP 32-bit ، فإنه عند تثبيت أكثر من 4 GB من الذاكرة الفعلية يتم عرض حجم ذاكرة يقل عن 4 GB.
- (ملاحظة 2) يجب تركيب كابل الصوت المحيطي الاختياري 5.1/7.1 في حالة الرغبة في تشغيل خرج الصوت 7.1.
- (ملاحظة 3) يعتمد دعم نظام التحكم في سرعة مبرد (مروحة) المعالج CPU fan speed control على نوع مبرد (مروحة) المعالج المستخدم.
- (ملاحظة 4) الوظائف المتاحة ببرنامج Easy Tune يمكن أن تختلف حسب طراز اللوحة الرئيسية .
- (ملاحظة 5) نتيجة لقصور المكونات، يجب استخدام معالج ينتمي لأي سلسلة من معالجات إنتل التالية: Core™ 2 Celeron / Pentium Dual-Core / Core™ 2 Duo / Core™ 2 Quad / Extreme Celeron 400 / Dual-Core لتفعيل التقنية الذكية لتوفير الطاقة DES.


1-3 تثبيت المعالج ومبرد المعالج

- قبل تثبيت المعالج ، يرجى مراعاة النقاط التالية :
يجب التأكد من أن اللوحة الرئيسية تدعم المعالج.
(قم بزيارة موقع جيجابايت الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن المعالجات المدعومة)
- يجب إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع كابل الكهرباء من مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت المعالج CPU وذلك لتجنب تلف المكونات .
- يجب وضع المعالج في الاتجاه الصحيح له على اللوحة الرئيسية ، حيث يحتوي أحد أركان المعالج على مثلث ذهبي في أحد أركانه ، ويشير هذا المثلث إلى السن رقم 1 بالمعالج ، كما يحتوي أحد أركان مقبس التثبيت Socket الخاص بالمعالج على اللوحة الرئيسية على علامة تشير إلى موضع السن رقم 1 ، كما يحتوي المعالج أيضاً على فتحتين notches على الجانبين يقابلها بروزان على المقبس Socket الخاص بالمعالج على اللوحة الرئيسية ، وعند محاولة تثبيت المعالج في اتجاه مخالف لهذا الاتجاه فلن يتم تثبيته بصورة صحيحة.
- يجب إضافة طبقة مناسبة من المعجون الحراري Thermal grease بين المعالج ومبرد المعالج.
- يجب التأكد من تثبيت مبرد المعالج (CPU Cooler) بصورة جيدة على المعالج قبل استخدام النظام ، حيث أنه في حالة عدم تثبيت المبرد فإن درجة حرارة المعالج تزداد بشكل كبير مما قد يؤدي إلى تلف المعالج.
- يجب ضبط تردد المعالج على اللوحة الرئيسية طبقاً لمواصفات المعالج . بالإضافة إلى ذلك فإنه يفضل عدم ضبط تردد ناقل النظام (System Bus Frequency) أقل من مواصفات الأجهزة ، حيث يعمل ذلك على عدم الوصول إلى المتطلبات القياسية للأجهزة الطرفية . وإذا أردت ضبط التردد لتردد أقل من المواصفات الفعلية ، يرجى إجراء ذلك طبقاً لمواصفات الأجهزة الأخرى مثل المعالج وبطاقات الشاشة والذاكرة والأقراص الصلبة وغيره من الأجهزة الأخرى.




1-3-1 تثبيت المعالج CPU

أ. حدد موضع العلامة Alignment Key على المقبس Socket الخاص بالمعالج CPU على اللوحة الرئيسية وكذلك الفتحات Notches الموجودة على جانبي المعالج لتحديد الاتجاه الصحيح للتثبيت كما نرى في الشكل التالي :




ب. قم بإتباع الخطوات التالية لإجراء عملية تثبيت المعالج CPU على المقبس Socket الخاص بالمعالج على اللوحة الرئيسية بصورة صحيحة.
قبل تثبيت المعالج، تأكد من إغلاق جهاز الحاسب ونزع كابل الطاقة من مصدر الطاقة وذلك لتجنب إتلاف المعالج.




خطوة (2)

قم برفع الغطاء المعدني الموجود أعلى مقبس المعالج. (لا تتم بلمس موصلات المقبس المعدنية)




خطوة (1)

قم بتحريك الرافعة المعدنية الموجودة في أحد جوانب مقبس المعالج CPU Socket برفق تماماً إلى أعلى.




خطوة (4)

قم بمسك المعالج بعناية باستخدام الأصابع الإبهام والسبابة ، ضع المعالج بحرص في المقبس Socket الخاص به بحيث يتم محاذاة المثالث ذو اللون الذهبي الموجود في أحد أركان المعالج مع العلامة الموجودة بأحد أركان مقبس المعالج CPU Socket على اللوحة الرئيسية (أو قم بمحاذاة فتحتي المحاذاة الموجودتين على جانبي المعالج مع البروز الموجود على جانبي مقبس المعالج) ، ثم قم بالضغط على المعالج برفق حتى يستقر في الموضع الصحيح له في مقبس المعالج.



خطوة (3)

قم بإزالة غطاء الحماية البلاستيكي من على الغطاء المعدني (للحفاظ على مقبس المعالج تأكد دائماً من تركيب غطاء الحماية البلاستيكي في حالة عدم تركيب المعالج).



خطوة (5)


بمجرد إدراج المعالج بصورة صحيحة في المقبس الخاص به ، قم بإعادة كل من الغطاء المعدني والرافعة المعدنية إلى وضعهما الأصلي.

2-3-1 تثبيت مبرد المعالج


قم باتباع الخطوات التالية لتثبيت مبرد المعالج CPU Cooler بطريقة صحيحة على اللوحة الرئيسية (يتم إتباع هذه التعليمات عند استخدام مبردات معالج إنتل المرفقة مع المعالج Intel Boxed).




خطوة (2)
قبل تثبيت المبرد قم بالتأكد من اتجاه السهم الموجود على وتد الدفع Push Pin (قم بإدارة وتد الدفع Push Pin في اتجاه السهم لإزالة مبرد المعالج CPU Cooler ، وفي اتجاه معاكس لتثبيته). يجب التأكد من أن اتجاه سهم وتد الدفع Push Pin غير موجه إلى الداخل قبل التثبيت.




خطوة (1)
قم بإضافة طبقة مناسبة من المعجون الحراري Thermal grease أعلى سطح المعالج




خطوة (4)
يجب سماع صوت نكة Click عند الضغط على كل وتد من أوتاد الدفع Push Pin. تأكد من أن أجزاء أوتاد الدفع Male push pin و Female push pin تم ربطهما بشكل جيد.



خطوة (3)
قم بوضع مبرد المعالج أعلى سطح المعالج ، تأكد من أن أوتاد الدفع تم وضعها في مواجهة فتحات التثبيت الخاصة بأوتاد الدفع والموجودة على اللوحة الرئيسية ، ثم اضغط على أوتاد الدفع في اتجاه مائل.



شكل (6)
في النهاية قم بتوصيل وصلة الطاقة الخاصة بمبرد المعالج بواجهة توصيل الطاقة لمبرد المعالج (CPU_FAN) الموجودة على اللوحة الرئيسية.



خطوة (5)
قم باختبار الجهة الخلفية للوحة الرئيسية ، قم بالتأكد من أن أوتاد الدفع تم تثبيتها بالوضع الذي يظهر بهذه الصورة.

مبرد المعالج قد يلتصق بالمعالج نتيجة لالتصاق معجون التبريد بكل منهما. لذلك يجب إزالة مبرد المعالج بعناية شديدة جداً حتى لا يتسبب في تلف المعالج.



NOTE

1-4 تثبيت وحدات الذاكرة Memory

- قبل تثبيت وحدات الذاكرة memory ، يجب اتباع التعليمات الآتية:
 - يجب التأكد من أن وحدات الذاكرة المستخدمة مدعومة من قبل اللوحة الرئيسية، من المفضل استخدام وحدات ذاكرة لها نفس النوع والسعة والمواصفات.
 - (قم بزيارة موقع جيجابايت الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات عن الذاكرة المدعومة)
 - قبل تثبيت أو إزالة وحدات الذاكرة Memory Modules يجب التأكد من إغلاق جهاز الحاسب ونزع كابل الكهرباء من مصدر التيار الكهربائي لتجنب تلف الأجهزة المادية Hardware.
 - تتميز وحدات الذاكرة بتصميم تثبيت مانع للتوصيل الخطأ ، حيث تسمح بإجراء عملية التثبيت في اتجاه واحد فقط ، لذلك فإنه في حالة عدم قدرتك على تثبيت شرائح الذاكرة يجب عليك عكس اتجاه التثبيت.



1-4-1 تهيئة الذاكرة مزدوجة المسار


تقدم لنا هذه اللوحة الرئيسية شقي ذاكرة DDR2 تدعم التقنية مزدوجة المسار Dual channel ، وبعد تثبيت شرائح الذاكرة على اللوحة الرئيسية تعمل الوحدة الرئيسية BIOS على إكتشاف سعة ومواصفات شرائح الذاكرة تلقائياً. تفعيل خاصية التقنية مزدوجة المسار للذاكرة يعمل على مضاعفة نطاق تمرير البيانات bandwidth للذاكرة.



ويتم تقسيم شقي الذاكرة DDR2 إلى قناتين 2 Channels كل قناة تتكون من شق واحد كما نرى بالشكل التالي:

« القناة 0 (Channel 0) : وتتكون من الشق DDR2_1

« القناة 1 (Channel 1) : وتتكون من الشق DDR2_2




نظراً لمحدودية إمكانيات الشريحة الرئيسية Chipset ، قم بقراءة الإرشادات التالية قبل تثبيت وحدات الذاكرة بالنمط المزدوج Dual Channel .

- لا يتم تفعيل النمط مزدوج المسار Dual Channel عند تثبيت وحدة ذاكرة واحدة فقط على اللوحة الرئيسية.
- لتفعيل النمط مزدوج المسار باستخدام وحدتي ذاكرة فإنه يفضل استخدام وحدات ذاكرة لها نفس النوع والسعة والسرعة ونوع الشرائح Chips وذلك للوصول إلى أفضل أداء للوحة الرئيسية.


1-4-2 تثبيت وحدات الذاكرة Memory

قبل تثبيت وحدات الذاكرة memory ، يجب التأكد من إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف وحدات الذاكرة . كما يجب ملاحظة أن وحدات الذاكرة DDR2 DIMMs لا تتوافق مع وحدات الذاكرة DDR DIMMs ، لذلك يجب عليك التأكد من تثبيت وحدات ذاكرة من النوع DDR2 DIMMs فقط على هذه اللوحة الرئيسية.




تحتوي وحدات الذاكرة DDR2 على شق notch يعمل على إمكانية تثبيتها في اتجاه واحد فقط. قم بإتباع التعليمات التالية لتثبيت وحدات الذاكرة في الشقوق الخاصة بها على اللوحة الرئيسية بالشكل الصحيح.

شكل (1)
لاحظ إتجاه التثبيت لوحات الذاكرة . قم بجذب المشابك البلاستيكية الموجودة على طرفي شق التثبيت إلى الخارج . قم بوضع وحدة الذاكرة في وضع رأسي داخل شق التثبيت ثم اضغط لأسفل.




شكل (2)
يتم إغلاق المشابك البلاستيكية الموجودة على جانبي شقوق الذاكرة تلقائياً مما يثبت أنه تم تثبيت وحدات الذاكرة بصورة جيدة.



1-5 تثبيت كروت التوسعة Expansion Card


- قم بقراءة الإرشادات التالية قبل القيام بتثبيت كارت التوسعة Expansion Card
- يجب التأكد من أن اللوحة الرئيسية تدعم كارت التوسعة الذي تريد تثبيته. قم بقراءة دليل المستخدم الخاص بكارت التوسعة بعناية قبل إجراء عملية التثبيت.
- يجب إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة قبل إجراء عملية التثبيت لتجنب تلف المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر .




1. قم بتحديد واجهة التوصيل Slot المناسبة لتثبيت كارت التوسعة ، ثم قم بفك شريحة الإغلاق المعدنية Slot Cover من اللوحة الخلفية الهيكل Chassis.
2. قم بمحاذاة الكارت مع واجهة التوصيل الخاصة به، ثم اضغط على الكارت لأسفل حتى يتم تثبيته تماماً في واجهة التوصيل.
3. قم بالتأكد من أن الموصلات المعدنية الخاصة بالكارت تم إدراجها بالكامل داخل واجهة التوصيل.
4. قم بربط المسامير الخاصة بالشريحة المعدنية Slot Bracket الخاصة بكارت التوسعة في اللوحة الخلفية للهيكل Chassis للتأكد من تثبيته بشكل جيد.
5. بعد تثبيت جميع الكروت قم بإعادة غطاء الهيكل إلى وضعه الأصلي.
6. قم بتوصيل الطاقة لجهاز الكمبيوتر، وإذا كان من الضروري ضبط الإعدادات الأساسية لكارت التوسعة يمكنك عمل ذلك من خلال وحدة التشغيل الرئيسية BIOS.
7. قم بتثبيت برنامج التشغيل Driver الخاص بكارت التوسعة من خلال نظام التشغيل.

مثال: تثبيت وإزالة كارت شاشة ذو واجهة توصيل PCI-Express x16 :


- تثبيت كارت الشاشة :
ضع كارت الشاشة في واجهة توصيل الكروت الخاصة به PCI Express x16 واضغط عليه رأسياً لأسفل بعناية. قم بالتأكد من إغلاق كارت الشاشة باستخدام مزلاج التثبيت latch الموجود في نهاية واجهة التوصيل PCI Express x16.



- إزالة كارت الشاشة :
لإزالة كارت الشاشة من على اللوحة الرئيسية ، يرجى الضغط على مزلاج التثبيت الموجود في نهاية واجهة التوصيل PCI Express x16 برفق ، ثم قم بسحب الكارت إلى أعلى لإزالة كارت الشاشة من واجهة التوصيل.



1-6 موصلات اللوحة الخلفية (Back Panel)



- a موصل PS/2 للوحة المفاتيح والفأرة**
قم باستخدام المنفذ العلوي (ذو اللون الأخضر) لتوصيل الفأرة من النوع PS2 ، والمنفذ السفلي (ذو اللون الأرجواني) لتوصيل لوحة المفاتيح من النوع PS/2.
- b منفذ التوصيل المتوازي Parallel Port**
يسمح منفذ التوصيل المتوازي بتوصيل عدد من الأجهزة مثل الطابعة Printer ، والماسحة الضوئية scanner ، بالإضافة إلى أجهزة طرفية أخرى ، ويسمى هذا المنفذ أيضاً بمنفذ الطابعة Printer Port.
- c منفذ التوصيل المتسلسل Serial Port**
ويسمح هذا المنفذ بتوصيل بعض الأجهزة ، مثل الفأرة Mouse والمودم والعديد من الأجهزة الأخرى.
- d منفذ توصيل الشاشة D-Sub Port**
يسمح هذا المنفذ بتوصيل شاشة تدعم منفذ التوصيل 15-pin D-Sub.
- e منفذ التوصيل المتسلسل USB Port**
يدعم منفذ التوصيل المتسلسل USB المواصفات USB 1.1/2.0 . ويتم استخدام هذا المنفذ لتوصيل أجهزة مثل لوحة المفاتيح والفأرة والطابعة ووحدات التخزين Flash والعديد من الأجهزة الأخرى التي تحتوي على واجهة توصيل من النوع USB .
- f منفذ الشبكة RJ-45 Port**
ويقدم لنا هذا المنفذ إتصال بالإنترنت من النوع Gigabit Ethernet ، حيث يقدم سرعة إتصال تصل حتى 1 Gbps . والشكل التالي يوضح الحالات المختلفة للمبات الإرشادية LEDs الخاصة بهذا المنفذ .

مؤشر نشاط الشبكة		مؤشر الإرسال/ السرعة		مؤشر نشاط الشبكة / مؤشر الإرسال/ السرعة
الحالة	الوصف	الحالة	الوصف	
تذبذبي	حدثت عملية إرسال أو استقبال	يرتقالي	سرعة 1Gbps	منفذ الشبكة
مغلق	عدم حدوث أي عمليات إرسال أو استقبال	أخضر	سرعة 100 Mbps	
		مغلق	سرعة 10 Mbps	

- عند إزالة الكابل المتصل بلوحة التوصيل الخلفية ، قم أولاً بإزالة الكابل المتصل بالجهاز الخاص بك ثم قم بإزالة الكابل من اللوحة الرئيسية .
- عند إزالة الكابل يجب سحبه في خط مستقيم إلى الخارج . كما يجب عليك عدم إجراء حركة ترددية بين جوانب المنفذ عند سحب الكابل لمنع حدوث تلامس كهربائي بين الموصلات الداخلية للمنفذ .




- 9 **مدخل الصوت Line IN (أزرق)**
يمكن توصيل الأجهزة مثل مشغلات الأقراص الصوتية Optical drive والمسجلات النقالة Walkman وغيره من الأجهزة.
- h **مخرج الصوت Line Out (أخضر)**
يمكن توصيل سماعات الأذن Headphone أو السماعات ذات القنوات 2-channel speaker. يمكن استخدام هذا المخرج لتوصيل السماعات الأمامية Front speakers للقناة الصوتية 4/5.1/7.1.
- i **منفذ الميكروفون MIC In (وردي)**
يتم توصيل الميكروفون لهذا المنفذ.

يجب تركيب كابل الصوت المحيطي الاختياري 5.1/7.1 في حالة الرغبة في تشغيل خرج الصوت 7.1 وتشغيل خاصية الصوت متعدد القنوات multi-channel audio من برنامج تشغيل كارت الصوت. لتشغيل أنظمة مسارات الصوت 2/4/5.1/7.1 يرجى الرجوع إلى الفصل الخامس "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio."



1-7 الموصلات الداخلية Internal Connectors



1) ATX_12V	11) F_AUDIO
2) ATX	12) CD_IN
3) CPU_FAN	13) SPDIF_O
4) SYS_FAN	14) HDA_SUR
5) FDD	15) F_USB1/F_USB2
6) IDE	16) COMB
7) SATA2_0/1/2/3	17) CI
8) PWR_LED	18) CLR_CMOS
9) BAT	19) PHASE LED
10) F_PANEL	

- قم بقراءة الإرشادات التالية قبل القيام بتثبيت الأجهزة الخارجية :
- يجب التأكد من أن الأجهزة التي تريد توصيلها متوافقة مع الموصلات التي تريد توصيل هذه الأجهزة بها .
 - قبل إجراء عملية التثبيت يجب إغلاق جهاز الكمبيوتر ونزع كابل الكهرباء من مصدر الطاقة لتجنب تلف المكونات المادية لجهاز الكمبيوتر .
 - بعد إجراء عملية تثبيت الأجهزة وقبل تشغيل جهاز الكمبيوتر ، يجب عليك التأكد من أن الكابل المتصل بالجهاز تم توصيله بإحكام على الموصل الخاص به على اللوحة الرئيسية.





(1/2) موصل الطاقة (ATX_12V/ATX) (موصل الطاقة 2x2 12V وموصل الطاقة الرئيسي 2x12)

مصدر الطاقة Power Supply يعمل على توليد الطاقة المستقرة اللازمة لجميع المكونات الموجودة على اللوحة الرئيسية. قبل توصيل موصل الطاقة على اللوحة الرئيسية يجب التأكد من أن مصدر الطاقة مغلق كما أن جميع المكونات والأجهزة تم تثبيتها بطريقة صحيحة. ولتثبيت مصدر الطاقة باللوحة الرئيسية قم بتوجيه موصل الطاقة في الاتجاه الصحيح للتثبيت، ثم اضغط لأسفل حتى تتأكد من توصيله بطريقة محكمة.


ويستخدم موصل الطاقة ATX_12V في الأساس لتوصيل الطاقة للمعالج CPU. يجب ملاحظة أنه في حالة عدم توصيل موصل الطاقة ATX_12V ، فإنه لا يتم تشغيل جهاز الحاسب .

- لتوفير متطلبات الطاقة اللازمة لإمداد النظام بمتطلبات الجهد الكهربائي Voltage اللازمة لتشغيله بشكل صحيح. من المفضل تزويد جهاز الكمبيوتر بمصدر طاقة Power Supply له القدرة على الإمداد بالطاقة العالية (500 وات أو أكثر). وفي حالة استخدام مصدر طاقة غير قادر على توليد الطاقة الكافية لمتطلبات التشغيل ، ينتج عن ذلك عدم استقرار النظام أو عدم القدرة على تشغيل جهاز الحاسب من الأساس.

- الموصل الرئيسي للطاقة للطاقات متوافق مع مصدر الطاقة Power Supply والذي له موصل له 2x10 . عند استخدام مصدر طاقة ATX 2x12 يرجى إزالة الغطاء الصغير الموجود بموصل الطاقة على اللوحة الرئيسية قبل توصيل كابل الطاقة ، فيما عدا ذلك يجب عدم إزالة هذا الغطاء.




ATX_12V:	
رقم السن	التعريف
1	GND
2	GND
3	+12V
4	+12V



ATX:			
رقم السن	التعريف	رقم السن	التعريف
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON(soft On/Off)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	Power Good	20	-5V
9	5V SB (stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V (Only for 2x12-pin ATX)	23	+5V (Only for 2x12-pin ATX)
12	3.3V (Only for 2x12-pin ATX)	24	GND (Only for 2x12-pin ATX)

(3/4) موصلات الطاقة لمراوح التبريد (CPU_FAN / SYS_FAN)

تحتوي اللوحة الرئيسية على واجهة توصيل ذات 4 سنون 4-pin لمروحة المعالج (CPU_FAN) و واجهة توصيل ذات 4 سنون 4-pin لمروحة النظام (SYS_FAN) وتحتوي هذه الموصلات على تصميم مانع للتوصيل الخطأ بحيث لا يمكن توصيل مراوح التبريد لهذه الموصلات بشكل خطأ. تأكد عند تثبيتك لكابل الطاقة أنك قمت بالتثبيت في الاتجاه الصحيح (حيث يمثل السلك الأسود الأرضي). تقوم اللوحة الرئيسية بدعم خاصية التحكم في سرعة مروحة التبريد الخاصة بالمعالج CPU ، والذي يتطلب استخدام مروحة تبريد معالج CPU Fan لها تصميم يسمح بالتحكم في السرعة الخاصة بها. للحصول على أفضل حالات التخلص من الحرارة يفضل استخدام مروحة تبريد النظام المثبتة داخل شاسيه الجهاز .



CPU_FAN



SYS_FAN

رقم السن	التعريف
1	GND
2	+12V
3	Sense
4	Speed Control



رقم السن	التعريف
1	GND
2	Speed Control
3	Sense
4	+5V

- تذكر توصيل كل من كابلات مروحة النظام System Fan ومروحة المعالج CPU Fan للموصلات الخاصة بهم على اللوحة الرئيسية وذلك لتجنب تلف المعالج أو توقف النظام System Hanging نتيجة لإرتفاع درجة الحرارة داخل النظام.
- الموصلات الخاصة بمراوح التبريد على اللوحة الرئيسية لا تستخدم لإجراء عمليات التهيئة الخاصة باللوحة الرئيسية . لذلك يجب عدم وضع غطاء التوصيل Jumper على أي من هذه الموصلات .




(5) واجهة توصيل مشغل الأقراص المرنة FDD Connector

تستخدم واجهة توصيل مشغل الأقراص المرنة FDD Connector لتوصيل كابل من النوع FDD والذي يتم توصيله في الجهة الأخرى بمشغل الأقراص المرنة FDD Drive. وتدعم مشغلات الأقراص المرنة FDD Devices عدة أنواع وهي: 360 KB و 720 KB و 1.2 MB و 1.44 MB و 2.88 MB . ويتسم الكابل الخاص بتوصيل الوحدات FDD بتصميم مانع للتوصيل الخطأ.




6) واجهة التوصيل IDE

يتم توصيل الوحدات من النوع IDE في جهاز الحاسب من خلال واجهة التوصيل IDE ، كما يسمح كل كابل IDE بتوصيل وحدتين من النوع IDE (مثل القرص الصلب Hard Drive ومشغل الاسطوانات Optical Drive). ويتسم الكابل الخاص بتوصيل الوحدات IDE بتصميم مانع للتوصيل الخطأ للوحدات . إذا أردت توصيل وحدتين باستخدام كابل توصيل IDE واحد فإنه يجب مراعاة ضبط موصلات التعريف (Jumper) لتحديد كون أحدهم أولي (Master) والآخر ثانوي (Slave) . معلومات ضبط هذه الوحدات ستجدها ملصقة على خلفية كل من وحدات التخزين الصلبة HDD ووحدة الاسطوانات CD ROM أو من خلال دليل المستخدم المرفق مع هذه الوحدات.



7) واجهات توصيل SATA2 بسرعة SATA2_0/1/2/3 3Gb/s


تعمل الموصلات SATA وفق المعايير القياسية SATA 3Gb/s وهي متوافقة مع المعايير القياسية 1.5Gb/s. كل موصل SATA يستخدم للتوصيل وحدة SATA واحدة فقط.



قم بتوصيل الطرف على شكل L من كابل SATA 3Gb/s الخاص بالبيانات في القرص الصلب SATA الخاص بك

(8) الموصل PWR_LED (واجهة توصيل مؤشر طاقة النظام)

يستخدم الموصل PWR_LED لتوصيل مؤشر بيان الطاقة للنظام (System Power Indicator) والذي يشير إلى حالة الجهاز هل يعمل أم لا. فعند إضاءة هذا المؤشر دل ذلك على تشغيل النظام ، وفي حالة صدور ومضات ضوئية blinking من مؤشر البيان فإن ذلك يدل على دخول النظام في الحالة S1 Sleep. أما إذا لم يصدر ضوء من هذا المؤشر دل ذلك على أن النظام في أحد الحالات S3/S4 Sleep أو في حالة الإغلاق (S5) off .





1

رقم السن	التعريف
1	MPD+
2	MPD-
3	MPD-

رقم السن	التعريف
S0	On
S1	Blinking
S3/S4/S5	Off

(9) البطارية BAT

تعمل البطارية Battery على إمداد الجهاز بالطاقة الكهربائية اللازمة للمحافظة على قيم الوحدة الرئيسية CMOS وذلك في حالة أن الجهاز مغلق . قم بتغيير البطارية ببطارية أخرى في حالة نزول الجهد الخاص بهذه البطارية إلى المستوى الأدنى للجهد ، أو في حالة أن قيم الوحدة الرئيسية CMOS أصبحت غير دقيقة أو يتم فقدانها تلقائياً .



إذا أردت حذف بيانات الوحدة الرئيسية (Clear CMOS) قم بعمل الخطوات التالية:


1. قم بإغلاق جهاز الحاسب ، ثم إزاع كابل توصيل الكهرباء من مقبس التوصيل.
2. قم بفك البطارية من موضع التثبيت بها برفق ، ثم قم بترك البطارية جانباً لمدة دقيقة تقريباً (أو قم بعمل اتصال Short بين القطبين الموجب والسالب للبطارية لمدة 5 ثواني).
3. قم بإعادة البطارية إلى موضعها الأصلي على اللوحة الرئيسية.
4. قم بتوصيل كابل توصيل الكهرباء بالمقبس ، ثم قم بتشغيل جهاز الحاسب.

- يجب التأكد من إغلاق جهاز الكمبيوتر ، وإزالة القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي قبل إستبدال البطارية .
- يتم إستبدال البطارية ببطارية لها نفس النوع أو نوع متوافق معها يوصي به المصنع. قد يحدث إنفجار للبطارية في حالة إستبدالها بنوع بطارية آخر.
- قم بالاتصال بالمورد المحلي الذي قمت بشراء المنتج منه وذلك في حالة عدم قدرتك على عمل إستبدال للبطارية بنفسك أو في حالة عدم تأكدك من نوع البطارية الخاصة بالمنتج .
- عند تثبيت البطارية ، لاحظ الإتجاه الموجب والسالب للبطارية (الوجه الموجب يجب أن يكون لأعلى)
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات المصنع.



(10) موصلات اللوحة الأمامية F_PANEL

يرجى توصيل كل من مفتاح التشغيل Power switch ومفتاح إعادة التشغيل Reset switch والسماعات speaker والعديد من الوحدات الأخرى الموجودة في الواجهة الأمامية لشاسيه جهاز الحاسب بموصلات اللوحة الأمامية F_PANEL للوحة الرئيسية وذلك وفقاً لإتجاهات التوصيل الموضحة بالشكل التالي. لاحظ الطرف الموجب والسالب لسنن التوصيل قبل توصيل الكابلات.



• MSG : موصل مؤشر البيان (Message LED/Power/ Sleep LED):

يستخدم لتوصيل مؤشر البيان الخاص بالطاقة والموجود باللوحة الأمامية لصندوق الجهاز . يتم إضاءة هذا المؤشر بشكل ترددي **Blinking** في حالة دخول النظام في الحالة **Sleep** الحالة (S1) . لا يتم تشغيل المؤشر في حالة عدم تشغيل النظام (S5) أو في حالة دخول النظام في الحالات **S3/S4 Sleep** .

حالة النظام	المؤشر
S0	On
S1	Blinking
S3/S4/S5	Off

• PW : موصل مفتاح التشغيل Power Switch:

يستخدم لتوصيل مفتاح التشغيل الموجود بالواجهة الأمامية لجهاز الكمبيوتر . ويمكنك تهنية كيفية إغلاق جهاز الحاسب عند الضغط على مفتاح التشغيل **PWR Switch** .

• Speaker : موصل السماعة:

يستخدم لتوصيل السماعة الداخلية والموجودة بالواجهة الأمامية لصندوق الجهاز . ويقوم النظام بإستخدام هذه السماعة لإصدار أكواد صوتية عند بداية تشغيل الجهاز تدل على حالة تشغيل الجهاز . فعند صدور بيب قصيرة عند بداية التشغيل دل ذلك على عدم إكتشاف أي مشاكل عند تشغيل النظام . أما في حالة وجود أي مشاكل بالنظام تقوم الوحدة الرئيسية **BIOS** بإصدار أصوات مختلفة وفقاً للمشكلة أو العطل الموجود بالنظام .

• HD : مؤشر بيان وضع القرص الصلب :

يستخدم لتوصيل مؤشر البيان الخاص بفاعلية القرص الصلب والموجود في الواجهة الأمامية لصندوق النظام . يضيء هذا المؤشر في حالة إجراء أي عمليات قراءة أو كتابة من القرص الصلب .

• RES : موصل مفتاح إعادة التشغيل:

يستخدم لتوصيل مفتاح إعادة التشغيل **Reset Switch** والموجود بالواجهة الأمامية لصندوق الجهاز. يتم الضغط على هذا المفتاح لإعادة تشغيل النظام وذلك في حالة توقف الجهاز **Freeze** أو في حالة عدم القدرة على عمل إعادة تشغيل للجهاز بشكل طبيعي .

• NC :


غير مستخدم

الواجهة الأمامية **Front Panel** لصندوق الجهاز تختلف من صندوق إلى آخر. الواجهة الأمامية **Front Panel** بشكل أساسي تتكون من مفتاح التشغيل **power switch** ومفتاح إعادة التشغيل **Reset Switch** ومؤشر بيان الطاقة **power LED** ومؤشر بيان فاعلية القرص الصلب **HDD activity LED** والسماعة **speaker** وهكذا . عند توصيل هذه المكونات للموصلات الخاصة بها على اللوحة الرئيسية يجب التأكد من إتجاه التوصيل في كل من كابلات التوصيل والموصل الموجود على اللوحة الرئيسية.



(11) موصل الصوت الأمامي F_AUDIO

ويعمل هذا الموصل على دعم لوحة توصيل صوت أمامية عالية الجودة والوضوح (High Definition) أو لوحة توصيل أمامية من النوع AC97. إذا كنت تفضل استخدام وظائف لوحة التوصيل الأمامية، قم بتوصيل الوحدة الخاصة بلوحة التوصيل الأمامية للصوت بموصل الصوت الأمامي F_AUDIO. أثناء توصيل لوحة التوصيل الأمامية للصوت قم بالتأكد من اتجاه التوصيل الصحيح على اللوحة الرئيسية. عند توصيل واجهة التوصيل الأمامية للصوت بشكل عكسي فإن ذلك يؤدي إلى عدم تشغيل وحدات الصوت Audio Devices التي يتم توصيلها لهذه الوحدة كما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تلف هذه الوحدات.




واجهة التوصيل الأمامية للصوت AC'97		واجهة التوصيل الأمامية للصوت HD	
رقم السن	التعريف	رقم السن	التعريف
1	MIC	1	MIC2_L
2	GND	2	GND
3	MIC Power	3	MIC2_R
4	NC	4	-ACZ_DET
5	Line Out (R)	5	LINE2_R
6	NC	6	GND
7	NC	7	FAUDIO_JD
8	No Pin	8	No Pin
9	Line Out (L)	9	LINE2_L
10	NC	10	GND

- في الوضع الافتراضي فإن موصل الصوت الأمامي F_AUDIO تمت تهيئته لدعم لوحة توصيل الصوت الأمامي عالي الوضوح (High Definition). لتوصيل لوحة توصيل أمامية من النوع AC97 لهذا الموصل وتشغيلها بصورة صحيحة عن طريق برامج الصوت Audio software يرجى الرجوع إلى الفصل الخامس "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio".
- كوضع إقتراضي فإن الصوت يخرج من منافذ توصيل الصوت الأمامية والخلفية في آن واحد، إذا أردت إيقاف الصوت من منفذ توصيل الصوت الخلفي (يمكن ذلك فقط في حالة استخدام واجهة توصيل صوت أمامي عالي الوضوح HD audio) يرجى الرجوع إلى الفصل الخامس "Configuring 2/4/5.1/7.1-Channel Audio".
- بعض هياكل الأجهزة chassis تقدم لوحة صوت أمامية تحتوي على موصلات منفصلة لكل سلك بدلاً من تجميع هذه الأسلاك في قابس Plug واحد. للحصول على معلومات عن كيفية توصيل لوحة الصوت الأمامية والتي تحتوي على أسلاك منفصلة، يرجى الاتصال بمنتج هيكل النظام.



(12) موصل الصوت لممشغل الإسطوانات CD_IN


يستخدم هذا الموصل لتوصيل مخرج الصوت الخاص بمشغلات الإسطوانات CD-ROM أو DVD-ROM.



رقم السن	التعريف
1	CD-L
2	GND
3	GND
4	CD-R

(13) واجهة مخرج الصوت الرقمي SPDIF_O (S/PDIF Out Header)

تدعم هذه الواجهة مخرج صوتي رقمي S/PDIF عن طريق كابل إختياري لخروج الصوت الرقمي S/PDIF حيث يمكن توصيل أجهزة صوتية تدعم الصوت الرقمي. للحصول على الكابل الإختياري S/PDIF يرجى الإتصال بالمورد المحلي للمنتج.



1


رقم السن	التعريف
1	Power
2	SPDIFO
3	GND

السن رقم 1 (الكابل الأحمر) من كابل مخرج الصوت الرقمي S/PDIF out يجب أن تتم محاذاته مع السن رقم 1 من واجهة توصيل مخرج الصوت الرقمي S/PDIF out. توصيل الكابل بشكل معكوس قد يؤدي لعدم القدرة على تشغيل الجهاز، أو قد يؤدي إلى تلفه.



(14) الموصلات HDA_SUR (موصلات الصوت المحيطي Surround \ والمركزي Center)

لتشغيل خرج الصوت 7.1 ، قم بتركيب كابل الصوت المحيطي الإختياري 5.1/7.1 في هذا الموصل وقم بضبط مخرج الصوت عن طريق برنامج الصوت. لشراء الكابل المحيطي الإختياري 5.1/7.1 يرجى الإتصال بالموزع المحلي.




13 1
14 2

رقم السن	التعريف
1	LEF_P
2	SURR_RR
3	CEN_P
4	SURR_LL
5	CEN_JD
6	SURR_JD
7	GND
8	-SUR_DET
9	GND
10	No Pin
11	GND
12	S_SURR_JD
13	S_SURR_LL
14	S_SURR_RR

15) الموصلات USB (صفراء اللون) (F_USB1/F_USB2)

هذا الموصل متوافق مع المواصفات USB 2.0/1.1 . كل موصل USB يمكن أن يقدم منفذين USB من خلال موصل اختياري USB bracket . للحصول على الموصل USB الاختياري يرجى الإتصال بالموزع المحلي .




رقم السن	التعريف
1	Power(5V)
2	Power(5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	No Pin
10	NC

- يجب عدم توصيل الوصلة الخاصة بالكابل IEEE 1394 (2 x 5-pin) في الموصل USB .
- قبل تثبيت الكابل USB على اللوحة الرئيسية ، يجب التأكد من إغلاق جهاز الكمبيوتر ، وإزالة القابس الكهربائي من مصدر التيار الكهربائي وذلك لتجنب تلف الوصلة USB .



16) الموصل المتسلسل COMB


هذا الموصل يقدم منفذ توصيل متسلسل من خلال كابل اختياري، للحصول على الكابل يرجى الإتصال بالموزع المحلي.



رقم السن	التعريف
1	NDGD-
2	NSIN
3	NSOUT
4	NDTR-
5	GND
6	NDSR-
7	NRTS-
8	NCTS-
9	NRI-
10	No Pin

17) الموصل CI (Chassis Intrusion)


يسمح هذا الموصل للنظام باكتشاف فتح الغطاء الخاص بصندوق النظام. وتتطلب هذه الوظيفة صندوق نظام مصمم للتعرف على حالة فتح الغطاء .



رقم السن	التعريف
1	CI
2	GND
3	ST (Switch status)

18) الموصل CLR_CMOS

يتم استخدام هذا الموصل لحذف قيم الوحدة الرئيسية CMOS (على سبيل المثال معلومات التاريخ واعدادات ال BIOS) وأيضاً لاستعادة القيم الافتراضية لبيانات الوحدة الرئيسية CMOS . ولعمل ذلك يتم تركيب غطاء توصيل Jumper Cap على سني هذا الموصل لحظياً أو عمل تلامس لسني هذا الموصل لعدة ثواني باستخدام أي موصل معدني مثل المفك .



مفتوح: عادي


مغلق: حذف قيم CMOS

- يجب التأكد من إغلاق جهاز الكمبيوتر ، وإزالة كابل الكهرباء من مصدر التيار الكهربائي قبل إستعادة القيم الافتراضية للوحدة الرئيسية BIOS
- بعد إستعادة القيم الافتراضية وقبل تشغيل الكمبيوتر ، يجب التأكد من إزالة غطاء التوصيل Jumper Cap المستخدم لعمل تلامس بين سني الموصل . ويجب ملاحظة أن الفشل في إتمام هذه العملية قد يؤدي إلى تلف اللوحة الرئيسية.
- بعد عمل إعادة تشغيل Restart للجهاز ، قم بالدخول إلى برنامج الإعداد BIOS Setup لتحميل القيم الافتراضية للمصنع وذلك باختيار (Load Optimized Default) ، أو وضع قيم هذه الوحدة يدوياً .



19) المؤشرات PHASE LED

يعبر عدد المؤشرات المضيئة عن مدى تحميل المعالج، كلما زاد التحميل على المعالج زاد عدد المؤشرات المضيئة




- الترتيب الذي تتم به عملية التركيب قد يختلف باختلاف نوع الهيكل والمكونات المستخدمة. تعليمات التركيب الموجودة تستخدم كمرجع فقط وتسرى على الأجهزة التي تستخدم هياكل ومكونات **GIGABYTE**
- لمزيد من المعلومات عن مواصفات اللوحة الرئيسية إرجع إلى دليل المستخدم المرفق معها.
- تأكد من مطابقة الكابلات والوصلات الموجودة في جهازك للمكونات المستخدمة قبل التركيب.
- تأكد من غلق جهاز الحاسب قبل بدء عملية التركيب تأكد من فصل كابلات الكهرباء من قابس الكهرباء لمنع حدوث أى أضرار لمكونات الجهاز.
- ضع جهاز الحاسب على سطح ثابت لتجنب عملية التثبيت الخطأ نتيجة الإهتزاز.




١ تركيب المعالج و مبرد المعالج

A. تركيب معالج من Intel



LGA775 CPU



LGA1366 CPU

١-A قم برفع الغطاء المعدني الموجود أعلى مقبس المعالج ثم قم بإزالة غطاء الحماية البلاستيكي من على الغطاء المعدني (لا تقم بلمس موصلات المقبس المعدنية. للحفاظ على مقبس المعالج تأكد دائما من تركيب غطاء الحماية البلاستيكي في حالة عدم تركيب المعالج)

٢-A قم بمسك المعالج بعناية باستخدام الأصابع الإبهام والسبابة ، ضع المعالج بحرص في المقبس Socket الخاص به بحيث يتم محاذاة المثالث ذو اللون الذهبي الموجود في أحد أركان المعالج مع العلامة الموجودة بأحد أركان مقبس المعالج CPU Socket على اللوحة الرئيسية (أو قم بمحاذاة فتحتي المحاذاة الموجودتين على جانبي المعالج مع البروزين الموجودين على جانبي مقبس المعالج) ، ثم قم بالضغط على المعالج برفق حتى يستقر في الموضع الصحيح له في مقبس المعالج



٣-A بمجرد إدراج المعالج بصورة صحيحة في المقبس الخاص به ، قم بإعادة كل من الغطاء المعدني والذراع المعدنية إلى وضعهما الأصلي.

B. تركيب معالج من AMD



ذراع تثبيت المعالج

١-B ارفع ذراع تثبيت المعالج. ارفع غطاء تثبيت المعالج. حدد ركن المعالج الذي يتطابق مع الركن على شكل مثلث في قاعدة التوصيل ثم قم بوضع المعالج برفق في المكان المخصص له.

٢-B عند التأكد من وضع المعالج بشكل سليم؛ أعد غطاء تثبيت المعالج لوضعه الأصلي ثم اضغط على ذراع تثبيت المعالج لإعادته لوضعه الأصلي.




شكل المثالث على ركن المعالج

في حالة ظهور مشكلة عند وضع المعالج في المكان المخصص له تأكد من صحة وضعه وضعه مرة أخرى.




C. تركيب مبرد المعالج



١-C قبل تركيب مبرد المعالج تأكد من وضع المعجون الحراري على سطح المعالج وعلى القاعدة السفلية للمبرد. قم بتركيب المبرد باستخدام التعليمات الموجودة في كتيب التعليمات المرفق معه.

٢-C قم بتوصيل كابل المبرد في المكان المخصص له على اللوحة الرئيسية.

تركيب وحدات الذاكرة



اضغط على أطراف تثبيت وحدات الذاكرة في واجهات التوصيل على اللوحة الرئيسية. طابق اتجاه وحدات الذاكرة مع اتجاه واجهات التوصيل ثم اضغط على وحدات الذاكرة بإصابعك لإدخالها عمودياً في واجهات التوصيل. عند دخول وحدات الذاكرة في أماكنها بشكل سليم ستعود أطراف تثبيت الذاكرة في واجهات التوصيل إلى وضعها الأصلي.

اعداد الهيكل وتركيب وحدة امداد الكهرباء



عند استخدام هيكل من GIGABYTE قم بفك جانبي الهيكل لتركيب وحدة امداد الكهرباء في المكان المخصص له. تركيب وحدة امداد الكهرباء يعتمد على نوع الهيكل المستخدم ويتم تبعا لدليل المستخدم المرفق معه.



ينصح باستخدام وحدة امداد بالكهرباء Power Supply ذات جودة عالية للتأكد من قدرتها على تلبية إحتياجات جهاز الحاسب من الطاقة. في حالة استخدام وحدة امداد كهرباء غير قادرة على تلبية إحتياجات جهاز الحاسب يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم استقرار جهاز الحاسب أو عدم القدرة على تشغيله من الأساس.



تركيب اللوحة الرئيسية




قم بإزالة اللوحة الخلفية لتوصيل المخارج I/O shield واستبدالها باللوحة الخلفية المرفقة مع اللوحة الرئيسية. ضع اللوحة الرئيسية في موضعها داخل الهيكل عن طريق ضبط مخارج اللوحة الرئيسية مع اللوحة الخلفية للمخارج. اضبط مواقع تركيب المسامير الموجودة باللوحة الرئيسية على المواقع الخاصة بها في الهيكل ثم قم بتثبيت اللوحة الرئيسية باستخدام المسامير المرفقة المخصصة لذلك.



I/O Shield

تركيب الكروت الاضافية



حدد موضع واجهة توصيل الكروت المناسبة للكرات الذي تريد تركيبه وانزع الحاجز المقابل لها من اللوحة الخلفية للهيكل. ضع الكارت المراد تركيبه في واجهة التوصيل المختارة. ثم قم بتثبيت الكارت باستخدام أحد المسامير.

- قبل القيام بشراء أي من الكروت الإضافية، تأكد من أن طول الكارت أن يتعارض مع عملية التركيب بسبب حجم هيكل الجهاز case
- تأكد من دخول الجزء المخصص من الكارت بالكامل في واجهة التوصيل على اللوحة الرئيسية.



PCI Express كارت شاشة بواجهة التوصيل

الخطوة ٦ تركيب وحدات التخزين



تركيب مشغل الاسطوانات

٦-١ قم بتركيب مشغلات الاسطوانات مثل DVD-ROM و CD-ROM فى مواضعها فى الواجهة الامامية بعد ازالة الحواجز الموجودة فى الجهة الامامية للهيكل عن طريق الضغط عليها للخارج. قم بتهيئة مشغلات الاسطوانات باستخدام المسامير المخصصة لذلك.



تركيب القرص الصلب

٦-٢ قم بتركيب الاقراص الصلبة بواجهات توصيل IDE و SATA فى مواقعها داخل الهيكل وقم بتهيئتها باستخدام المسامير المخصصة لذلك. قم بتوصيل كابلات البيانات والطاقة للاقراص الصلبة.


- كل موصل IDE على اللوحة الرئيسية يمكن أن يقوم بتوصيل وحدتين لهما واجهة توصيل IDE. تأكد من وضعية وصلة الدائرة الكهربائية (Jumper) لتحديد الوحدة الاولى والثانوية عند استخدام أكثر من قرص صلب.
- عند استخدام أكثر من قرص صلب يجب ضبط اسبقية التحميل من خلال وحدة BIOS.




الخطوة ٧ توصيل الكابلات للموصلات الداخلية

٧-١ يتم توصيل الكابلات بالموصلات الخاصة بها على اللوحة الرئيسية مثل موصلات IDE/SATA وواجهة الصوت الامامية وموصل USB وغيرها.

٧-٢ يتم توصيل كابلات المؤشرات الموجودة فى الواجهة الامامية للهيكل (والتي تحتوى على مؤشر وصول الطاقة ومؤشر عمل القرص الصلب وغيرها) بالاماكن المخصصة لها على اللوحة الرئيسية.



واجهة توصيل المؤشرات



MSG: مؤشر الرسالة/الطاقة/أوضع الطاقة المنخفضة

PW: مفتاح الطاقة


SPEAK: السماعة الداخلية

HD: مؤشر عمل القرص الصلب

RES: مفتاح إعادة التشغيل

الخطوة ٨ توصيل الملحقات

لوحة التوصيل الخلفية للشاسيه



بعد انتهاء الخطوات السابقة يتم توصيل الاجهزة الملحقة مثل لوحة المفاتيح والفارة والشاشة وغيرها بعد ذلك يتم توصيل التيار الكهربى وتشغيل الجهاز وتحميل كل البرامج المطلوبة.

[illegible]