

Copyright©2009  
所有權利均予保留-大陸印製

Q1458 / Q1580系列筆記型電腦使用手冊

原始發行日期：2009/09

本手冊將指導您設定和使用您的新筆記型電腦。本手冊中的資訊之正確性已經過審慎檢查確認，如有變更，恕不另行通知。

未經事先書面同意，不得以任何形式或任何方式、電子、機械、影印、錄製或其他方式擅自將本手冊的任何部分重製、  
儲存在檢索系統內或傳送。

註冊商標

此處使用的產品名稱只供做辨識之用且可能為其各自公司的註冊商標。

Microsoft®、MS-DOS、Windows®和Windows® Sound System是Microsoft Corporation的註冊商標。

Intel®、Centrino™、Centrino Duo™、Pentium® M、Banias、Calexico是Intel Corporation的註冊商標。

Sound Blaster、Sound Blaster Pro是Creative Technology的註冊商標。

所有在本手冊中提及的其他品牌或產品名稱皆為其各自公司之商標或註冊商標。

## 安全指示

請遵守以下的安全守則，此將有助於保護您自身和您的筆記型電腦的安全。

在使用您的Q1458 / Q1580系列筆記型電腦時



小心：行動電腦底座直接放置於身體上時請勿長期使用。長時間使用下，底座可能會產生熱度。電腦的支撐部分接觸到皮膚可能會不舒服，最終可能會燒傷。

- 請勿嘗試自行維修本筆記型電腦。請務必完全遵守安裝指示。
- 請勿將電池放置於口袋、皮包或其他容器內，因為金屬物品(如車鑰匙)可能會使電池端子短路，所引起的過高電流會導致極高的溫度，可能造成您皮膚的燒傷。
- 切勿將任何物品放置在AC變壓器的電源線上，並將電線擺放在不會絆倒人或被踩到的地方。
- 當您以AC變壓器使用電腦或進行充電時，請將其放置在通風良好的地方，例如桌上或地板上。請勿以紙張或其他物品覆蓋住AC變壓器，否則會降低散熱作用；另外當AC變壓器放在攜帶盒中時請勿使用。
- 請勿將任何物品推向您的筆記型電腦的通風口。否則會使內部元件短路，造成火災或電擊。

• 在您的筆記型電腦上請務必只使用隨附的AC變壓器和電池。使用其他類型的電池或AC變壓器可能會有失火或爆炸的危險。

- 如果電池的更換方式錯誤可能會有爆炸危險。
- 請務必只更換相同或製造商推薦的相容電池。
- 請依造製造商的指示處理使用過的舊電池。
- 在將您的電腦連接電源時，請確定AC變壓器的額定電壓與您所要使用的電源額定電壓相符。
  - 多數的北美洲和部分遠東國家，如南韓，為115V/60Hz。
  - 東日本100 V/50 Hz，西日本為100 V/60Hz。
  - 多數的歐洲、中東和遠東地區的國家為230 V/50 Hz。
- 如果您以延長線使用AC變壓器，請確定插在延長線上的電器總額定電壓之安培數未超過延長線的額定電壓安培數。

- 要中斷您的筆記型電腦的電源，請先關閉電源、中斷AC變壓器與電源插座的連接，然後再取下電池。
- 為避免潛在的電擊危險發生，請勿於電子風暴發生期間在本產品上連接或中斷連接任何纜線，或執行任何維修或重新設定。
- 請勿將電池投入火中，可能會造成爆炸。關於處置廢電池的方式請洽詢您當地的相關單位。
- 在設定您的筆記型電腦使用時，請將之置於水平表面。

- 旅行時請勿將您的筆記型電腦登記為一般行李。您可以讓您的筆記型電腦經過X光安全機器檢查，但切勿讓它經過金屬偵測器。如果您以手提行李登記筆記型電腦，請務必準備充電池，以在您被要求開啟筆記型電腦之電源時使用。
- 您旅行時若將硬碟機自筆記型電腦中取出，請將硬碟以不會導電的物質包裹，如布或紙張。如果您要以手提行李登記，務必將硬碟機安裝到電腦中。您可以讓硬碟機經過X光安全機器檢查，但切勿讓它經過金屬偵測器。
- 旅行時請勿將您的筆記型電腦放置於頭部上方的行李架，可能會滑動而造成損害。請小心不要使您的筆記型電腦掉落到地上或受到機械搖晃。
- 請保護您的筆記型電腦、電池和硬碟機遠離環境危險因子，如泥土、灰塵、食品、液體、極端溫度和在陽光下曝曬等。
- 當您溫度及/或溼度範圍變化相當大的地區之間移動您的筆記型電腦時，上面或內部可能會發生冷凝現象。為避免造成損壞，使用筆記型電腦前請先預留時間讓濕氣蒸發。

**附註：**從低溫環境中將筆記型電腦帶到較溫暖的環境或從高溫環境中進到較涼爽的環境時，在開啟電源之前請讓您的電腦適應一下室溫。

- 當您中斷纜線連接時，請拉著其連接頭或電源線扣圈，請勿直接抓取纜線。當您拉下連接頭時，請同時拉出，以避免連接頭上的針腳彎曲。此外，在您連接纜線之前，請確定兩個連接頭的極性位置排列均正確無誤。

- 在您清潔您的筆記型電腦之前，請先關閉電源、拔下連接電源的插頭，然後再取下電池。
- 拿取內部元件時請小心。請以抓住邊緣的方式拿取元件，如記憶體等，而不要抓住針腳。



在使用您的電話設備時，您務必遵守安全注意事項，以減少火災、電擊或造成人體受傷的危險發生，這些注意事項包括：

- 請勿在靠近水源處使用本產品，例如靠近浴缸、洗臉盆、廚房水槽或洗衣槽等，還有潮濕的地下室和靠近游泳池的地方。
- 在狂風暴雨期間請儘量避免使用無線電話，可能會有閃電引發電擊的危險發生。
- 發生瓦斯漏氣，請勿以電話通報。

#### 警告：喪失保固的狀況

- 如果電池使用不當，可能會有爆炸的危險；請確定您使用的是相同或相容的電池。
- 請依照製造商的指示處置使用過的舊電池。
- 請注意，將破損、刮傷嚴重的或其他品質較差的光碟片放在本光碟機中使用會造成光碟機損壞和光碟片中的資料遺失。這類光碟片在高速運轉時可能會破裂。如果因沒有注意而發生以上狀況，您可能會喪失本產品的保固權。

## 電器法規注意事項

### 聯邦通訊委員會(FCC)注意事項

本機業已經過測試並認定符合FCC Part 15 Class B數位裝置限制。這些限制的目的是在提供合理的保護，以防止對居家環境產生有害的干擾。

若私自對本機進行任何改變或改裝，將可能使您喪失操作本機之權益。本機若未依據手冊內指示安裝，將可能因機體內部或使用時產生的無線電波輻射能量而對其他無線通訊設備造成干擾。然而並不保證有特殊安裝方式不會產生干擾。您可藉由開啟和關閉本機電源來判斷是否影響廣播或電視的收訊，我們鼓勵使用者以下列方式避免此一干擾現象的發生：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增加本機與接收器間的距離。
- 將本機連接到與接收器不同電路的插座上。
- 治詢經銷商或資深的收音機/電視技師尋求協助。
- 所有連接本機的外部纜線都必須包覆。

關於連接PCMCIA卡的纜線資訊，請參閱安裝指示的選項手冊。

### 聯邦通訊委員會(FCC)注意事項

#### PART 68 警告

本機符合FCC Part 68的規定Class B。在本電腦底部的貼紙上包含了其他資訊以及本機的FCC註冊號碼以及數據機振鈴器負荷數。您必須因應要求將本資訊提供給您的電話公司。

FCC Part 68 註冊號碼：6CTTAI - 25876 - FB - E

**REN : 0.8B**

REN有助於判斷您連接到您電話的裝置數量，並在有人拨打您的號碼時這些裝置仍舊會響。大部分但並不是全部的地區，所有裝置的REN數量不應超過五個(5.0)。要確定您可以連接到您線路的裝置數量是否與REN判斷的一樣，您應該致電當地電話公司請其判斷您所在地區的最大REN數量。

如果您的「數據機」對電話網路造成損害，您當地的「電話公司」會暫時中斷您的服務。可能的話，他們會事先通知您。但是如果無法事先通知，他們也會儘快通知您。您將會被告知您有向FCC抱怨的權利。

您的電話公司可能會變更硬體、設備、作業方式或步驟，這些都可能影響您機器的正常運作。如果發生影響，您會事先接到通知，讓您有機會維持一個不受干擾的電話服務。

**CE注意事項(歐盟)**

具有  這個標誌代表本Q1458 / Q1580系列筆記型電腦符合歐盟之EMC

Directive和Low Voltage Directive之相關規定。符合上述規定亦即表示本Q1458 / Q1580系統符合下列技術標準：

- EN 55022 — “資訊科技設備的無線干擾限制與測量方式”
- EN 55024 — “資訊科技設備 - 抗擾性-限制與測量方式”
- EN 61000-3-2 — “電磁相容性(EMC)—Part 3：限制—Section：諧波電流放射(每相位設備輸入電流達到並包括16 A)。”
- EN 61000-3-3 — “電磁相容性(EMC)—Part 3：限制—Section 3：電壓波動與額定電流達到並包括16A的設備之低電壓系統”
- EN 60950 — “資訊科技設備的安全性”



附註：EN 55022放射需求提供給以下兩個類別：

- Class A 一般商業地區。
- Class B 一般住宅地區。

**BSMI注意事項(僅限台灣)**

多數的筆記型電腦產品在「經濟部標準檢局」(BSMI)都歸類為Class B資訊科技設備(ITE)。



以上「經濟部標準檢局」(BSMI)標誌必須貼至產品表明認證。

**CCC注意事項(僅限中國大陸)**

- For Q1458 only

在Class A系統上，以下警告會出現在正規的標籤附近：

**警告：**這是Class A產品。在國內環境可能會發生電波干擾，使用者需要多加注意。

**注意：**最高操作溫度35°C



## 序言

感謝您選擇購買Q1458 / Q1580系列筆記型電腦。您的筆記型電腦擁  
有許多行動式科技設備，以創新為最佳特色。它組合最先進的人體  
工學和，精密的內部結構，提供給您輕便、強大和簡單操作的個人  
電腦。依廣大群眾、商業化和個人化生產做設計，Q1458 / Q1580  
系列筆記型電腦是您在辦公室、家裡和外出使用的最理想選擇。

這本操作手冊包含了安裝和使用的必備資訊，以易讀方式來描寫其  
特點。

# 目錄

安全指示.....	I
電器法規注意事項.....	III
序言.....	V

## 第一章 基本操作

1.1 使用電池組 .....	02
1.2 連接AC電源 .....	03
1.3 啟動與關閉您的筆記型電腦 .....	03
1.4 安裝Q1458 / Q1580筆記型電腦裝置驅動程式.....	04
1.5 使用電源啟動鍵 .....	04
1.6 鍵盤功能 .....	05
1.7 使用觸控板 .....	08
1.8 儲存設備 .....	09
1.9 數位攝影機 .....	10
1.10 顯示系統 .....	10
1.11 保護您的Q1458 / Q1580筆記型電腦.....	12

## 第二章 連接週邊裝置


2.1 使用USB埠 .....	15
2.2 連接外部顯示器 .....	15
2.3 使用LAN埠 .....	16
2.4 使用數據機埠 .....	16
2.5 使用e-SATA連接埠 .....	17
2.6 PCI Express卡/New Card插槽.....	17

2.7 連接HDMI埠 .....	18
2.8 MS/ MS PRO/MS DUO/MMC/SD卡 .....	18
2.9 使用您的藍芽和無線裝置 .....	19

## 第三章 疑難排解

3.1 常見問答集 .....	20
-----------------	----

附錄A Q1458規格 .....	23
附錄B Q1580規格 .....	25
附錄C 服務中心 .....	27



## 第一章 基本操作

本章將示範如何使用您的Q1458 / Q1580筆記型電腦，包括如何連接AC變壓器，開機與關機，如何使用觸控板、鍵盤、熱鍵、電池等。假如您是首次使用電腦與應用系統，本章將引領您了解這些特點。

## 1.1 使用電池組

Q1458 / Q1580筆記型電腦設計為可搭配以下其中一種電源操作：

- AC電源  
(使用連接到電源插座的AC變壓器)
- 鋰(Li-on)電池組

您應該儘可能地使用AC變壓器，只在無法使用AC變壓器時才使用電池組。可充電的鋰電池組讓您不需連接外部電源即可操作Q1458 / Q1580筆記型電腦。當您連接AC變壓器時，電池會立刻進行充電。充電時，指示面板上的電池充電圖像會亮起；充電完成後燈號便熄滅。當電腦關機時，鋰電池組可於2.5小時完成快速充電，一般的充電時間則是3.5小時。

- 使用傳真數據機，視訊或音訊設備時，會增加電腦的電力消耗。
- 調降顯示器的亮度亦可節省電力消耗。
- 當電池未完全充滿電時，請盡量先充滿電再使用(即是拔除AC變壓器前)。同時強烈建議您在使用電池前先確定電量。
- 鋰電池相當脆弱，請勿使用其他變壓器進行充電，否則可能會引起火災或造成爆炸。

### ►更換電池◀

電池經過長期使用會逐漸耗損，建議您在電池出現耗弱徵兆時，更換您的電池。

更換電池組的程序如下：

1. 關閉您的電腦。
2. 將顯示器(上蓋)並扣好栓鎖。
3. 將電池組卡鎖(1)往左推，直到確定電池已取下。
4. 確定新的電池朝向正確的安裝方向，再安裝進電池組槽。

**注意：**電池殘留電量如果高於95%時，充電無法達到100%。請遵照原廠建議以延長電池的充電頻率與壽命。

### ►AC變壓器的維護◀


- 請勿將本變壓器與其他裝置連接。
- 請勿踩踏在電源線上或在上面放置重物。請小心地將電源線和任何電線擺放在遠離可能會有人走動的地方。
- 在取下電源線時，請勿拉電源線。請拉插頭處。
- 如果您使用延長線，插在上面的設備之總額定安培數不可超過電源線的額定安培數。插在單一牆壁插座上的設備之總額定安培數不可超過保險絲的額定安培數。
- 在將您的筆記型電腦連接到電源插座之前，請確定電源電壓。如果您不確定電源規格，請與您當地的經銷商或電力公司連絡。

## 1.2 連接AC電源

AC變壓器可將AC電源(交流電)轉換成DC電源(直流電)，並降低輸入到電腦的電源電壓。在100到240伏特之間，均可自動調整成19伏特，4.74安培供Q1458P / Q1580P使用(或19伏特，3.42安培供Q1458M / Q1580M / Q1458L / Q1580L使用)，因此您可於任何不同電壓地區使用筆記型電腦。

**注意：**只使用我們所建議的AC變壓器與電源線。使用錯誤的變壓器會損害您的電腦。因使用錯誤AC變壓器所造成的故障，不在保固範圍之內。

請依照以下程序正確的連接電源：



1. 將電源線接上AC變壓器。
2. 將AC變壓器插入電腦的DC電源埠。
3. 將AC變壓器的電線插頭與AC插座連接。

## 1.3 啟動與關閉您的筆記型電腦

### ► 啓動您的電腦 ◀

打開筆記型電腦上蓋，持續壓著電源按鈕一到兩秒鐘。啟動以後電源指示燈會亮起藍燈。

### ► 關閉您的電腦 ◀

如果會有一陣子不使用筆記型電腦，您最好關閉筆記型電腦的電源。關閉電源之前，您必須先關閉所有的程式，然後再關閉應用程式。

在關閉您的筆記型電腦電源之後，請養成在長時間使用過後讓LCD螢幕維持開啟一段時間的習慣，如此可冷卻筆記型電腦內部的組件。關上面板會使熱氣加到LCD螢幕上，經常如此會降低LCD的壽命。更重要的是，當電腦電源開啟但停用省電功能時，絕對不要長時間關閉LCD面板。

### ► 待機模式 ◀

您可以在“電源選項/進階”對話框調整電源管理設定。電源選項對話框裡有數種選項，可以調整您一段時間暫停使用電腦的電源供應狀態。

## 1.4 安裝Q1458 / Q1580筆記型電腦裝置驅動程式


如果Q1458 / Q1580筆記型電腦已經安裝了作業系統，您最好安裝必要的裝置驅動程式，以適當使用筆記型電腦的內建裝置。在安裝這些驅動程式之前，請先與您的經銷商確認這些驅動程式是否已與作業系統一起預先安裝。如果沒有，請依照以下程序：

1. 您可以在筆記型電腦的包裝中發現一張如下圖的隨附驅動程式光碟片。



## 1.5 使用電源按鈕鍵

快速啟動鍵位於左上方，可讓您輕易的開啟電源按鈕鍵



2. 將光碟片置入CD R-W或DVD-RW (選購)光碟機中。自動執行(Auto Run)會帶領您完成安裝。

## 1.6 鍵盤功能

Q1458 / Q1580系列筆記型電腦配備有一個標準鍵盤，鍵盤還有許多額外的特色與附加功能。

### 基本按鍵


按鍵	功能說明
	<Enter>鍵，執行指令。在許多文字編輯應用程式中，<Enter>鍵可插入一個返回符號(hardcarriage return)，這點和傳統打字機一樣。
	<Esc>鍵，按下此鍵可取消指令或離開功能。
	<Insert>鍵，也就是插入鍵。按下此鍵讓鍵盤資料輸入從插入模式變為覆寫模式。
	<Fn>+<PrtSc>鍵，也就是列印螢幕鍵。按下此鍵可捕捉整個螢幕的畫面，與他人分享您特殊的使用方式。
	<Del>鍵，也就是刪除鍵。按下此鍵可從游標右邊刪除字元，或刪除標記的文字或項目。
	<Pause>鍵，按下此鍵可暫時停止指令的執行。再按一次任何鍵可回復指令執行。

	<Shift>鍵，打字時以其他字母鍵與此鍵結合可產生大寫字母。此鍵與其他兩個字元的按鍵結合(您可在鍵盤的第二排找到這些按鍵)可產生大寫標記的按鍵。此鍵也與其他按鍵結合，用於大部分的應用程式以執行某一指令。
	<Tab>鍵，按下此鍵可將游標移動到右邊一個定位點位置。此按鍵的功能和傳統打字機很類似。
	<Ctrl>鍵，也就是控制鍵。此鍵與其他按鍵結合用於大部分的應用程式，以執行某一指令。
	<Alt>鍵，也就是交替鍵。此鍵與其他按鍵結合用於大部分的應用程式，以執行某一指令。

	<Num Lk>鍵，啟用內建的15鍵數字鍵盤。
	<Fn>+<Scr Lk>鍵，用在大部分的應用程式中不需移動游標即可捲動畫面。這些按鍵上面的字碼都是藍色的。
	<Caps Lock>鍵，用在大部分的應用程式中可使字元一直維持大寫字母狀態。
	上方向鍵，將游標一次向上移動一行。
	下方向鍵，將游標一次向下移動一行。
	左方向鍵，將游標一次向左移動一格。
	右方向鍵，將游標一次向右移動一格。
	<Home>鍵，將游標移動到畫面或該行的開頭。
	<PgUp>鍵，將游標一次向上移動一個畫面。
	<PgDn>鍵，將游標一次向下移動一個畫面。
	<End>鍵，將游標移動到畫面或該行的結尾。

特殊功能鍵

► 內建數字鍵盤 ◀




內建的數字鍵盤功能和桌上型電腦的數字鍵盤相同。您可依照按鍵右上方的小字來判斷此按鍵代表何種輸入字元。

想要的存取方式	數字鍵鎖開啟	數字鍵鎖關閉
內建鍵盤上的數字鍵	以一般方式輸入數字	

附註：如果您的電腦連接了外部鍵盤或按鍵組，Numlock (數字鍵鎖) 的功能會從內建的鍵盤自動切換到外部鍵盤或按鍵組。


## ► 視窗按鍵 ◀



按鍵	說明
Windows + [F1]	開啟說明與支援畫面
Windows + E	搜尋我的電腦
Windows + F	尋找檔案
Windows + M	將所有視窗縮到最小
Windows + Shift + M	解除所有視窗縮到最小的狀態
Windows + R	顯示執行對話框
Windows + Tab	啟用下一個工具列上的按鍵

## ► 基本按鍵 ◀

您可以輸入字母，數字，標點符號，以及其他特殊符號。




## ► Fn鍵 ◀

同時按下Fn鍵與其他按鍵，可以讓鍵盤按鍵增加其他使用功能。

[Fn]+[F1]	待機模式轉換
[Fn]+[F2]	啟用或關閉無線網路功能
[Fn]+[F3]	在LCD和CRT之間切換選擇顯示器
[Fn]+[F4]	逐步增加顯示器的亮度
[Fn]+[F5]	逐步降低顯示器的亮度
[Fn]+[F6]	停用所有輸出裝置的聲音
[Fn]+[F7]	降低音量
[Fn]+[F8]	增加音量
[Fn]+[F9]	播放或暫停音軌或影片檔
[Fn]+[F10]	停止播放音軌或影片檔
[Fn]+[F11]	播放前一個音軌或影片檔
[Fn]+[F12]	播放下一個音軌或影片檔
[Fn]+[Esc]	啟用或停止藍芽功能

## 1.7 使用觸控板

觸控板是觸控感應式(pressure-sensitive)裝置，與雙鍵式滑鼠的功能相同；主要是移動螢幕上的游標。



由於觸控板是觸控感應式裝置，必須注意不要受到損傷。請注意以下的預防措施：

- 請勿讓觸控板沾上灰塵、液體或油污。
- 手指有髒污時請勿操作觸控板。
- 觸控板及觸控鍵上請勿放置重物。

### ►點擊◀

您可以用手指頭在觸控板上滑動，以移動遊標到特定項目，然後單擊觸控板下方左鍵，或只要輕擊一下觸控板。

### ►雙擊◀

您可以用手指頭在觸控板上滑動，以移動遊標到特定項目，然後雙擊觸控板下方左鍵開啟選擇項目，或只要輕輕雙擊觸控板。

### ►拖曳與下拉選單◀

您可以用手指頭在觸控板上滑動，以移動遊標到特定項目，然後單擊觸控板下方左鍵選擇您要的項目，再於觸控板上滑動手指頭拖曳該項目(以相同速度輕輕雙擊觸控鍵，即如同雙擊滑鼠鍵)。

### ►畫面捲動鍵◀

您可以在觸控板上按著捲動鈕，便可以捲動文件畫面。

您可以在“開始/控制台/滑鼠/按鈕”裡調整觸控板設定。您可以調整觸控板的操作方向，例如從慣用右手操作改成慣用左手操作。同時也可以調整游標速度，就像調整滑鼠點擊時間一樣。

## 1.8 儲存設備

### ►硬碟◀

Q1458 / Q1580筆記型電腦配備內建大容量2.5吋IDE硬碟機，可讓您儲存或安裝您電腦使用的作業系統和所有的應用軟體程式。

- 如果您要更換硬碟，請連絡您當地的經銷商，以獲得更多關於您的筆記型電腦可安裝之裝置的資訊。
- 您可以用儲存容量更大的硬碟取代標準硬碟機來增加系統的儲存容量。
- 在取下硬碟機之前請先關閉筆記型電腦電源，否則會損壞電腦和硬碟。在硬碟仍在存取中時請避免搖動或移動您的電腦。


### ►光碟機(ODD)◀

Q1458 / Q1580筆記型電腦配備DVD-Super Multi燒錄機

一般您會使用光碟機來安裝作業系統和軟體應用程式。要插入和取出光碟機中的光碟片：

1. 按下光碟機門上的退片鍵，光碟拖盤會稍微跳出，請慢慢地拉出整個托盤。
2. 請以標籤面朝上的方式將光碟片放入光碟托盤中。
3. 將光碟片往中間的軸心輕壓來固定住。


4. 將光碟托盤推進去即可。



**警告：**光碟機狀態燈會在偵測到光碟片時亮起。請等到燈號熄滅後再開始取出光碟片。

**警告：**請勿在光碟托盤中放入其他異物，也不要強迫打開或關閉托盤。當光碟機使用完畢後，請關上以防止灰塵進入。


如果發生光碟片無法取出，請用迴紋針(或大頭針或細金屬棒)插入緊急退片孔，光碟托盤應可立即打開。如果因為軟體或發生停電退片功能被停用，緊急退片孔可讓您手動將光碟片從光碟機中退出。請參照圖解。



## 1.9 數位攝影機

您的Q1458 / Q1580筆記型電腦搭載先進的數位攝影機，可供您零距離地與遠地的親友和同事進行視訊會議，它同時也是一台具200萬像素的數位相機。

### ► Q1458 / Q1580數位攝影機



## 1.10 顯示系統

您的電腦擁有高效能的畫面顯示系統，可滿足現今的多媒體電腦型態。

### ► 螢幕控制 ◀

#### 亮度

功能鍵可增加或降低顯示器亮度。

- <Fn> + <F4>降低LCD顯示器亮度。
- <Fn> + <F5>增加LCD顯示器亮度。

#### 解析度

1. 點選“我的電腦/控制台/外觀和主題/顯示”。點選“設定值”。對話框會顯示出目前的解析度。
2. 在“螢幕解析度”下方，使用推鈕調整顯示器解析度。通常應該使用您的LCD顯示器所預設的解析度。

**注意：**使用較預設值低的解析度，會縮小畫面範圍。在DOS模式下也會出現較小畫面，因為預設值是640 x 480。


### ►雙重顯示 ◀

在Windows系統下，您可以再接一個顯示器，與您的筆記型電腦LCD螢幕同步顯示畫面，您也可選擇只使用其中一個顯示器，並關閉另一個。

- 點選控制台。
- 雙擊“顯示”，出現顯示器的對話框。
- 點選“設定值”。
- 點選“進階”按鈕。

#### ■ Q1458P / Q1580P

按下GeForce G105M (Q1458P) 或 GT 130M (Q1580P)的調整鍵。選擇nView Display Settings進行調整。



#### ■ Q1458M / Q1580M / Q1458L / Q1580L

選擇Intel行動圖形媒體加速驅動器。按下Graphics Properties進行調整。



**單一顯示(Q1458P / Q1580P和Q1458M / Q1580M / Q1458L / Q1580L)**  
在單一顯示模式下，你可以選擇以哪個裝置作為主要顯示。可以使用Fn+F3作為影像顯示熱鍵，藉由反覆地按下可以選擇不同的影像輸出。

#### 複製模式(Q1458P / Q1580P)

#### 延伸模式(Q1458M / Q1580M / Q1458L / Q1580L)

在桌上型的複製/延伸模式中，具有影像顯示熱鍵。按下熱鍵可以選擇不同的影像輸出。反覆按下Fn+F3。如果連接外部顯示器時，在LCD螢幕和外部顯示器上的影像會一樣。

#### 雙顯示(Q1458P / Q1580P)

#### 雙重複製顯示(Q1458M / Q1580M / Q1458L / Q1580L)

在雙顯示/雙重複製顯示模式中，選擇延伸顯示的螢幕。雙顯示/雙重複製顯示模式是由驅動軟體控制。在選單中可以調整影像輸出的種類。在這個模式下Fn+F3沒有功能。

**提示：**為了讓顯示器運作順利，當您外接顯示器時，請先於顯示器對話框變更輸出模式，然後再使用視訊顯示熱鍵。

**注意：**LCD畫面可能出現較亮或較暗的畫素，這是受限於LCD製造的過程，不過這並不會影響您的LCD螢幕功能。

## 1.11 保護您的Q1458 / Q1580筆記型電腦

Q1458 / Q1580筆記型電腦同時提供軟體與硬體的安全防護鎖，可保護您的電腦。

**使用安全防護鎖：**

在電腦右側可以看到安全防護鎖栓，可讓您使用Kensington相容系列的安全防護鎖。

►Q1458 安全防護鎖




►Q1580 安全防護鎖



## 使用系統防護：

您可以在電腦開機時進入BIOS設定功能，也就是在開機到Windows畫面出現之前進入。假如電腦已經完成開機，必須重新開機再按F2鍵進入BIOS設定功能。

### ► 安全性設定選單 ◀



#### • 管理者密碼

在設定使用者密碼前，必須先設定管理者密碼。選擇“變更管理員密碼”之後，鍵入新密碼，然後再鍵入一次密碼做確認。密碼必須包括6個字元(數字或字母)。假如您在鍵入密碼時按錯，可隨時按ESC重新開始。

#### • 使用者密碼

您可進入設定功能變更或移除使用者密碼，但您並不能變更或移除管理者密碼，否則無法進入本機磁碟。

#### • 硬碟密碼

輸入，變更或取消硬碟密碼。當顯示[Locked]時，無法變更或取消目前的硬碟密碼。要變更或取消這項功能時，必須關閉系統，在重新開機後立刻進入設定畫面。

\* 決定使用硬碟密碼的功能時，請記住您的密碼。如果忘記密碼，筆記型電腦的客服中心有可能無法回復硬碟功能。




## 第二章 連接週邊裝置

本章為您解說如何將Q1458 / Q1580筆記型電腦與週邊裝置連接的每個步驟。


## 2.1 使用USB埠

USB連接埠可外接多種週邊裝置，同時在電腦上執行。這些裝置可能是：磁碟機、滑鼠、數位相機、掃瞄器、印表機、光碟機、鍵盤、遊戲設備等等。同時USB連接埠也可做為HUB或額外的工作站。

► Q1458右側USB連接埠



► Q1580右側USB連接埠




## 2.2 連接外部顯示器


電腦上的D-sub連接埠可外接顯示器，請依照以下程序：

1. 關閉您的Q1458 / Q1580筆記型電腦，確定顯示器電源已關閉。
2. 將顯示器的纜線插入電腦左側的D-sub連接埠，用配備的螺絲栓緊。
3. 將顯示器的電源線插上牆上的插座。
4. 打開顯示器電源。
5. 打開您的Q1458 / Q1580筆記型電腦，電腦的LCD顯示器與您外接的顯示器會同時顯現畫面。您的電腦預設值是同步顯示。
6. 假如您只要外接顯示器(CRT/LCD)有畫面，並且要關掉LCD顯示器，可以使用<Fn> + <F3>鍵，轉換兩個顯示器。可持續按鍵直到只剩下外接顯示器。

► Q1458 D-sub連接埠




► Q1580 D-sub連接埠




## 2.3 使用LAN埠

1. 將纜線插入牆上的網路插座或HUB。
2. 將纜線另一端插在電腦的區域網路連接埠。

►Q1458 LAN埠




►Q1580 LAN埠



## 2.4 使用數據機埠

內建傳真/數據機可接電話線，直接插入電話插座。

►Q1458 傳真/數據機埠




註：Q1580不支援此功能。


## 2.5 使用e-SATA連接埠

內建e-SATA埠可連接相容的e-SATA傳輸或資料備份設備。Windows應用系統可自動辨識載入的裝置並安裝驅動程式，但建議仍是自行安裝驅動程式。進一步的資訊請洽詢您的設備經銷商。

### ► Q1458 e-SATA連接埠



### ► Q1580 e-SATA連接埠




## 2.6 PCI Express卡/New Card插槽

PCI Express卡(或New Card)槽如同您的電腦與其他通訊設備的連接介面，例如網路裝置、傳真/數據機，或其他外接裝置。


### ► 插入卡片 ◀

1. 將卡片的標籤面朝上，確定卡片金屬接點端有進入插槽。
2. 插卡進入卡槽，將卡片推到最底端。
3. 您的PCI Express需要驅動程式，或者應用系統即可直接讀取。  
您的Windows應用系統應該已經包括驅動程式，若沒有就必須另外安裝驅動程式。

### ► Q1458 New Card插槽



### ► Q1580 New Card插槽




### ► 取出卡片 ◀

1. 按卡槽上的退出鈕，再按一次可將卡片退出。


## 2.7 連接HDMI埠

Q1458P / Q1580P / Q1580M / Q1580L筆記型電腦配備有HDMI埠，可用HDMI纜線外接電視機：

### ► Q1458 HDMI埠




### ► Q1580 HDMI埠




## 2.8 MS/ MS PRO/MS DUO/MMC/SD卡

多媒體插卡槽位於Q1458 / Q1580筆記型電腦的右側，可讀取MS/ MS PRO/MS DUO/MMC/SD卡。

### ► Q1458 MS/ MS PRO/MS DUO/MMC/SD卡插槽





### ► Q1580 MS/ MS PRO/MS DUO/MMC/SD卡插槽



## 2.9 使用您的藍芽和無線裝置

本Q1458 / Q1580筆記型電腦同時支援藍芽與Wi-Fi無線設備。請按Fn+Esc以啟動(或取消)藍芽設備。若要啟動(或取消)無線設備，請按Fn+F2。

\*\*\*\*如何連接您的電腦與藍芽以及無線設備，請參考該硬體廠商的操作手冊。\*\*\*\*





## 第三章 疑難排解

在這個章節中，我們將列出一些常遇見的技術上問題，並且告訴您如何解決它們。

### 3.1 常見問答集

◇ 我的電腦轉換至休眠模式太快了，我必須經常敲打按鍵或移動滑鼠以回復至螢幕畫面，我該怎麼做呢？

這是屬於Windows電源管理部分，由點選開始/控制台/執行及維護/電源選項進入電源管理，在“關閉螢幕”選項中改變你欲更改的時間，您可選擇調整電源或電池供應的時間。

◇ 我得知清除並重新整理硬碟的檔案將有助於程式執行速度，我要如何做它呢？

有效的磁碟維護能改進程式執行速度，通常包括刪除不需要檔案與重新整理硬碟，讓檔案能更有效的聚集一起。Windows維護功能包含進行磁碟清掃來移除不必要的檔案、磁碟重整以整理瑣碎的檔案空間等功能。有關這些功能的更多資訊，請參考Windows使用說明。

◇ 內部傳真/數據機的撥號音量太低，我要如何增加音量？

前往開始/控制台/聲音及音訊裝置，在音量裝置下使用控制檯喇叭音量。

◇ 我可以使用何種麥克風連接我的筆記型電腦？

您需要使用可自己發聲的麥克風

◇ 我的喇叭有回音，我該怎麼做？

在工作列上雙擊喇叭圖示，然後在麥克風音量平衡上，點選靜音。

◇ 因為軟體問題，我不能夠從Windows關掉電腦，我按電源按鈕來關閉電腦，但行不通。我要如何強迫關機？

確認按下電源按鈕至少4秒，通常是會強迫關機的。

◇ 有時在出外使用後，為什麼我的手提式電腦無法充電？

您的手提式電腦在一段長時間沒有使用(估計：一個月以上)，電池會進入低電壓保護模式，在此情況下，再次修復正常電壓需要電池緩慢充電至數小時。一旦電池充滿，您的電腦將重新開始正常操作。

## ◆ 我的電腦顯示說：“CMOS電池電力過低”，我該怎麼做？

如果您的電腦沒有電源(即是，從電源插座拔掉電腦電源並且拿掉電池)超過45天，您儲存在CMOS內的資料將會遺失。

請遵照以下步驟重新裝配您CMOS的設定：

1. 按F2進入BIOS設定功能。
2. 選“Load Optional Defaults?”。當您看到此項提示，選<OK>，然後按<Enter>。
3. 選“Save Changes and Exit”，選<OK>，然後按<Enter>重新啟動您的電腦。

## ◆ 如何拔掉或消除裝置？

1. 在繫鄰工作列的記錄區，雙擊安全移除圖示，會顯示目前出連接於系統，但可安全移除的裝置。假如您沒有看到安全移除圖示，表示您的裝置不能支援安全移除，就不能使用安全移除來拔掉或撤走裝置。
2. 欲安全地移除硬體，在裝置列表上，選擇您想要拔掉或撤走的裝置，然後點“stop”。  
這是告訴系統您將要拔掉或撤走裝置。
3. 在停止硬體裝置內，點“OK”。

記錄區會有現在已經可以安全移除裝置的說明。

### 警告

在拔掉或撤走支援安全移除的裝置，沒有先使用安全移除通知來提醒系統，會導致資料的遺失或系統變得不穩定。舉例來說，如果在資料傳輸時，移除裝置會遺失資料。無論如何，當您使用安全移除，您能夠提醒系統在您拔除裝置前，預防可能的資料遺失。

### 注意

為了當系統正在工作狀態時，能安全地移除外接記憶體裝置，系統會預設減緩快寫記憶卡的運作，因此便能裝置移除而不會遺失資料。所以當您完成移除外接記憶體裝置之後，請確定恢復快寫記憶卡的效能。



## 附錄A      **Q1458規格**

本附錄提供您Q1458系列筆記型電腦的技術和硬體規格的資訊。請注意此處提及的資訊可能與您的筆記型電腦不同，因為規格可能會變更而不事先通知，目前本手冊已修改為最新內容。

## 中央處理器

### Q1458P/M

- Intel® Centrino® 2 處理器
- 45nm Intel® Core™2 Duo 處理器 (Penryn) 2.26G~3.06G
- Intel® Celeron® 處理器 (Montevina)
- PGA package478pin, Socket P
- 1066MHz FSB

### Q1458L

- 65nm Intel® Pentium® Dual-Core 處理器 (Merom) 2.0G~2.16G
- Intel® Celeron® 處理器 (Montevina)
- PGA package478pin, Socket P
- 667/800MHz FSB

## 晶片組

- Intel® PM45/ ICH9M (Q1458P)
- Intel® GM45/ ICH9M (Q1458M)
- Intel® GL40/ ICH9M (Q1458L)

## 記憶體

- 1GB可升級到8GB 667/800MHZ DDR2 SDRAM，雙SODIMM插槽 (Q1458L最大僅支援至4GB)
- 1 MB flash ROM BIOS

## 資料儲存

- SATA硬碟，5400rpm，有250GB/320GB/500GB可選配
- 一台薄型5.25"/12.7mm的DVD-COMB/DVD-Dual Super Multi高速多功能光碟機
- 5-in-1 MS/ MS PRO/MS DUO/MMC/SD Card Reader

## 圖形運算

- NVIDIA® GeForce G105M 512MB (Q1458P)
- Intel® Graphics Media Accelerator (GMA 4500MHD) (Q1458M)
- Intel® Graphics Media Accelerator (GMA 4500M) (Q1458L)

## 顯示器和影像輸出

- 14.1吋TFT-LCD，WXGA (1280X800)鏡面螢幕

- 支援同步顯示的LCD和CRT

- 雙獨立顯示器

## 連結性

- 內建10/100 Mbps高速乙太網路
- 內建56Kbps傳真/數據(fax/data)數據機
- 三個通用序列匯流排(USB) 2.0埠
- 雙頻無線區域網路 Intel® Wireless LAN Shirley Peak (1x2) a/g/n (Intel® WiFi Link 5100) (選配)

## 音訊

- 內建高清晰度音訊
- 內建雙立體聲喇叭、雙陣列麥克風
- 獨立音訊埠，可用於耳機輸出和麥克風輸入裝置

## 鍵盤和指向裝置

- 86鍵美規/87鍵歐規/90鍵、日本Windows功能鍵盤
- 具捲動功能的人體工學中置觸控板指向裝置

## I/O埠


- 一個e-SATA / USB2.0 共用連接埠
- 一個RJ-11電話插孔(V.92, 56Kbps數據機)
- 一個RJ-45網路插孔
- 一個DC電源輸入插孔(AC變壓器)
- 一個D-sub埠
- 一個喇叭/耳機輸出插孔(3.5mm迷你插孔)
- 一個麥克風輸入插孔(3.5mm迷你插孔)
- 一個PCI Express卡
- 一個HDMI埠 (Q1458P Only)
- 二個USB 2.0 埠

## 尺寸和重量(包括電池和光碟機)

- 14.1吋顯示器機型，約2.38公斤(Q1458P)，2.36公斤(Q1458M/L)
- 338 (寬) x 239 (深) x 29.8~38.4 mm (高)

電源：90W AC變壓器，19V 4.74A (Q1458P)

65W AC變壓器，19V 3.42A (Q1458M/L)



## 附錄B      Q1580規格

本附錄提供您Q1580系列筆記型電腦的技術和硬體規格的資訊。請注意此處提及的資訊可能與您的筆記型電腦不同，因為規格可能會變更而不事先通知，目前本手冊已修改為最新內容。

## 中央處理器

### Q1580P/M

- Intel® Centrino® 2 處理器
- 45nm Intel® Core™2 Duo 處理器 (Penryn) 2.26G~3.06G
- Intel® Celeron® 處理器 (Montevina)
- PGA package478pin, Socket P
- 1066MHz FSB

### Q1580L

- 65nm Intel® Pentium® Dual-Core 處理器 (Merom) 2.0G~2.16G
- Intel® Celeron® 處理器 (Montevina)
- PGA package478pin, Socket P
- 667/800MHz FSB

## 晶片組

- Intel® PM45/ ICH9M (Q1580P)
- Intel® GM45/ ICH9M (Q1580M)
- Intel® GL40/ ICH9M (Q1580L)

## 記憶體

- 1GB可升級到8GB 667/800MHZ DDR2 SDRAM，雙SODIMM插槽(Q1580L最大僅支援至4G)
- 1 MB flash ROM BIOS
- 2GB or4GB Intel® Turbo Memory(選配)

## 資料儲存

- SATA硬碟，5400rpm，有250GB/320GB/500GB可選配
- 一台薄型5.25"/12.7mm的DVD-COMB/DVD-Dual Super Multi高速多功能光碟機
- 5-in-1 MS/ MS PRO/MS DUO/MMC/SD Card Reader

## 圖形運算

- NVIDIA® GeForce GT 130M 512MB (Q1580P)
- Intel® Graphics Media Accelerator (GMA 4500MHD) (Q1580M)
- Intel® Graphics Media Accelerator (GMA 4500M) (Q1580L)

## 顯示器和影像輸出

- 15.4吋TFT-LCD，WXGA (1280X800)鏡面螢幕
- 支援同步顯示的LCD和CRT
- 雙獨立顯示器

## 連結性

- 內建1Gbit高速乙太網路
- 三個通用序列匯流排(USB) 2.0埠
- 雙頻無線區域網路 Intel® Wireless LAN Shirley Peak (1x2) a/g/n (Intel® WiFi Link 5100) (選配)

## 音訊

- 內建高清晰度音訊
- 內建雙立體聲喇叭、雙陣列麥克風
- 獨立音訊埠，可用於耳機輸出和麥克風輸入裝置

## 鍵盤和指向裝置

- 86鍵美規/87鍵歐規/90鍵、日本Windows功能鍵盤
- 具捲動功能的人體工學中置觸控板指向裝置

## I/O埠

- 一個e-SATA / USB2.0 共用連接埠
- 一個RJ-45網路插孔
- 一個DC電源輸入插孔(AC變壓器)
- 一個D-sub埠
- 一個喇叭/耳機輸出插孔(3.5mm迷你插孔)
- 一個麥克風輸入插孔(3.5mm迷你插孔)
- 一個PCI Express卡
- 一個HDMI埠
- 二個USB 2.0 埠

## 尺寸和重量(包括電池和光碟機)

- 15.4吋顯示器機型，約2.66公斤(Q1580P)，2.6公斤(Q1580M/L)
- 357 (寬) x 257 (深) x 29.8~38.8 mm (高)

電源：90W AC變壓器，19V 4.74A (Q1580P)  
65W AC變壓器，19V 3.42A (Q1580M/L)



## 附錄C 服務中心

本附錄提供給您Q1458 / Q1580筆記型電腦的服務中心資訊。

## 台灣 GIGABYTE Service Center

台北縣中和市建一路136號6樓

電話 : +886-2-8227-6136

傳真 : +886-2-8227-6163

WEB地址(英文) : <http://www.gigabyte.com.tw/>

WEB地址(中文) : <http://www.gigabyte.tw/>

## 美國 G.B.T. INC.

電話 : +1 (626) 854-9338

傳真 : +1 (626) 854-9339

WEB地址 : <http://www.gigabyte.us>

## 中國 G.B.T. TECH. TRADING CO., LTD.

WEB地址 : [http://www.gigabyte.com.cn/](http://www.gigabyte.com.cn)

深圳

電話 : +86-755-8240-8099

傳真 : +86-755-8240-8066

寧波

電話 : +86-574-86869292

傳真 : +86-574-86860781

北京

電話 : +86-10-62978099

傳真 : +86-10-62980499

廣州

電話 : +86-20-38491240

傳真 : +86-20-38491140

上海

電話 : +86-21-57638748

傳真 : +86-21-57638320

西安

電話 : +86-29-85531943

傳真 : +86-29-85519336

## 德國

電話 : +49 40 25330433

地址 : BULLENKOPPEL 16 22047 HAMBURG