

GA-7PESH3

Dual LGA2011插座主板 - Intel® E5-2600系列处理器

用户手册

版本 1001

版权

© 2013 GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. 保留所有权利。
本手册中涉及的商标是其各自所有者的合法注册商标。

免责声明

本手册中的信息是 GIGABYTE 的资产，受版权法律保护。
GIGABYTE 可能更改本手册中介绍的规格和特性，恕不另行通知。未经 GIGABYTE 事先书面同意，不得以任何形式或通过任何方式复制、复印、翻译、传播、或出版本手册的任何部分。

文档分类

为帮助使用本产品，GIGABYTE 提供以下类型的文档：

- 如需详细的产品信息，请仔细阅读用户手册。

如需产品相关信息，请访问我们的网站：

<http://www.gigabyte.com>

目录

包装箱物品.....	5
GA-7PESH3 主板布局.....	6
第 1 章 硬件安装.....	9
1-1 安装预防措施.....	9
1-2 产品规格.....	10
1-3 安装 CPU 和 CPU 散热器.....	13
1-3-1 安装 CPU.....	13
1-3-2 安装 CPU 散热器.....	15
1-4 安装内存.....	16
1-4-1 四通道内存配置.....	16
1-4-2 安装内存.....	17
1-4-3 DIMM 安装表.....	17
1-5 后面板接口.....	18
1-6 内部接口.....	20
1-7 跳线设置.....	35
第 2 章 BIOS Setup.....	41
2-1 Main (主) 菜单.....	43
2-2 Advanced (高级) 菜单.....	45
2-2-1 PCI 配置.....	46
2-2-2 ACPI Settings (ACPI 设置).....	47
2-2-3 信任计算 (可选).....	48
2-2-4 CPU Configuration (CPU 配置).....	49
2-2-4-1 CPU Power Management Configuration (CPU 电源管理配置).....	52
2-2-5 Runtime Error Logging (运行时间错误日志记录).....	53
2-2-6 SATA Configuration (SATA 配置).....	54
2-2-7 超级 IO 配置.....	55
2-2-8 串行端口控制台重定向.....	57
2-3 Chipset (芯片组) 菜单.....	60
2-3-1 北桥配置.....	61
2-3-1-1 IOH 配置.....	63
2-3-1-2 DIMM Information (DIMM 信息).....	66
2-3-2 南桥配置.....	67
2-3-3 ME Subsystem (ME 子系统).....	68
2-4 Security (安全) 菜单.....	69
2-5 Server Management (服务器管理) 菜单.....	70
2-5-1 系统信息.....	71


2-5-2	BMC LAN 配置.....	72
2-6	Boot Option (引导选项) 菜单.....	73
2-7	Boot Manager (引导管理器).....	75
2-8	Exit (退出) 菜单	76
第 3 章	附录	78
3-1	管制声明.....	78

包装箱物品

- GA-7PESH3 主板
- 驱动程序光盘
- 两条 SATA 线
- I/O 挡板
- CPU 电源线

- 上述包装箱物品仅供参考，实际物品以您实际收到的产品包装为准。包装箱物品如有变更，恕不另行通知。
- 主板图像仅供参考。

GA-7PESH3 主板布局



项目	代码	说明
1	AUDIO1	音频接口
2	USB_MLAN	BMC 管理 LAN 端口 (上)/USB 端口 (下)
3	USB_GLAN1	LAN1 端口 (上)/USB 端口 (下)
4	USB_GLAN2	LAN2 端口 (上)/USB 端口 (下)
5	COM1_VGA1	串行端口 (上)/VGA 端口 (下)
6	USB_PS2	USB 端口 (上)/PS/2 接口 (下)
7	DDR3_P1_E0	通道 1 插槽 0 (供第二 CPU 使用)
8	DDR3_P1_F0	通道 2 插槽 0 (供第二 CPU 使用)
9	CPU1_FAN	CPU1 风扇接口
10	PWR_DET1	PMBus 接口
11	P12V_AUX2	8 针电源接口
12	DDR3_P1_H0	通道 4 插槽 0 (供第二 CPU 使用)
13	DDR3_P1_G0	通道 3 插槽 0 (供第二 CPU 使用)
14	CPU0_FAN	CPU0 风扇接口
15	DDR3_P0_A0	通道 1 插槽 0 (供主 CPU 使用)
16	DDR3_P0_B0	通道 2 插槽 0 (供主 CPU 使用)
17	ATX1	24 针电源接口
18	P12V_AUX1	8 针电源接口
19	DDR3_P0_D0	通道 4 插槽 0 (供主 CPU 使用)
20	DDR3_P0_C0	通道 3 插槽 0 (供主 CPU 使用)
21	CPU0	Intel LGA2011 插座 (主 CPU)
22	CPU1	Intel LGA2011 插座 (第二 CPU)
23	SYS_FAN1	系统风扇接口 #1
24	SYS_FAN2	系统风扇接口 #2
25	SAS_SGPIO2	SAS SGPIO 接头 #2
26	SAS_SGPIO1	SAS SGPIO 接头 #1
27	SAS01	SAS 6Gb/s 接口
28	SAS23	SAS 6Gb/s 接口
29	SAS45	SAS 6Gb/s 接口
30	SAS67	SAS 6Gb/s 接口
31	SATA_SGPIO	SATA SGPIO 接头
32	SATA0	SATA 6Gb/s 接口
33	SATA1	SATA 6Gb/s 接口
34	SATA2	SATA 3Gb/s 接口
35	SATA3	SATA 3Gb/s 接口
36	RAIDKEY1	LSI RAID key 接头
37	SATA_DOM1	SATA 端口 1 DOM 支持跳线
38	SATA_DOM0	SATA 端口 0 DOM 支持跳线
39	SATA4	SATA 3Gb/s 接口
40	SATA5	SATA 3Gb/s 接口
41	USB_A2	A 型 USB 3.0 接口 #2
42	USB_A1	A 型 USB 3.0 接口 #1
43	TPM_1	TPM 模块接口
44	BAT1	电池插座

45	BIOS_WP1	BIOS 写保护跳线
46	CLR_CMOS1	清除 CMOS 跳线
47	F_USB3_1	USB 3.0 接口
48	FRONT_USB	USB 2.0 接口
49	BP_1	HDD 底板接头
50	F_PANEL1	前面板接头
51	SYS_FAN4	系统风扇接口 #4
52	SYS_FAN3	系统风扇接口 #4
53	PASSWORD1	跳过管理员密码跳线
54	S3_MASK	S3 开机选择跳线
55	SSB_ME1	ME 恢复跳线
56	CHASSIS_OP	机箱入侵接头
57	BIOS_RVCR1	BIOS 恢复跳线
58	PCIE_1	PCI-E 插槽 1 (x16 插槽 / 运行在 x8; 与 PCI-E 插槽 2 共享带宽)
59	PCIE_2	PCI-E 插槽 2 (x16 插槽 / 运行在 x8; 与 PCI-E 插槽 1 共享带宽)
60	PCIE_3	PCI-E 插槽 3 (x16 插槽 / 运行在 x8; 与 PCI-E 插槽 4 共享带宽)
61	PCIE_4	PCI-E 插槽 4 (x16 插槽 / 运行在 x8; 与 PCI-E 插槽 3 共享带宽)
62	PCIE_5	PCI-E 插槽 5 (x16 插槽 / 运行在 x8; 与 PCI-E 插槽 6 共享带宽)
63	PCIE_6	PCI-E 插槽 6 (x16 插槽 / 运行在 x8; 与 PCI-E 插槽 5 共享带宽)
64	PCIE_7	PCI-E 插槽 7 (x16 插槽 / 运行在 x16)
65	IPMB1	IPMB 接口
66	U47	ASPEED AST2300
67	BMC_LED1	BMC 固件准备就绪 LED
68	BMC_FRB1	强制停止 FRB1 定时跳线
69	FAUDIO_ACZ	前部音频接头
70	SPDIF_OUT	S/PDIF 输出接头
71	PMBUS_SEL	PMBus 电源选择跳线



小心! 如果将 SATA 类型硬盘驱动器连接到主板, 请确保跳线闭合并置于 **2-3 插针** (正常模式), 以降低硬盘损坏风险。有关 SATA_DOM1 和 SATA_DOM2 跳线设置的说明, 请参见第 38 页。

第 1 章 硬件安装

1-1 安装预防措施

此主板上包括许多精密电路和组件，静电放电可能造成损坏 (ESD)。在安装之前，请仔细阅读用户手册并按以下过程进行操作：

- 在安装之前，请勿取下或毁坏主板 S/N (序列号) 标签或由经销商提供的保修标签。这些标签是保修验证所必需的。
- 在安装或卸下主板或其他硬件组件前，务必从电源插座上拔掉电源线，以断开交流电源。
- 将硬件组件连接到主板上的内部接口时，确保它们连接牢固。
- 手拿主板时，避免接触任何金属引线或接头。
- 手拿主板、CPU 或内存等电子组件时，最好戴上静电放电 (ESD) 腕带。如果没有 ESD 腕带，应保持手干燥，并事先接触一下金属物品以消除静电。
- 在安装主板之前，请将其放在防静电垫上或静电屏蔽容器内。
- 从主板上拔掉电源线之前，确保电源已关闭。
- 在打开电源前，确保已根据当地电压标准设置了电源电压。
- 在使用产品前，请确认所有线缆以及硬件组件的电源接头均已连接。
- 为防止主板损坏，请勿让螺丝接触主板电路或其组件。
- 确保主板上或计算机机箱内没有任何遗留的螺丝或金属组件。
- 请勿将计算机系统放置在不平稳的表面上。
- 请勿将计算机系统置于高温环境中。
- 在安装过程中打开计算机电源可能造成系统组件损坏和用户人身伤害。
- 如果您对任何安装步骤有疑问或在使用产品时遇到问题，请咨询有资质的计算机技术人员。

1-2 产品规格

 CPU	<ul style="list-style-type: none">◆ 支持Intel® Xeon® E5-2600系列处理器 (LGA2011封装)◆ L3缓存视CPU而定◆ 支持QuickPath Interconnect, 最高8GT/s◆ 增强的Intel SpeedStep技术(EIST)◆ 支持Intel虚拟技术(VT)
 芯片组	<ul style="list-style-type: none">◆ Intel® C602 (Patsburg-A)芯片组
 内存	<ul style="list-style-type: none">◆ 8 x 1.35V/1.5V DDR3 DIMM插槽, 最多支持64GB (UDIMM)和256GB (RDIMM)系统内存◆ 8 x 1.35V/1.5V DDR3 LRDIMM插槽, 支持最多256GB系统内存◆ 四通道内存架构◆ 支持800/1066/1333/1600内存模块◆ 支持ECC RDIMM/ UDIMM/ LRDIMM内存模块
 LAN	<ul style="list-style-type: none">◆ Dual Intel® 82574L支持10/100/1000 Mbps
 扩展槽	<ul style="list-style-type: none">◆ 1 x PCI Express x16插槽, 运行在x16 (Gen3/PCIE_7)◆ 1 x PCI Express x16插槽, 运行在x8 (Gen3/PCIE_1/此插槽与PCIE_2插槽共享带宽。当PCIE_2插槽已使用时, 此插槽将运行在x8模式。)◆ 1 x PCI Express x16插槽, 运行在x8 (Gen3/PCIE_2/与PCIE_1插槽共享带宽)◆ 1 x PCI Express x16插槽, 运行在x8 (Gen3/PCIE_3/此插槽与PCIE_4插槽共享带宽。当PCIE_4插槽已使用时, 此插槽将运行在x8模式。)◆ 1 x PCI Express x16插槽, 运行在x8 (Gen3/PCIE_4/与PCIE_3插槽共享带宽)◆ 1 x PCI Express x16插槽, 运行在x8 (Gen3/PCIE_5/此插槽与PCIE_6插槽共享带宽。当PCIE_6插槽已使用时, 此插槽将运行在x8模式。)◆ 1 x PCI Express x16插槽, 运行在x8 (Gen3/PCIE_6/与PCIE_5插槽共享带宽)
 板载图形	<ul style="list-style-type: none">◆ ASPEED® AST2300支持16MB VRAM

	存储接口 (SATA)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Intel® C602控制器 ◆ 2 x SATA 6Gb/s接口 (SATA0/SATA1) ◆ 4 x SATA 3Gb/s接口 (SATA2/SATA3/SATA4/SATA5) ◆ 支持Intel RSTe SATA RAID 0、RAID 1
	存储接口 (SAS)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ LSI 2008控制器 ◆ 8 x SAS 6Gb/s接口(SAS01/SAS23/SAS45/SAS67)
	USB	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 最多6个USB 2.0/1.1端口 (4个在后面板上, 另外2个端口通过USB支架连接到内部USB接头) ◆ 最多8个USB 3.0端口 (4个在后面板上, 2个A型接口, 另外2个端口通过USB支架连接到内部USB接头)
	内部接口	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 x 24-针ATX主电源接口 ◆ 2 x 8针ATX 12V电源接口 ◆ 8 x SAS 6Gb/s接口 ◆ 2 x SATA 6Gb/s接口 ◆ 4 x SATA 3Gb/s接口 ◆ 1 x PMBus接头 ◆ 2 x CPU风扇接头 ◆ 4 x 系统风扇接头 ◆ 1 x 前面板接头 ◆ 1 x 硬盘驱动器底板接头 ◆ 2 x SAS SGPIO接头 ◆ 1 x USB 2.0/1.1接头 ◆ 1 x USB 3.0接头 ◆ 2 x USB 3.0 A型接口 ◆ 1 x TPM模块接口 ◆ 1 x 前部音频接头 ◆ 1 x RAID KEY接头 ◆ 1 x S/PDIF输出接头
	后面板I/O	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 4 x USB 2.0/1.1端口 ◆ 3 x RJ-45端口 (1 x 10/100专用管理LAN端口) ◆ 1 x COM端口 ◆ 1 x VGA端口 ◆ 1 x PS/2接口 ◆ 1 x 音频接口 (中央/低音炮扬声器/后部扬声器输出/侧面扬声器输出/线路输入/线路输出/麦克风输入)
	I/O控制器	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ASPEED® AST2300 BMC芯片

	硬件监视器	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 系统电压检测 ◆ CPU/系统温度检测 ◆ CPU/系统风扇速度检测 ◆ CPU/系统风扇速度控制 <ul style="list-style-type: none"> * 是否支持CPU/系统风扇速度控制功能取决于您安装的CPU/系统散热装置。
	BIOS	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 x 64 Mbit闪存 ◆ AMI BIOS
	外形尺寸	<ul style="list-style-type: none"> ◆ EATX外形尺寸; 12英寸 x 13英寸, 10层PCB

* GIGABYTE 保留对产品规格和产品相关信息进行变更而无须事先通知的权利。

1-3 安装 CPU 和 CPU 散热器




在开始安装 CPU 之前，请阅读下面的指导说明：

- 确保主板支持该 CPU。
- 在安装 CPU 之前，务必关闭计算机电源，从电源插座上拔掉电源线，以防硬件损坏。
- 找到 CPU 的第一插针。如果方向不对，CPU 将无法插入（或者，可以找到 CPU 两侧的凹口和 CPU 插座上的对准键。）
- 在 CPU 表面均匀涂抹一薄层散热胶。
- 在未安装 CPU 散热器的情况下，切勿打开计算机电源，否则 CPU 可能过热并循环。
- 根据 CPU 规格设置 CPU 主频。不建议所设置的系统总线频率超出硬件规格，因为这不符合关于外设的标准要求。如果希望设置超出标准规格的频率，请依照硬件（包括 CPU、图形卡、内存、硬盘驱动器等）规格进行操作。

1-3-1 安装 CPU

A. 找到主板 CPU 插座上的对准键和 CPU 上的凹口。



B. 按照下述步骤将 CPU 正确安装到主板 CPU 插座。




- 在安装 CPU 前，务必关闭计算机，从电源插座上拔掉电源线，以防损坏 CPU。
- 为保护插座触点，除非 CPU 插座上插入了 CPU，否则请勿取下塑料保护盖。妥善保管盖板，在取下 CPU 时重新装上盖板。



步骤 1:

向下按“解锁”标记“□”旁边的控制杆（以下称为控制杆 A），将其从插座上扳开。



步骤 2:

向下按“锁定”标记“⊓”旁边的控制杆（以下称为控制杆 B），将其从插座上扳开。然后，提起控制杆。



步骤 3:

轻轻按下控制杆 A 以抬起承载板。打开承载板。（注意：承载板打开后，切勿触摸插座触点。）



步骤 4:

用拇指和食指拿住 CPU。将 CPU 第一插针标记（三角形）对准 CPU 插座上的第一插针角（或者，将 CPU 凹口对准插座上的对准键），然后小心地将 CPU 竖直插入插座。



步骤 5:

CPU 正确插入到位后，小心地重新装上承载板。接下来，将控制杆 B 固定在其定位凸起下方。在操作控制杆过程中，塑料保护盖可能从承载板上脱落。取下盖板。妥善保管盖板，在未安装 CPU 时务必重新装上盖板。



步骤 6:


最后，将控制杆 A 固定在其定位凸起下方，以完成 CPU 的安装。

1-3-2 安装 CPU 散热器


参照下述步骤将 CPU 散热器正确安装到主板上。(实际安装过程可能因所用 CPU 散热器不同而存在差异。请参阅 CPU 散热器的用户手册。)



步骤 1：
在已安装的 CPU 表面均匀涂抹一薄层散热胶。



步骤 2：
将散热器置于 CPU 上，使四个装配螺丝对准 ILM 上的装配孔。(如果散热器上有风扇格栅并且妨碍您拧紧螺丝，请先将其取下，在拧紧螺丝后重新装上。)



步骤 3：
一只手拿住散热器，另一只手使用螺丝刀以对角顺序拧紧螺丝。先将一个螺丝拧几圈，然后将其对角的螺丝拧几圈。对另一对螺丝重复此过程。接下来，完全拧紧四个螺丝。



步骤 4：
最后，将 CPU 散热器电源接头连接到主板上的 CPU 风扇接头 (CPU_FAN)。



取下 CPU 散热器时请务必小心谨慎，否则 CPU 散热器和 CPU 之间的散热胶可能粘到 CPU 上。若取下 CPU 散热器时操作不当，可能损坏 CPU。

1-4 安装内存



在开始安装内存之前，请阅读下面的指导说明：

- 确保主板支持该内存。为取得最佳性能，建议使用容量、品牌、速度和芯片都相同的内存。
(关于最新支持的内存速度和内存模块，请访问 GIGABYTE 网站。)
- 在安装内存之前，务必关闭计算机电源，从电源插座上拔掉电源线，以防硬件损坏。
- 内存模块采用防止误插入的设计。内存模块只能以一种方向安装。如果无法插入内存，请改变方向。

1-4-1 四通道内存配置

此主板提供八个 DDR3 内存插槽，支持四通道技术。安装内存后，BIOS 将自动检测内存的规格和容量。启用四通道内存模式可使原始内存带宽增至四倍。


四个 DDR3 内存插槽分为四个通道，每个通道有两个内存插槽，如下所述：

通道 1：DDR3_P0_A0 (供主 CPU 使用)；DDR3_P1_E0 (供第二 CPU 使用)

通道 2：DDR3_P0_B0 (供主 CPU 使用)；DDR3_P1_F0 (供第二 CPU 使用)

通道 3：DDR3_P0_C0 (供主 CPU 使用)；DDR3_P1_G0 (供第二 CPU 使用)

通道 4：DDR3_P0_D0 (供主 CPU 使用)；DDR3_H1_F0 (供第二 CPU 使用)



由于 CPU 限制，在以四通道模式安装内存前，请阅读下面的指导说明。

1. 只安装一个 DDR3 内存模块时，无法启用四通道模式。
2. 安装两个或四个内存模块以启用四通道模式时，建议使用容量、品牌、速度和芯片都相同的内存，以达到最佳性能。

1-4-2 安装内存



在安装内存模块前，务必关闭计算机，从电源插座上拔掉电源线，以防损坏内存模块。

务必在此主板上安装 DDR3 DIMM。


安装步骤：

步骤 1. 将 DIMM 内存模块垂直插入 DIMM 插槽，并向下按。

步骤 2. 合上 DIMM 插槽两个边缘的塑料卡子以锁定 DIMM 模块。

注意：为实现双通道操作，DIMM 必须成对安装。

步骤 3. 需要卸下 DIMM 模块时，执行与安装步骤相反的步骤。




1-4-3 DIMM 安装表

R-DIMM	1N or 2N	DIMM0
	1N	Single-Rank
	1N	Dual-Rank
	1N	Quad-Rank

U-DIMM	1N or 2N	DIMM0
	1N	Single-Rank
	1N	Dual-Rank

1-5 后面板接口



❶ USB 2.0/1.1 端口

USB 端口支持 USB 2.0/1.1 规范。使用此端口连接 USB 设备，如 USB 键盘 / 鼠标、USB 打印机、USB 闪存驱动器等。

❷ PS/2 键盘 / 鼠标端口

将 PS/2 键盘或鼠标连接到此端口。

❸ 串行端口

连接到基于串口的鼠标或数据处理设备。

❹ 视频端口

视频输入端口连接到视频输入，还可应用于视频环通功能。

❺ RJ-45 LAN 端口

千兆以太网 LAN 端口提供 Internet 连接，数据速率可高达 1 Gbps。下面介绍 LAN 端口 LED 的状态。

❻ KVM 服务器管理 10/100 LAN 端口

LAN 端口提供 Internet 连接，数据传输速率为 10/100Mbps。

❼ USB 3.0 端口

USB 端口支持 USB 3.0 规范。使用此端口连接 USB 设备，如 USB 键盘 / 鼠标、USB 打印机、USB 闪存驱动器等。

❽ 中央 / 低音炮扬声器输出插孔 (橘黄色)

使用此音频插孔连接 5.1/7.1- 声道音频配置中的中央 / 低音炮扬声器。

❾ 后部扬声器输出插孔 (黑色)

使用此音频插孔连接 7.1- 声道音频配置中的后部扬声器。

❿ 侧面扬声器输出插孔 (灰色)

使用此音频插孔连接 4/5.1/7.1- 声道音频配置中的侧面扬声器。

⓫ 线路输入插孔 (蓝色)


默认线路输入插孔。使用此音频插孔连接线路输入设备，如光驱、随身听等。

⓬ 线路输出插孔 (绿色)

默认线路输出插孔。使用此音频插孔连接耳机或 2- 声道扬声器。此插孔可以连接 4/5.1/7.1- 声道音频配置中的前部扬声器。

⓭ 麦克风输入插孔 (粉色)

默认麦克风输入插孔。麦克风必须连接到此插孔。




10/100 (MLAN) 速度 LED:

状态	说明
绿色点亮	100 Mbps 数据速率
绿色闪烁	10 Mbps 或 100 Mbps 数据速率
不亮	10 Mbps 数据速率

链接 / 活动 LED:

状态	说明
点亮	系统和网络之间的链接或无访问
闪烁	正在发送或接收数据
不亮	未发送或接收数据



10/100/1000 (GbE) 速度 LED:

状态	说明
黄色点亮	1 Gbps 数据速率
黄色闪烁	表示 1 Gbps 数据速率
绿色点亮	100 Mbps 数据速率
绿色闪烁	表示 100 Mbps 数据速率
不亮	10 Mbps 数据速率


链接 / 活动 LED:

状态	说明
点亮	系统和网络之间的链接或无访问
闪烁	正在发送或接收数据
不亮	未发送或接收数据



- 拔掉后面板接口上连接的线缆时，先从设备上拔掉线缆，然后从主板上拔掉线缆。
- 拔掉线缆时，将其从接口上平直拔下。请勿来回转动，以防线缆接头内部短路。

1-6 内部接口



1)	ATX1	19)	SAS45
2)	P12V_AUX1	20)	SAS67
3)	P12V_AUX2	21)	F_USB3_1
4)	PWR_DET1 (PMBus)	22)	FRONT_USB
5)	CPU0_FAN (供主 CPU 使用)	23)	USB_A1
6)	CPU1_FAN (供第二 CPU 使用)	24)	USB_A2
7)	SYS_FAN1 (系统风扇)	25)	FAUDIO_ACZ
8)	SYS_FAN2 (系统风扇)	26)	F_PANEL_1
9)	SYS_FAN3 (系统风扇)	27)	BP_1
10)	SYS_FAN4 (系统风扇)	28)	TPM_1
11)	SATA0	29)	SAS_SGPIO1
12)	SATA1	30)	SAS_SGPIO2
13)	SATA2	31)	SATA_SGPIO
14)	SATA3	32)	IPMB1
15)	SATA4	33)	SPDIF_OUT
16)	SATA5	34)	BMC_LED1
17)	SAS01	35)	RAIDKEY1
18)	SAS23	36)	BAT1



在连接外部设备之前，请阅读下面的指导说明：

- 首先确保设备与要连接的接口兼容。
- 在安装设备前，务必关闭设备和计算机的电源。从电源插座上拔掉电源线，以防损坏设备。
- 在安装设备之后和打开计算机电源之前，确保设备线缆已牢固连接到主板上的接口。

1/2/3) ATX1/P12V_AUX1/P12V_AUX2

(2x4 12V 电源接口和 2x12 主电源接口)


使用电源接口时，电源装置可以为主板上的所有组件提供充足稳定的电源。在连接电源接口前，首先确保电源已关闭并且所有设备均已正确安装。电源接口采用防止误插入的设计。按正确的方向将电源线连接到电源接口。12V 电源接口主要是为 CPU 供电。如果不连接 12V 电源接口，计算机无法启动。




- 如果您使用的电源分为多路 +12V，请先将电源线（见下图）连接到 P12V_AUX1 和 P12V_AUX2，然后将电源的 +12V 电源接头连接到分线盒接头。



- 如果您使用的电源只提供一路 +12V，直接将电源接头安装到 P12V_AUX1 和 P12V_AUX2。
- 为满足扩展要求，建议电源应能承受高功耗（1000W 或以上 / 5V Standby 4A 或以上）。如果使用的电源不能提供所需的功率，可能导致系统不稳定或无法启动。




P12V_AUX2



插针编号	定义
1	GND
2	GND
3	GND
4	GND
5	+12V
6	+12V
7	+12V
8	+12V


ATX1



ATX1

插针编号	定义	插针编号	定义
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	电源良好	20	-5V
9	5VSB (待机 +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	3.3V	24	GND



4) PWR_DET1 (PMBus 接口)



插针编号	定义
1	SMB CLK
2	SMB数据
3	SMB提示
4	GND
5	3.3V感知

5/6/7/8/9/10) CPU0_FAN/CPU1_FAN/SYS_FAN1/SYS_FAN2/SYS_FAN3/SYS_FAN4 (CPU 风扇 / 系统风扇接头)

此主板有两个 4 针 CPU 风扇接头、四个 4 针系统风扇接头。大多数风扇接头采用防止误插入的设计。当连接风扇线缆时，务必以正确的方向连接（黑色接头线是地线）。此主板支持 CPU 风扇速度控制，要求所使用的 CPU 风扇采用风扇速度控制设计。为达到最佳散热效果，建议将系统风扇安装在机箱内部。




插针编号	定义
1	GND
2	+12V
3	感知
4	速度控制



- 务必将风扇线缆连接到风扇接头，以防 CPU 和系统过热。过热可能导致 CPU 损坏或系统挂起。
- 这些风扇接头不是配置跳线块。切勿将跳线帽置于接头上。

11/12) SATA0/SATA1 (SATA 6Gb/s 接口)

此 SATA 接口符合 SATA 6Gb/s 标准，与 SATA 3Gb/s 和 1.5Gb/s 标准兼容。每个 SATA 接口支持一个 SATA 设备。



当 SATA_DOM0/1 跳线设在 Normal Mode (正常模式) 时:


插针编号	定义
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

当 SATA_DOM1/2 跳线设在 1-2 pin (1-2 插针) 时:

插针编号	定义
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	P5V

13/14/15/16) SATA3/SATA4/SATA5/SATA6 (SATA 3Gb/s 接口)

此 SATA 接口符合 SATA 3Gb/s 标准，与 SATA 1.5 Gb/s 标准兼容。每个 SATA 接口支持一个 SATA 设备。



插针编号	定义
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND




- RAID 0 或 RAID 1 配置需要至少两个硬盘驱动器。如果配置两个以上硬盘驱动器，硬盘驱动器总数必须是偶数。
- RAID 10 配置需要四个硬盘驱动器。

(注意) 当 RAID 配置跨多个 SATA 6Gb/s 通道而建立时，RAID 配置的系统性能因所连接的设备不同而异。

17/18/19/20) SAS01/SAS23/SAS45/SAS67 (SAS 6Gb/s 接口)


SAS 接口符合 SAS 6Gb/s 标准。



插针编号	定义
1	GND
2	TXP
3	TXN
4	GND
5	RXN
6	RXP
7	GND

21) F_USB3_1 (USB 3.0 接头)



这些接头符合 USB 3.0 规范。每个 USB 接头可通过选购的 USB 支架提供两个 USB 端口。如需购买可选的 USB 支架，请与当地经销商联系。



插针编号	定义
1	电源
2	IntA_P1_SSRX-
3	IntA_P1_SSRX+
4	GND
5	IntA_P1_SSTX-
6	IntA_P1_SSTX+
7	GND
8	IntA_P1_D-
9	IntA_P1_D+
10	NC
11	IntA_P2_D+
12	IntA_P2_D-
13	GND
14	IntA_P2_SSTX+
15	IntA_P2_SSTX-
16	GND
17	IntA_P2_SSRX+
18	IntA_P2_SSRX-
19	电源
20	无插针


22) FRONT_USB (前部 USB 接头)

这些接头符合 USB 2.0/1.1 规范。每个 USB 接头可通过选购的 USB 支架提供两个 USB 端口。如需购买可选的 USB 支架，请与当地经销商联系。



插针编号	定义
1	电源(5V)
2	电源(5V)
3	USB DX-
4	USB DY-
5	USB DX+
6	USB DY+
7	GND
8	GND
9	无插针
10	NC


23/24) USB_A1/USB_A2 (USB 3.0 A 型接口)



插针编号	定义
1	电源
2	USB D-
3	USB D+
4	GND
5	USB3 RXN-
6	USB3 RXP+
7	GND
8	USB3 TXN-
9	USB3 TXP+

25) FAUDIO_ACZ (前面板音频接头)


前面板音频接头支持 Intel High Definition 音频 (HD) 和 AC'97 音频。您可以将机箱前面板音频模块连接到此接头。确保模块接口的导线分配与主板接头的插针分配正确匹配。若模块接口和主板接头之间连接不当，会导致设备无法工作或者设备损坏。



- 前面板音频接头在默认情况下支持 HD 音频。
- 音频信号会同时提供到后后面板音频连接。
- 有些机箱提供的前面板音频模块为每条线提供一个接头，而不是共用一个插头。有关如何连接导线分配不同的前面板音频模块的信息，请咨询机箱制造商。

26) F_PANEL1 (前面板接头)

参照下面的插针分配，将机箱上的电源开关、复位开关、扬声器、机箱入侵开关 / 传感器、以及系统状态指示灯等连接到此接头。在连接线缆前，请注意正负插针。




插针编号	信号名称	定义
1	PWR_LED+	电源LED信号正极(+)
2	5VSB	5V待机电源
3	KEY	无插针
4	ID_LED+	ID LED信号正极(+)
5	PWLED-	电源LED信号负极(-)
6	ID_LED-	ID LED信号负极(-)
7	HDD_LED+	硬盘LED信号正极(+)
8	SYS_STATUS+	系统前面板LED信号
9	HDD_LED-	硬盘 LED 信号负极 (-)
10	SYS_STATUS-	系统状态LED信号负极(-)
11	PWR_BTN	电源按钮
12	LAN1_LED+	LAN1活动LED信号正极(+)
13	PWR_BTN (GND)	接地
14	LAN1_LED-	LAN1活动LED信号负极(-)
15	RST_BTN	复位按钮
16	SDA	SMBus数据信号
17	RST_BTN (GND)	接地
18	SCL	SMBus时钟信号
19	ID_BTN	ID开关按钮
20	CASE_OPEN	机箱入侵信号
21	ID_SW (GND)	接地
22	LAN2_LED+	LAN2活动LED信号
23	NMI_BTN	NMI开关按钮
24	LAN2_LED-	LAN2活动LED信号负极(-)




前面板设计可能因机箱不同而异。前面板模块上主要包括电源开关、复位开关、电源LED、硬盘驱动器活动LED、扬声器等。将机箱前面板模块连接到此接头时，确保导线分配和插针分配正确匹配。

27) BP_1 (硬盘驱动器底板接头)



插针编号	定义
1	AST2300_SCGCLK
2	FM_THROTTLE_AND_N
3	AST2300_SGLD
4	IQO_FAN_12v_GATE_N
5	AST2300_SGDOUT
6	GND
7	KEY
8	Rresetl_BRB
9	GND
10	BP_ALED_N
11	BP_LED_G_N
12	GND
13	AST2300_SGDIN
14	ASSESS#_LED_BPB
15	GND
16	SMB_BPB1_DATA
17	GND
18	SMB_BPB1_CLK
19	P_3V3_AUX
20	BP_HDD_TYPE
21	P_3V3_AUX
22	FAN_TYPE
23	GND
24	KEY
25	BP_PRESENSE
26	GND


28) TPM_1 (TPM 模块接口)



插针编号	定义
1	CLK_33M_TPM
2	P_3V3_AUX
3	LPC_RST_DEBUG
4	P3V3
5	LPC_LAD0
6	IRQ_SERIAL
7	LPC_LAD1
8	TPM_DET_N
9	LPC_LAD2
10	NC
11	LPC_LAD3
12	GND
13	LPC_FRAME_N
14	GND

29/30) SAS_SGPIO1/SAS_SGPIO2 (SAS SGPIO 接头)


SGPIO 是指 Serial General Purpose Input/Output (串行通用输入 / 输出), 它是在主机总线适配器 (HBA) 和底板之间使用的 4 信号 (或 4 导线) 总线。4 个信号中的 3 个信号由 HBA 驱动, 另外 1 个信号由底板驱动。通常, HBA 是位于服务器、台式、机架或工作站计算机内部的存储控制器, 它与硬盘驱动器交互作用以存储和检索数据。



插针编号	定义
1	SGPIO_SATS_DATAIN
2	无插针
3	SGPIO_SAS_DATAOUT
4	GND
5	GND
6	SGPIO_SAS_LOAD
7	NC
8	SGPIO_SAS_CLOCK


31) SATA_SGPIO1 (SATA SGPIO 接头)

SGPIO 是指 Serial General Purpose Input/Output (串行通用输入 / 输出), 它是在主机总线适配器 (HBA) 和底板之间使用的 4 信号 (或 4 导线) 总线。4 个信号中的 3 个信号由 HBA 驱动, 另外 1 个信号由底板驱动。通常, HBA 是位于服务器、台式、机架或工作站计算机内部的存储控制器, 它与硬盘驱动器交互作用以存储和检索数据。




插针编号	定义
1	SGPIO_SATA_DATAIN
2	无插针
3	SGPIO_SATA_DATAOUT
4	GND
5	GND
6	SGPIO_SATA_LOAD
7	NC
8	SGPIO_SATA_CLOCK

32) IPMB1 (IPMB 接口)




插针编号	定义
1	SCL
2	GND
3	SDA

33) SPDIF_OUT (S/PDIF 输出接头)




插针编号	定义
1	GND
2	SPDIF_OUT

34) BMC_LED1 (BMC 固件准备就绪 LED)



状态	说明
点亮	BMC 固件在初始化
闪烁	BMC 固件准备就绪
不亮	系统电源关闭


35) RAIDKEY1 (LSI RAID Key 接头)



插针编号	定义
1	GPIO4
2	GND


36) BAT1 (电池)

电池提供的电源可以在计算机关机时保持 CMOS 中的值 (如 BIOS 配置、日期和时间信息等)。当电池电压降至较低电平时, 应更换电池, 否则 CMOS 值可能不准确或丢失。



- 在更换电池前, 务必关闭计算机, 拔掉电源线。
- 更换时使用同等电池。如果更换电池时使用的型号不正确, 存在爆炸危险。
- 如果您无法更换电池或不确定电池型号, 请与销售店或当地经销商联系。
- 安装电池时, 请注意电池的正面 (+) 和负面 (-) (正面应朝上)。
- 废旧电池必须依照当地环保法规进行处置。


1-7 跳线设置



1)	CLR_CMOS1	7)	BIOS_RVCR1
2)	BIOS_WP1	8)	BMC_FRB1
3)	CHASSIS_OP	9)	PMBUS_SEL
4)	SSB_ME1	10)	SATA_DOM0
5)	S3_MASK	11)	SATA_DOM1
6)	PASWORD1		

1) CLR_CMOS1 (清除 CMOS 跳线)

使用此跳线清除 CMOS 值 (如日期信息和 BIOS 配置) 并将 CMOS 值恢复至出厂默认值。如要清除 CMOS 值, 将跳线帽置于两个插针上以暂时短路两个插针, 或者使用螺丝刀等金属物品接触两个插针几秒钟。




1  1-2 闭合: 正常运行。(默认设置)

1  2-3 闭合: 清除 CMOS 数据。



- 在清除 CMOS 值之前, 务必关闭计算机电源, 从电源插座上拔掉电源线。
- 在清除 CMOS 值之后和打开计算机电源之前, 务必从跳线上取下跳线帽。否则, 可能造成主板损坏。
- 系统重新启动后, 进入 BIOS Setup 的 Exit (退出) 菜单, 加载出厂默认值, 即选择 Load Default Values (加载默认值); 或者手动配置 BIOS 设置 (参见第 2 章 “BIOS Setup,” 了解 BIOS 配置)。


2) BIOS_WP1 (BIOS 写保护跳线)



1  1-2 闭合: 正常运行。(默认设置)


1  2-3 闭合: 启用 BIOS 写保护功能。

3) CASSIS_OP (机箱打开入侵接头)




-  打开：正常运行。
-  闭合：启用机箱入侵警示。

4) SSB_ME1 (ME 启用 / 禁用跳线)



- 1  1-2 闭合：正常运行。(默认设置)
- 1  2-3 闭合：禁用 ME 功能。


5) S3_MASK (S3 开机选择跳线)



1-2 闭合：当 BMC 未准备就绪时停止初始开机。

2-3 闭合：保持初始开机。(默认设置)


6) PASSWORD1 (清除管理员密码跳线)



1-2 闭合：正常运行。(默认设置)


2-3 闭合：清除管理员密码。

7) BIOS_RVCR1 (BIOS 恢复跳线)




- 1  1-2 闭合：正常运行。(默认设置)
- 1  2-3 闭合：BIOS 恢复模式。

8) BMC_FRB1 (强制停止 FRB1 定时跳线)



- 1  1-2 闭合：正常运行。(默认设置)
- 1  2-3 闭合：强制停止 FRB1 定时。

9) PMBUS_SEL (PMBus 电源选择跳线)




- 1  1-2 闭合: PMBus 连接到 PCH。
- 1  2-3 闭合: PMBus 连接到 BMC。
(默认设置)

10/11) SATA_DOM0/SATA_DOM1 (SATA DOM 跳线)



小心! 如果将 SATA 类型硬盘驱动器连接到主板, 请确保跳线闭合并置于 2-3 pins (2-3 插针)(正常模式), 以降低硬盘损坏风险。



- 1  1-2 闭合: 启用 SATA 端口 0/1 DOM 支持。
- 1  2-3 闭合: 正常模式。(默认设置)

第 2 章 BIOS Setup

BIOS (基本输入和输出系统) 在主板上的 EFI 中记录系统的硬件参数。它的主要功能包括在系统启动期间执行开机自检 (POST)、保存系统参数、以及加载操作系统等。BIOS 包括一个 BIOS Setup 程序, 允许用户修改基本系统配置或激活特定系统功能。当电源关闭时, 主板上的电池为 CMOS 提供必要的电源, 以保留 CMOS 中的配置值。

如要访问 BIOS Setup 程序, 在开机后的 POST 期间按 <F2> 键。



- BIOS 刷新有潜在风险, 如果在使用当前 BIOS 版本过程中没有遇到问题, 建议您不要刷新 BIOS。如要刷新 BIOS, 请谨慎操作。BIOS 刷新不当可能会造成系统工作不正常。
- 建议您不要修改默认设置 (除非必要), 以避免系统不稳定或其他意外后果。设置修改不当可能造成系统无法启动。若发生这种情况, 试着清除 CMOS 值, 并将主板恢复至默认值。(参见本章中的“加载优化默认值”部分或第 1 章中关于电池 / 清除 CMOS 跳线的说明, 以了解如何清除 CMOS 值。)

BIOS Setup 程序功能键

<↑><↓>	移动选择条以选择画面
<←><→>	移动选择条以选择一个项目
<Enter>	执行命令或进入子菜单
<Esc>	主菜单: 退出 BIOS Setup 程序 子菜单: 退出当前子菜单
<F1>	显示一般帮助说明
<F3>	将当前子菜单恢复至之前的 BIOS 设置
<F9>	为当前子菜单加载优化的 BIOS 默认设置
<F10>	保存所有更改, 然后退出 BIOS Setup 程序

■ Main (主) 菜单

此设置页面包含标准兼容 BIOS 中的所有项目。

■ Advanced (高级)

此设置页面包含 AMI BIOS 特殊增强功能的所有项目。

(例如：自动检测风扇和温度状态，自动配置硬盘参数。)

■ Chipset (芯片组)

此设置页面包括与北桥和南桥功能配置相关的所有子菜单选项。

(例如：自动检测风扇和温度状态，自动配置硬盘参数。)

■ Security (安全)

更改、设置或禁用管理员和用户密码。配置管理员密码后，可以限制对系统和 BIOS Setup 的访问。

管理员密码允许您在 BIOS Setup 中进行更改。

用户密码只允许您查看 BIOS 设置，而不能更改。

■ Server Management (服务器管理)

服务器附加功能启用 / 禁用设置菜单。

■ Boot Options (引导选项)

此设置页面提供与配置引导序列相关的多个项目。

■ Boot Manager (引导管理器)

在此设置页面中配置引导设备。

■ Exit (退出)

将 BIOS Setup 程序中的所有更改保存到 CMOS，然后退出 BIOS Setup。(按 <F10> 也可完成此任务。)

放弃所有更改，此前的设置保持有效。按 <Y> 确认消息将退出 BIOS Setup。(按 <Esc> 也可完成此任务。)

2-1 Main (主) 菜单

一旦进入 BIOS Setup 程序，屏幕上显示如下所示的 Main (主) 菜单。使用箭头键在项目间移动，然后按 <Enter> 接受或进入其他子菜单。

Main (主) 菜单帮助


关于高亮显示的设置选项的屏幕说明显示在 Main (主) 菜单的底部行中。

子菜单帮助

在子菜单中时，按 <F1> 显示菜单中可用功能键的帮助画面 (一般帮助)。按 <Esc> 退出帮助画面。关于每个项目的帮助位于子菜单右侧的项目帮助块中。




- 当系统变得不稳定时，可以选择 **Load Default Values (加载默认值)** 项目将系统恢复至默认状态。
- 本章中介绍的 BIOS Setup 菜单仅供参考，可能因 BIOS 版本不同而异。




- ☞ **BIOS Information (BIOS 信息)**
- ☞ **BIOS Version (BIOS 版本)**
显示 BIOS setup utility 的版本号。
- ☞ **Memory Information (内存信息)**
- ☞ **Total Memory (总计内存)**
在 POST 期间确定目前的内存总量。
- ☞ **System Date (系统日期)**
设置日期，格式为工作日 - 月 - 日 - 年。
- ☞ **System Time (系统时间)**
设置系统时间，格式为时 - 分 - 秒。
- ☞ **Access Level (访问级别)**
显示当前访问级别信息。

2-2 Advanced (高级) 菜单

Advanced (高级) 菜单中显示的子菜单选项用于配置各个硬件组件的功能。选择一个子菜单项目，然后按 Enter 进入相关的子菜单画面。



2-2-1 PCI 配置



☞ PCI Express Slot 1/2/3/4/5/6/7 I/O ROM (PCI Express 插槽 1/2/3/4/5/6/7 I/O ROM)

启用时，此设置将为相关 PCI-E 插槽初始化设备扩展 ROM。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ Onboard LSI Option ROM (板载 LSI 选件 ROM)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 板载 LSI 选件 ROM。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ Onboard LAN1/2 Controller (板载 LAN1/2 控制器)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 板载 LAN1/LAN2 设备。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ LAN1/2 Option ROM (LAN1/2 选件 ROM)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 板载 LAN1/LAN2 设备并初始化设备扩展 ROM。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ PERR Generation (PERR 生成)

当此项设为启用时，会生成 PCI 总线奇偶校验错误 (PERR) 并传递到 NMI。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

☞ SERR Generation (SERR 生成)

当此项设为启用时，会生成 PCI 总线系统错误 (SERR) 并传递到 NMI。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。


☞ Maximum Payload (最大有效负荷)

设置 PCI Express 设备的最大有效负荷，或者允许系统 BIOS 选择此值。

可用选项：Auto (自动) /128 字节 /256 字节 /512 字节 /1024 字节 /2048 字节 /4096 字节。

默认设置是 Auto (自动)。

2-2-2 ACPI Settings (ACPI 设置)



☞ Enable ACPI Auto Configuration (启用 ACPI 自动配置)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) BIOS ACPI 配置功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

☞ Enable Hibernation (启用休眠)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 系统休眠能力 (OS/S4 睡眠状态)。此选项可能对有些操作系统无效。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ Power On by LAN Device (LAN 设备开机)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) LAN 设备开机功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ ACPI Sleep State (ACPI 睡眠状态)

选择在按下挂起按钮时系统进入的最高 ACPI 睡眠状态。


可用选项: Suspend Disabled (挂起禁用) / S1 only (CPU Stop Clock) (仅 S1, CPU 停止时钟) / S3 only (Suspend to RAM) (仅 S3, 挂起到 RAM) / Both S1 and S3 available for OS to choose from (S1 和 S3 都可供操作系统选择)。默认设置是 S1 only (CPU Stop Clock) (仅 S1 (CPU 停止时钟))。

☞ Lock Legacy Resource (锁定传统资源)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 传统资源锁定功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

2-2-3 信任计算 (可选)



⇨ TPM Support (TPM 支持)

选择 Enabled (启用) 时激活 TPM 支持功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

⇨ Current Status Information (当前状态信息)

显示当前 TPM 状态信息。

2-2-4 CPU Configuration (CPU 配置)

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Advanced

<p>CPU Configuration</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Socket 0 CPU Information ▶ Socket 1 CPU Information <p>CPU Speed 64-bit Supported</p> <p>Active Processor Cores [All] Limit CPUID Maximum [Disabled] Execute Disable Bit [Enabled] Energy Performance [Performance] Intel Virtualization Technology [Enabled]</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ CPU Power Management Configuration 	<p>Socket specific CPU Information</p> <hr/> <p> ⇐: Select Screen T1: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit </p>
--	--


Version 2.14.1216. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Advanced

<p>Socket 0 CPU Information</p> <p>Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2603 0 @ 1.80GHz CPU Signature 205d6 Microcode Patch 619 Max CPU Speed 1800 MHz Min CPU Speed 1200 MHz Processor Cores 4 Intel HT Technology Not Supported Intel VT-x Technology Supported</p> <p>L1 Data Cache 32 KB x 4 L1 Code Cache 32 KB x 4 L2 Cache 256 KB x 4 L3 Cache 10240 KB</p>	<p> ⇐: Select Screen T1: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F3: Previous Values F9: Optimized Defaults F10: Save ESC: Exit </p>
---	---

Version 2.14.1216. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.



☞ **Socket 0/1 CPU Information (插座 0/1 CPU 信息)**

☞ **CPU Signature (CPU 签名)**

显示处理器 ID 信息。

☞ **Microcode Patch (微代码补丁)**

显示微代码补丁信息。

☞ **Max CPU Speed (CPU 最大速度)**

显示处理器最大速度。

☞ **Min CPU Speed (CPU 最小速度)**

显示处理器最小速度。

☞ **Processor Cores (处理器内核)**

显示处理器内核信息。

☞ **Intel HT Technology (Intel HT 技术)**

显示 Intel 超线程技术功能支持信息。

☞ **Intel VT-x Technology (Intel VT-x 技术)**

显示 Intel 虚拟技术功能支持信息。

☞ **Cache Information (缓存信息)**

☞ **L1 Data Cache (L1 数据缓存)**

显示 L1 数据缓存信息。

☞ **L1 Code Cache (L1 代码缓存)**

显示 L1 代码缓存信息。

☞ **L2 Cache (L2 缓存)**

显示已安装的处理器的总计 L2 缓存 (MB)。如果安装的是多核处理器，则显示内核数 x L2 缓存 / 内核。

☞ L3 Cache (L3 缓存)

显示已安装的处理器的总计 L2 缓存 (MB)。当安装的处理器支持 L3 时, 显示此项。

☞ CPU Speed (CPU 速度)

显示当前安装的 CPU 的速度。

☞ 64-bit (64 位)

显示所安装的 CPU 的支持信息。

☞ Active Processor Cores (活动处理器内核) (注意)

让您决定是否启用全部 CPU 内核。

可用选项: All (全部)/1/2/3。默认设置是 All (全部)。

☞ Limit CPUID Maximum (限制 CPUID 最大)

若启用, 处理器会在查询时将最大 CPUID 输入值限定为 03h, 即使处理器支持更高 CPUID 输入值也不例外。

若禁用, 处理器会在查询时返回处理器的实际最大 CPUID 输入值。

可用选项: Enabled (启用)/ Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

☞ Execute Disable Bit (执行禁止位)

启用时, 处理器禁止执行纯数据存储页面中的代码。这在一定程度上可防止缓冲区溢出攻击。

禁用时, 处理器不限制执行存储区域中的代码。这会造成处理器更容易遭受缓冲区溢出攻击。

可用选项: Enabled (启用)/ Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ Energy Performance (能耗性能)

Energy Performance Bias (能耗性能偏差) 是 Intel CPU 的一项功能。

MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 寄存器中的值越大, CPU 节省的功率越多, 但性能会降低。

注意: 如果操作系统 (如 Windows 2008 或 Linux 新版本) 支持, 则此寄存器也由操作系统更改。

可用选项:

Performance (性能): 向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 0

Balanced Performance (均衡性能): 向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 7

Balanced Energy (均衡能耗): 向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 11

Energy Efficient (能效): 向 MSR_ENERGY_PERFORMANCE_BIAS 中写入值 15

默认设置是 Performance (性能)。


☞ Intel Virtualization Technology (Intel 虚拟技术)

选择是否启用 Intel 虚拟技术功能。VT 允许单个平台在多个独立的分区运行多个操作系统。

可用选项: Enabled (启用)/ Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

(注意) 仅当您安装的 CPU 支持此功能时, 才显示此项目。有关 Intel CPU 特有功能的详细信息, 请访问 Intel 网站。

2-2-4-1 CPU Power Management Configuration (CPU 电源管理配置)



☞ CPU Power Management Configuration (CPU 电源管理配置)

☞ Power Technology (电源技术)

配置电源管理功能。

可用选项：Disable (禁用) / Energy Efficient (能效) / Custom (自定义)。默认设置是 **Custom (自定义)**。

☞ EIST (增强的 Intel SpeedStep 技术)

传统的 Intel SpeedStep 技术根据处理器负荷状况，在高和低两个级别之间依次切换电压和频率。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

☞ CPU C3/C6 Report (CPU C3/C6 报告) (注意)

让您决定在系统闲置状态下是否让 CPU 进入 C3/C6 模式。启用时，CPU 内核频率和电压在系统闲置状态下会降低，以降低功耗。C3/C6 状态是比 C1 更加省电的状态。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。


☞ CPU C7 Report (CPU C7 报告) (注意)

允许您启用或禁用 CPU C7 (ACPI C3) 报告。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

(注意) 仅当您安装的 CPU 支持此功能时，才显示此项目。有关 Intel CPU 特有功能的详细信息，请访问 Intel 网站。

2-2-5 Runtime Error Logging (运行时间错误日志记录)




Runtime Error Logging (运行时间错误日志记录)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 运行时间错误日志记录支持。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

2-2-6 SATA Configuration (SATA 配置)



☞ SATA Port 0/1/2/3/4/5 (SATA 端口 0/1/2/3/4/5) (注意)

显示已安装的硬盘驱动器设备的信息。

☞ SATA Mode (SATA 模式)

选择芯片上 SATA 类型。



RAID Mode (RAID 模式): 设为 RAID 时, SATA 控制器启用 RAID 和 AHCI 两个功能。您可以在引导时访问 RAID 设置实用程序。

AHCI Mode (AHCI 模式): 设为 AHCI 时, SATA 控制器启用其 AHCI 功能。RAID 功能被禁用, 引导时不能访问 RAID 设置实用程序。

可用选项: IDE/RAID/AHCI/Disabled (禁用)。默认设置是 **AHCI Mode (AHCI 模式)**。

(注意) 当 SATA 模式设为 RAID 模式时, 不显示此项目。

2-2-7 超级IO配置



☞ **Super IO Configuration (超级 IO 配置)**

☞ **Serial Port 1 Configuration (串行端口 1 配置)**

☞ **Serial Port (串行端口)**

启用时，您可以配置串行端口设置。设为 Disabled (禁用) 时，不显示串行端口的配置。
可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ **Device Settings (设备设置)**

显示串行端口 1 基本 I/O 地址和 IRQ。

☞ **Change Settings (更改设置)**

更改串行端口 1 设备设置。设为 Auto (自动) 时，允许服务器的 BIOS 或操作系统选择一种配置。

可用选项：Auto(自动) / IO=3F8; IRQ=4 / IO=3F8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12 /


IO=2F8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12 / IO=3E8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12 / IO=2E8h; IRQ=3,4,5,6,7,10,11,12.

☞ **Device Mode (设备模式)**

更改串行端口模式。

可用选项：标准串行端口模式 (正常模式) / IrDA 1.0 (HP SIR) 模式 (高速) / ASKIRfdgdg 模式。

2-2-8 串行端口控制台重定向



☞ Console Redirection (控制台重定向) (注意)

选择是否为指定设备启用控制台重定向。控制台重定向允许用户从远程位置管理系统。可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

☞ COM1 Console Redirection Settings (COM1 控制台重定向设置)

按 [Enter] 进入高级菜单以设定控制台重定向设置。

☞ Terminal Type (终端类型)

选择控制台重定向所使用的终端类型。

可用选项：VT100/VT100+/ANSI/VT-UTF8。

☞ Bits per second (每秒比特数)

选择控制台重定向的波特率。

可用选项：9600/19200/57600/115200。

☞ Data Bits (数据位)

选择控制台重定向的数据位。

可用选项：7/8。

☞ Parity (奇偶校验)

奇偶校验位可以与数据位一同发送，以检测一些传输错误。

Even (偶数)：如果数据位中 1 的数量是偶数，则奇偶校验位是 0。

Odd (奇数)：如果数据位中 1 的数量是奇数，则奇偶校验位是 0。

Mark (标志)：奇偶校验位始终为 1。Space (空位)：奇偶校验位始终为 0。

Mark (标志) 和 Space (空位) 奇偶校验不允许检测错误。

可用选项：None (无) / Even (偶数) / Odd (奇数) / Mark (标志) / Space (空位)。

(注意) 定义此项目时，会提示高级项目。

☞ Stop Bits (停止位)

停止位指明串行数据包的结尾。(起始位指明开始)。标准设置是 1 个停止位。与慢速设备通讯时,可能需要多个停止位。

可用选项: 1/2。

☞ Flow Control (流控制)

流控制可防止缓冲区溢出造成数据丢失。发送数据时,如果接收缓冲区已满,可发送一个“停止”信号停止数据流。一旦缓冲器清空,可发送一个“开始”信号重新启动数据流。硬件流控制使用两根导线来发送开始/停止信号。

可用选项: None (无)/Hardware RTS (硬件 RTS)/CTS。

☞ VT-UTF8 Combo Key Support (VT-UTF8 Combo 键支持)

Enabled (启用)/Disabled (禁用) VT-UTF8 Combo 键支持。

可用选项: Enabled (启用)/Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ Serial Port for Out-of-Band Management/Windows Emergency Service (EMS) (带外管理 / Windows 紧急服务用串行端口)

☞ Console Redirection (控制台重定向) (注意)

选择是否为指定设备启用控制台重定向。控制台重定向允许用户从远程位置管理系统。

可用选项: Enabled (启用)/Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

☞ Console Redirection Settings (控制台重定向设置)

按 [Enter] 进入高级菜单以设定控制台重定向设置。

☞ Out-of-Band Mgmt Port (带外管理端口)

Microsoft Windows 紧急管理服务 (EMS) 允许通过串行端口远程管理 Windows 服务器操作系统。

可用选项: COM1

☞ Terminal Type (终端类型)

选择控制台重定向所使用的终端类型。

可用选项: VT100/VT100+/ANSI /VT-UTF8。

☞ Bits per second (每秒比特数)

选择控制台重定向的波特率。

可用选项: 9600/19200/57600/115200。

☞ Data Bits (数据位)

选择控制台重定向的数据位。

可用选项: 7/8。

☞ Parity (奇偶校验)

奇偶校验位可以与数据位一同发送,以检测一些传输错误。

Even (偶数): 如果数据位中 1 的数量是偶数,则奇偶校验位是 0。

Odd (奇数): 如果数据位中 1 的数量是奇数,则奇偶校验位是 0。

Mark (标志): 奇偶校验位始终为 1。Space (空位): 奇偶校验位始终为 0。

Mark (标志) 和 Space (空位) 奇偶校验不允许检测错误。

可用选项: None (无)/Even (偶数)/Odd (奇数)/Mark (标志)/Space (空位)。

☞ Stop Bits (停止位)

停止位指明串行数据包的结尾。(起始位指明开始)。标准设置是 1 个停止位。与慢速设备通讯时,可能需要多个停止位。

可用选项: 1/2。

(注意) 定义此项目时,会提示高级项目。

☞ **BMC SOL Serial Port Switch (BMC SOL 串行端口切换)**


Enabled (启用) : COM1 切换至 AST2300 SOL UART。

Disabled (禁用) : COM1 切换到 IT8728 SOL UART1。


可用选项 : Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

2-3 Chipset (芯片组) 菜单

Chipset (芯片组) 菜单显示的子菜单选项可配置北桥和南桥的功能。
选择一个子菜单项目，然后按 Enter 进入相关的子菜单画面。



2-3-1 北桥配置



☞ Compatibility RID (兼容性 RID)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 兼容性 RID 功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

☞ Memory Configuration (内存配置)

☞ Total Memory (总计内存)

在 POST 期间确定目前的内存总量。

☞ Current Memory Mode (当前内存模式)

显示当前内存模式。内存模式可在 Memory Mode (内存模式) 项目中确定。

☞ Current Memory Speed (当前内存速度)

显示当前内存速度。

☞ Memory Mode (内存模式)

决定内存模式。

当设为 Independent (独立) 模式时, 操作系统可以使用所有 DIMM。

设为 Mirroring (镜像) 模式时, 主板为内存中的所有数据维持两个相同的 (冗余) 副本。

设为 Lockstep 模式时, 主板使用两个内存区域来并行运行同一组操作。

当设为 Sparing (备用) 模式时, 使用预设的可更正错误数量阈值来触发故障切换。

备用内存投入使用, 并取代故障内存而成为活动内存。

可用选项: Independent (独立) / Mirroring (镜像) / Lockstep / Sparing (备用)。

☞ **Numa**

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 非统一内存访问 (NUMA) 功能。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

☞ **Thermal Thortting (热 Thortting)**

配置热 Thortting。

可用选项: CLTT/OLTT/Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

☞ **DIMM Voltage (DIMM 电压)**

配置 DIMM 电压。

可用选项: Auto (自动) / Force 1.5v (强制 1.5v) / Force 1.35v (强制 1.35v)。默认设置是 **Auto (自动)**。

☞ **Enforce DIMM (强制 DIMM)**

强制 POR 功能。禁用时, 系统将强制 1600MHz LRDIMM。

可用选项: Enforce EN (强制 EN) / Stretch EN (伸展 EN) / Enforce DIS (强制 DIS)。

默认设置是 **Enforce EN (强制 EN)**。

☞ **To clear ECC Flag (清除 ECC 标志)**

清除 ECC 标志功能。

可用选项: None (无)。默认设置是 **None (无)**。

2-3-1-1 IOH 配置

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.		
Chipset		
<p>▶ Intel(R) VT for Directed I/O Configuration</p> <p>VGA Priority [Offboard]</p> <p>Gen3 Equalization WA's [Disabled]</p> <p>MMCFG BASE [0x80000000]</p> <p>Io Ratio Skt0 6</p> <p>Io Ratio Skt1 2</p> <p>Mmio Ratio Skt0 6</p> <p>Mmio Ratio Skt1 2</p> <p>IOH 0 PCIe port Bifurcation Control</p> <p>Patsburg UpLink PCIe Speed [GEN2]</p> <p>LSI2008 PCIe Speed [GEN2]</p> <p>PCIe Slot3 Speed [GEN3]</p> <p>PCIe Slot1 Speed [GEN3]</p> <p>IOH 1 PCIe port Bifurcation Control</p> <p>PCIe Slot7 Speed [GEN3]</p> <p>PCIe Slot5 Speed [GEN3]</p>	<p>Intel(R) VT for Directed I/O Configuration</p>	<p>++: Select Screen</p> <p>↑↓: Select Item</p> <p>Enter: Select</p> <p>+/-: Change Opt.</p> <p>F1: General Help</p> <p>F3: Previous Values</p> <p>F9: Optimized Defaults</p> <p>F10: Save ESC: Exit</p>
Version 2.14.1216. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.		

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.		
Chipset		
<p>Intel(R) VT-d [Enabled]</p> <p>ATS Support [Disabled]</p>	<p>Enable/Disable Intel(R) Virtualization Technology for Directed I/O.</p>	<p>++: Select Screen</p> <p>↑↓: Select Item</p> <p>Enter: Select</p> <p>+/-: Change Opt.</p> <p>F1: General Help</p> <p>F3: Previous Values</p> <p>F9: Optimized Defaults</p> <p>F10: Save ESC: Exit</p>
Version 2.14.1216. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.		

- ☞ **IOH Configuration (IOH 配置)**
- ☞ **Intel(R) VT for Directed I/O Configuration (Intel(R) VT for Directed I/O 配置)**
- ☞ **VGA Priority (VGA 优先级)**
定义显示设备优先级。
- ☞ **Gen3 Equalization WA's**
Enabled (启用) / Disabled (禁用) Gen3 Equalization Workaround 支持。
可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。
- ☞ **MMCFG BASE (内存映射配置空间基地址)**
配置 MMCFG BASE。
可用选项: 0x80000000/0x40000000。默认设置是 0x80000000。
- ☞ **Io Ratio Skt0 (Io 比率 Skt0)**
按数字键配置所需的值。
- ☞ **Io Ratio Skt1 (Io 比率 Skt1)**
按数字键配置所需的值。
- ☞ **Mmio Ratio Skt0 (Mmio 比率 Skt0)**
按数字键配置所需的值。
- ☞ **Mmio Ratio Skt1 (Mmio 比率 Skt1)**
按数字键配置所需的值。
- ☞ **IOH 0 PCIe port Bifurcation Control (IOH 1 PCIe 端口分支控制)**
- ☞ **Patsburg Uplink PCIE Speed (Patsburg Uplink PCIE 速度)**
选择目标链接速度。
可用选项: GEN1/GEN2/GEN3。默认设置是 GEN2。
- ☞ **Patsburg Uplink PCIE Speed (Patsburg Uplink PCIE 速度)**
选择目标链接速度。
可用选项: GEN1/GEN2/GEN3。默认设置是 GEN2。
- ☞ **LSI2008 PCIE Speed (LSI2008 PCIE 速度)**
选择目标链接速度。
可用选项: GEN1/GEN2/GEN3。默认设置是 GEN2。
- ☞ **PCIE Slot 3 Speed (PCIE 插槽 5 速度)**
选择 PCIE 插槽 3 的目标链接速度。
可用选项: GEN1/GEN2/GEN3。默认设置是 GEN3。
- ☞ **PCIE Slot 1 Speed (PCIE 插槽 5 速度)**
选择 PCIE 插槽 1 的目标链接速度。
可用选项: GEN1/GEN2/GEN3。默认设置是 GEN3。
- ☞ **IOH 1 PCIe port Bifurcation Control (IOH 1 PCIe 端口分支控制)**
- ☞ **PCIE Slot 7 Speed (PCIE 插槽 5 速度)**
选择 PCIE 插槽 7 的目标链接速度。
可用选项: GEN1/GEN2/GEN3。默认设置是 GEN3。
- ☞ **PCIE Slot 5 Speed (PCIE 插槽 5 速度)**
选择 PCIE 插槽 5 的目标链接速度。
可用选项: GEN1/GEN2/GEN3。默认设置是 GEN3。

☞ **Intel(R) VT-d**

Enabled (启用) / Disabled (禁用) Intel VT-d 技术功能。


可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

☞ **ATS Support (ATS 支持)**

Enabled (启用) / Disabled (禁用) VT-d Engine Aggress Translation Service (ATS) 支持。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Disabled (禁用)**。

2-3-1-2 DIMM Information (DIMM 信息)



☞ DIMM Information (DIMM 信息):

☞ DIMM Group: CPU Socket 0/1 DIMM Information (DIMM 组: CPU 插座 0/1 DIMM 信息)

CPU Socket 0 (CPU 插座 0):

DDR3_P0_A0/DDR3_P0_B0/DDR3_P0_C0/DDR3_P0_D0 Status (状态)


每个 DDR3 插槽安装的内存容量。

CPU Socket 1 (CPU 插座 1):

DDR3_P0_E0/DDR3_P0_F0/DDR3_P0_G0/DDR3_P0_H0 Status (状态)

每个 DDR3 插槽安装的内存容量。

2-3-2 南桥配置



☞ PCH Information (PCH 信息):

☞ Name/Stepping Information (名称 / 步进信息)

显示南桥的名称和步进信息。

☞ SB Chipset Configuration (SB 芯片组配置)

☞ PCH Compatibility RID (PCH 兼容性 RID)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) PCH 兼容性 RID 支持。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Disabled (禁用)。

☞ Restore on AC Power Loss (交流断电恢复) (注意)

定义在系统因交流断电而关机后恢复至哪种电源状态。设为 Last State (前一状态) 时, 系统将恢复至关机前的有效电源状态。设为 Stay Off (保持关机) 时, 系统在电源关闭后保持关机状态。

可用选项: Last State (前一状态) / Stay Off (保持关机) / Power On (开机)。默认设置视 BMC 设置而定。

☞ Audio Configuration (音频配置)

☞ Azalia HD Audio (Azalia HD 音频)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 板载音频控制器。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。


☞ Azalia internal HDMI codec (Azalia 内部 HDMI 编解码器)

Enabled (启用) / Disabled (禁用) 内部 HDMI 编解码器。

可用选项: Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 Enabled (启用)。

(注意) 当电源策略由 BMC 控制时, 请等待 15-20 秒, 让 BMC 保存最后电源状态。

2-3-3 ME Subsystem (ME 子系统)



☞ **Intel ME Subsystem Configuration (ME 子系统配置)**


☞ **ME Subsystem (ME 子系统)**

Enabled (启用) / Disabled (禁用) ME 子系统功能。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

2-4 Security (安全) 菜单

在 Security (安全) 菜单中, 您可以设置访问密码, 以保护系统, 避免未经授权使用。



您可以设置两种密码:

- **管理员密码**
输入此密码后, 用户可以访问和更改 Setup Utility 中的所有设置。
- **用户密码**
输入此密码时, 用户对设置程序菜单的访问受到限制。为启用或禁用此字段, 必须先设置管理员密码。用户只能访问和修改“系统时间”、“系统日期”和“设置用户密码”等字段。


🔑 Administrator Password (管理员密码)

按 Enter 配置管理员密码。

🔑 User Password (用户密码)

按 Enter 配置用户密码。

2-5 Server Management (服务器管理) 菜单



System Information (系统信息)

显示基本系统 ID 信息以及 BIOS 版本。按 Enter 进入相关子菜单。

BMC LAN Configuration (BMC LAN 配置)

BMC LAN 配置。按 Enter 进入相关子菜单。


Select NCSI and Dedicated LAN (选择 NCSI 和专用 LAN)

切换 NCSI 和专用 LAN，发送 KCS 命令。


可用选项：模式 2 (NSCI) / 模式 1 (专用)。默认设置是 Mode1 (Dedicated) (模式 1 (专用))。

2-5-1 系统信息

System Information (系统信息) 子菜单是一个简单的显示页面, 其中显示基本系统信息、以及产品 BMC 版本信息、SDR 版本信息和 FRU 版本信息。此画面中的项目不可配置。



2-5-2 BMC LAN 配置



☞ Lan Channel 1 (Lan 通道 1)

☞ Configuration Source (配置来源)

选择此项以静态或动态 (DHCP) 配置 LAN 通道参数。Do nothing (无操作) 选项在 BIOS 阶段不修改任何 BMC 网络参数。

可用选项: Static (静态) / Dynamic (动态) / Do Nothing (无操作)。默认设置是 **Dynamic (动态)**。

☞ IP Address (IP 地址) (注意)

显示配置的 IP 地址信息。

☞ Subnet Mask (子网掩码) (注意)

显示已配置的子网掩码信息。


☞ Default Gateway Address (默认网关地址) (注意)

显示默认网关地址信息。

(注意) 当 Configuration Source (配置来源) 设为 Static (静态) 时, 可以配置此项目。

2-6 Boot Option (引导选项) 菜单

在引导菜单中，设置系统引导期间的驱动器优先级。如果指定的传统驱动器不能引导，BIOS setup 会显示一条错误消息。



☞ Boot Priority Order (引导优先顺序)

☞ Boot Option #1/#2/#3/#4 (引导选项 #1/#2/#3/#4)

按 [Enter] 配置引导优先级。

在默认情况下，服务器按下列顺序搜索引导设备：

1. UEFI 设备。
2. 硬盘驱动器。
3. 网络设备。
4. USB 设备。

☞ Network Device BBS Priorities (网络设备 BBS 优先级)

按 Enter 配置引导优先级。

☞ Hard Drive BBS Priorities (硬盘驱动器 BBS 优先级)

按 [Enter] 执行高级配置。

☞ Bootup Configuration (引导配置)

☞ Bootup NumLock State (引导 NumLock 状态)

Enabled (启用) 或 Disabled (禁用) 引导 NumLock 功能。

可用选项：On (开启) / Off (关闭)。默认设置是 On (开启)

🔍 **Quiet Boot (安静引导)**

允许或禁止在 POST 期间显示徽标。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。


🔍 **Interrupt 19 Capture (中断 19 捕获)**

中断 19 是用于处理引导盘功能的软件中断。启用时，此 BIOS 功能允许主机适配器的 ROM BIOS 在引导过程中“捕获”中断 19，以便与这些适配器相连的驱动器能用作引导盘。

可用选项：Enabled (启用) / Disabled (禁用)。默认设置是 **Enabled (启用)**。

2-7 Boot Manager (引导管理器)


在 Boot manager (引导管理器) 菜单中指定引导驱动器。如果指定的传统驱动器不能引导，BIOS setup 会显示一条错误消息。



- ⌄ **Boot Override (引导取代)**
- ⌄ **UEFI: Built-in EFI Shell (内置 EFI Shell)**
按 Enter 配置作为引导驱动器的设备。

2-8 Exit (退出) 菜单

Exit (退出) 菜单显示从 BIOS setup 退出的各种选项。高亮显示任一退出选项，然后按 Enter。



☞ Save Changes and Exit (保存更改并退出)

保存所做的更改，然后关闭 BIOS setup。

可用选项：Yes (是)/No (否)。

☞ Discard Changes and Exit (放弃更改并退出)

放弃所做的更改，并关闭 BIOS setup。

可用选项：Yes (是)/No (否)。

☞ Save Changes (保存更改)

保存在 BIOS setup 中所做的更改。

可用选项：Yes (是)/No (否)。

☞ Discard Changes (放弃更改)

放弃在 BIOS setup 中所做的所有更改。

可用选项：Yes (是)/No (否)。

☞ Load Default Values (加载默认值)

为所有 BIOS setup 参数加载默认设置。Setup 默认设置会消耗较高的资源。如果您使用的是低速内存芯片或其他类型的低性能组件，若选择加载这些设置，系统可能无法正常工作。

可用选项：Yes (是)/No (否)。

☞ Save as User Default Values (另存为用户默认值)

保存为用户默认值，并关闭 BIOS setup。

可用选项：Yes (是)/No (否)。

☞ **Load User Default Values (加载用户默认值)**

为所有 BIOS setup 参数加载用户默认设置。

可用选项：Yes (是) / No (否)。

第 3 章 附录

3-1 管制声明

管制声明

未经我们书面同意，不得复制本文档，并且本文档的内容不得透露给第三方，也不得用于非授权使用。如有违反，将被起诉。我们相信本文档中的信息在印刷时在各个方面都是精确的。但是，GIGABYTE对于这些文本中的错误或疏漏不承担任何责任。另外请注意，本文档中的信息不应构成GIGABYTE的承诺，如有变更，恕不另行通知。

我们承诺保护环境

除了高性能外，GIGABYTE所有主板都满足欧盟RoHS (在电气和电子设备中限制使用特定有害物质) 和WEEE (废旧电气和电子设备) 等环境指令的要求以及全球主要的安全要求。为了防止向环境中排放有害物质和充分利用自然资源，GIGABYTE提供以下信息帮助您负责任地回收或再利用“达到使用寿命的”产品中的大部分材料。

限制使用有害物质(RoHS)指令声明

GIGABYTE产品未故意添加和使用有害物质(Cd、Pb、Hg、Cr+6、PBDE和PBB)。所有部件和元件均经过严格挑选，符合RoHS要求。此外，我们GIGABYTE一直致力于开发不使用国际上禁止的有毒化学品的产品。

废旧电气和电子设备(WEEE)指令声明

GIGABYTE将满足源自2002/96/EC WEEE (废旧电气和电子设备) 指令的国家(地区)法规要求。WEEE指令规定了电气和电子设备及其元件的处置、收集、回收和废弃方法。该指令所涵盖的废旧设备应专门标记和收集，并正确废弃。

WEEE符号声明



产品或其包装上如下所示的符号表示此产品不得与其他垃圾一起进行处理。此设备应送交专门的废弃物回收中心执行处理、收集、回收和废弃程序。在废弃时专门收集和回收您的废旧设备有助于节省自然资源，确保以保护人类健康和环境的方式进行回收。有关将您的废旧设备送交何处进行回收的详细信息，请联系您当地的市政机构、您的家庭废弃物处理机构或您产品的销售店，了解安全环保回收的详情。

环保回收的详情。

- ◆ 当您的电气或电子设备不再使用时，将其“送交”您当地或地区的废弃物回收管理机构进行回收处理。
- ◆ 如果在回收、再利用“达到使用寿命”的产品方面需要进一步协助，可以通过您产品用户手册中列出的客服号码与我们联系，我们非常高兴为您提供帮助。

最后，我们建议您履行其他环保行为：理解和使用此产品的节能功能(若适用)，回收此产品在运输时使用的内部和外部包装材料(包括运输容器)，正确废弃或回收废旧电池。有了您的帮助，我们可以减少为生产电气和电子设备而消耗的自然资源，尽量减少因废弃“达到使用寿命的”产品而产生的垃圾填埋，并通过正确废弃潜在有害物质，防止它们排放到环境中，来改善我们的生活质量。